



BIAŁA GŁADŹ POLIMEROWA STABILL UNIKAT



Biała Gładź Polimerowa STABILL UNIKAT jest suchą mieszanką polimerów i wypełniaczy mineralnych, modyfikowanych dodatkami najwyższej jakości poprawiającymi plastyczność i łatwość stosowania. Po zmieszaniu z wodą tworzy plastyczną masę o wyjątkowo długim czasie wiązania i bardzo dobrej przyczepności, łatwą w aplikacji ręcznej i mechanicznej. Zaprawa po zabezpieczeniu przed wysychaniem może być przechowywana nawet do 48 godzin i po ponownym przemieszaniu jest gotowa do użycia. Pozwala na przyspieszenie robót tynkarskich eliminując przerwy techniczne spowodowane czyszczeniem agregatu.

Zastosowanie: Biała Gładź Polimerowa STABILL UNIKAT stosowana jest do wykonywania idealnie gładkich wypraw finalnych oraz strukturalnych. Może być nakładana na wszelkie podłoża mineralne wewnątrz budynków – np. do ręcznego i mechanicznego pokrywania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń cienką warstwą, celem osiągnięcia bardzo gładkiej powierzchni. Może być również stosowana do spoinowania z taśmą i szpachlowania płyt kartonowo-gipsowych. Doskonale sprawdza się, jako masa do wykonywania wypraw strukturalnych.

Zalety: dużą zaletą produktu jest bardzo długi czas otwarty zaprawy po nałożeniu na podłoże. Gwarantuje to możliwość obróbki po nałożeniu za pomocą agregatu, wykonanie wszelkiego rodzaju dekoracji strukturalnych. Dodatkowym atutem produktu jest również wysoka przyczepność do wszelkiego rodzaju podłoży krytycznych tj. stare powłoki malarskie, lamperie olejne. Warstwa finalna wykonana Gładzią UNIKAT charakteryzuje się wysokim współczynnikiem bieli i w przeciwieństwie do wyrobów opartych na gipsie nie posiada charakte-



rystycznych przebarwień. Po nałożeniu na podłoże gładź pomimo relatywnej twardości doskonale daje się łatwo szlifować, nie powodując jednocześnie charakterystycznego zapylenia. Gładź po wyschnięciu i przeszlifowaniu tworzy gładką i trwałą na wiele lat powierzchnię, odporną na spękania. Może być malowana farbami stosowanymi do podłoży mineralnych, a także pokrywana tapetami. Ze względu na białosc gotowej wyprawy zmniejsza się ilość wymalowań do uzyskania pełnego efektu barwnego.

Podsumowanie

- **Przyjazna wykonawcy** – odpowiednie parametry produktu pozwalają na wykonanie idealnych wypraw nawet przez mniej doświadczonego wykonawcę
- **Superwydajna** – wyjątkowy skład umożliwia nałożenie bardzo cienkiej warstwy zmniejszając zużycie oraz przyspieszając uzyskanie efektu końcowego
- **Extra biała** – wysoka białosc wyprawy zmniejsza ilość farby niezbędnej do pokrycia wyprawy
- **Wolnowiążąca** – od momentu zmieszania z wodą zaprawa jest gotowa do użycia co najmniej 48 godzin

- **Elastyczna** – spoiwo polimerowe wchodzące w skład produktu zwiększa odporność wyprawy na odkształcenia, rozwarstwianie i spękania
- **Łatwoszlifowalna** – po całkowitym wyschnięciu wygładzanie papierem odbywa się wyjątkowo łatwo



■ STABILL

27-630 Zawichost

tel./faks 15 835 40 01, www.stabill.pl, e-mail: biuro@stabill.pl