

Karta produktu

Designo R4 – obrotowe okno dachowe



Dane techniczne

	współ- czynnik U_g W/(m ² K)	współ- czynnik U_w W/(m ² K)	współ- czynnik g w %	klasa dźwię- koszcze- lności	dźwię- koszcze- lność R_w [dB]	klasa przepu- szcza- lności powietrza
Pakiet 3-szybowy Standard (9_)						
R49_ H200	0,7	1,1	47	2	32	4
R49_ K200	0,7	1,1	47	2	32	4

Zalety w skrócie:

+ pakiet 3-szybowy zapewnia korzystny bilans energetyczny, chroni przed chłodem i stratami ciepła

+ oś obrotu w 1/2 wysokości okna pozwala na optymalne wietrzenie i doświetlenie poddasza

+ nowoczesny kształt i atrakcyjny kolor obłachowania zewnętrznego (antracyt metallic w standardzie) pozwala na idealną kompozycję okna z każdym pokryciem dachowym

+ wygodna pozycja do mycia pozwala zachować okno w nienaganej czystości

+ możliwość regulacji okuć pozwala dostosować okno do indywidualnych potrzeb i oczekiwań użytkowników

+ 3 klasa bezpieczeństwa dla okien drewnianych i 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa dla okien z PVC, to dowód wyjątkowej trwałości i wytrzymałości

+ akcesoria zewnętrzne i wewnętrzne obsługiwane manualnie lub elektrycznie to idealna ochrona przed słońcem, optymalne temperatury latem oraz zimą, a także ciekawy i niebanalny element dekoracji wnętrza

Model okna	+ Designo R4
Typ okna	+ okno obrotowe
Klamka	+ zamontowana w dolnej części skrzydła
Materiał	  Drewno PVC
Sposób otwierania	+ manualny*
Energooszczędność	+ $U_w = 1,1$ + Termo-blok WD z lepszym bilansem energetycznym okna + energooszczędny pakiet 3-szybowy
Łatwy montaż	+ fabrycznie zamontowane kątowniki montażowe i obłachowanie okna + fabrycznie zamontowany Termo-blok WD z fartuchem z folii paroizolacyjnej
Jakość produktu	+ pomontażowy system regulacji okna + 3 punkty ryglowania okna + 3 warstwy ochronne drewna + 3 klasa bezpieczeństwa (drewno) + 5 najwyższa klasa bezpieczeństwa (PVC)
Design	+ brak widocznych wkrętów w obłachowaniu + nowoczesny kształt obłachowania + atrakcyjny kolor obłachowania antracyt metallic + białe PVC RAL 9016 lub okleina drewnopodobna + drewno sosnowe zabezpieczone lakierem transparentnym; dostępne inne kolory z palety RAL

* występuje w wersji elektrycznej w klasie Meisterstück

+ fabrycznie zamontowany Termo-blok WD na całej wysokości i obwodzie ramy okiennej skutecznie minimalizuje mostki termiczne na styku okna z konstrukcją dachu, gwarantując optymalną temperaturę w domu i niższe koszty ogrzewania

+ fartuch z folii paroizolacyjnej zapewnia szczelne połączenie okna z wewnętrzną izolacją przeciwwilgociową dachu

+ pomontażowy system regulacji okien to pewność, że okno będzie zawsze szczelne i idealnie dopasowane

+ 3 warstwy ochronne drewna zabezpieczają okno przed niszczącym wpływem słońca i wilgoci