

System rynnowy RAINLINE



PREZENTACJA

JAKIE MA ZALETY?

- b system najwyższej jakości wykonany z mocnej, wytrzymałej stali powlekanej obustronnie poliestrem (HBP), co zapewnia systemowi wytrzymałość na warunki atmosferyczne, kurz i inne zanieczyszczenia
- b system kompletny, na który składają się rynny półokrągłe i rury spustowe w 4 rozmiarach oraz kilkadziesiąt akcesoriów; w ramach systemu dostępne są m.in.: specjalne haki rynnowe z możliwością regulacji (dzięki czemu można je dopasować do każdej połaci dachu), wpust z kłamarą zatraskową, uchwyt rury spustowej z zatraskiem, zamknięcia rynien i kłamry (montowane na zatrask) są wyposażone w specjalne uszczelki z EPDM, dzięki czemu cały system plasuje się w najwyższej klasie szczelności
- b zaprojektowany oraz wyprodukowany wg najwyższych standardów, jest zgodny ze wszystkimi normami budowlanymi i może być bezpiecznie stosowany w różnych inwestycjach
- b system inteligentny, zaprojektowany przez profesjonalistów dla profesjonalistów; nowatorskie rozwiązania techniczne sprawiają, że wszystkie elementy doskonale pasują do siebie i dają się łatwo łączyć, bez konieczności stosowania specjalistycznych urządzeń oraz dodatkowego uszczelniania
- b dostępny w gamie 8 kolorów, dzięki czemu można z łatwością dopasować go do każdego koloru pokrycia dachowego lub elewacji
- b największą zaletą systemu jest jego prosty i szybki montaż – do instalacji potrzebne są jedynie piłka do metalu, nożyce, śrubokręt lub wkrętarka akumulatorowa, młotek oraz metrówka; rury montowane na wpust, kłamry na zatrask, inteligentne haki z możliwością regulowania – wszystko to znacznie skraca koszty i czas trwania prac dekarских, przez co system jest niezwykle ekonomiczny
- b system przyjazny w stosowaniu, nie wymaga bowiem uciążliwej i pracochłonnej konserwacji – raz do roku należy sprawdzić stan rur, rynien i zamocowań oraz usunąć ewentualne liście zalegające w rynnach i rurach spustowych, żeby poprawić drożność całego systemu
- b elementy systemu: wpusty i rurhaki (we wszystkich kolorach i średnicach) mają tłoczone logo, co stanowi gwarancję jedyne, oryginalnego produktu

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,6 mm, obustronnie powlekana HBP (high build poliester)

Grubość powłoki ocynku [g/m²]: 275

Wymiary:

- b średnica rynien [mm]: 100, 125, 150, 190
- b średnica rur spustowych [mm]: 75, 87, 100, 120
- b długość [m]: 3, 4

Akcesoria: haki rynnowe doczołowe i dokrokwiove, kłamry, zamknięcia rynien, narożniki, rurhaki, łączniki, kolanka, mufy, trójniki, redukcje, czyszczaki i inne



Kolory: biały, czarny, grafitowy, brązowy, ceglasty, czerwony, srebrny-metalic, miedziany

Maks. powierzchnia odwadniania [m²]: 100 (przy jednej rurze spustowej – rynna 125 mm, rura spustowa 87 mm)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska, Szwecja

Dystrybucja: sieć dystrybutorów firmy w całym kraju

Gwarancja: pisemna, wydawana na 15 lat

Aprobaty i certyfikaty: Attest Higieniczny PZH, Norma PN-EN-612, ISO 9001 i 14001

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia specjalistyczne dla dekarzy

LINDAB Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 311, Sadowa, 05-092 Łomianki

tel. 022 489 88 00/01, faks 022 751 96 67

infolinia 0 801 667 669

www.lindab.pl, www.rynnystalowe.pl

e-mail: info@lindab.pl