

Kotły gazowe i olejowe

VIESSMANN

climate of innovation

PREZENTACJA

JAKIE MAJĄ ZALETY?

- łatwa obsługa i konserwacja
- prosty montaż dzięki zastosowaniu systemowych złączy wtykowych typu fastfix
- odpowiednia kompletacja zestawów: kocioł, regulator temperatury, osprzęt, podgrzewacz c.w.u. wbudowany lub wolno stojący
- automatyka z rozbudowanymi funkcjami monitoringu pracy kotła i zgłaszania stanów awarii: zużycie paliwa, zgłaszanie konieczności przeglądu, zdalny nadzór kotłowni, możliwość modyfikacji parametrów roboczych, gniazdo optyczne do podłączenia urządzeń diagnostycznych

CHARAKTERYSTYKA

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej przez sieć dystrybutorów i autoryzowanych firm partnerskich

Gwarancja: 2 lata na wszystkie urządzenia, 3 lata na kotły kondensacyjne (obowiązkowe pierwsze uruchomienie przez autoryzowaną firmę partnerską, przeglądy zgodnie z listą czynności serwisowych)

Aprobata, certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, Decyzja UDT

Usługi: doradztwo techniczne (bezpłatny dobór urządzeń), skontaktowanie Klienta z firmą, która wykona projekt, serwis, szkolenia, pomoc w finansowaniu inwestycji (współpraca z bankami); bezpłatne katalogi wyrobów i biblioteki AutoCad dostępne dla Partnerów Handlowych w Internecie

NAZWA	TYP	MOC [kW]	PRZYGOTOWANIE C.W.U.	TEMP. WODY C.O./C.W.U. [°C]	MATERIAŁ WYMIENNIKA SPALINY/WODA	PALIWO	ZUŻYCIE GAZU [m³/h] lub [kg/h]	PALNIK	
KOTŁY WISZĄCE									
VITOPEND 100-W	jedno- lub dwufunkcyjny	10,5-30	przepływowy wymiennik płytowy	(36-78)/ (10-60)	miedź		2,83	modulowany	
VITOPEND 100-W	dwufunkcyjny	10,7-31	wymiennik płytowy z funkcją komfort						
VITOPEND 222-W	dwufunkcyjny		zintegrowany zasobnik c.w.u. o poj. 50 l						
VITODENS 100-W			8-24	przepływowy wymiennik płytowy	(20-82) (10-60)	stal szlachetna	gaz ziemny, gaz płynny	2,65	modulowany, cylindryczny, wentylatorowy
VITODENS 200-W*	jedno- lub dwufunkcyjny	8,8-26	zasobnik wiszący o poj. 80 l, zasobnik wolno stojący o poj. 120, 150, 160, 200 i 300 l	(20-82)					
VITODENS 300-W*		4,2-66							
KOTŁY STOJĄCE									
VITOGAS 200-F	jednofunkcyjny	15-22	zasobnik wolno stojący o poj. 130-500 l	(20-82)	żeliwo		1,28	atmosferyczny z całkowitym mieszaniem wstępnym	
VITODENS 333-F*	dwufunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.	4,2-26	przepływowy wymiennik płytowy, zintegrowany zasobnik o poj. 86 l		stal szlachetna		gaz ziemny, gaz płynny	2,65	modulowany, wentylatorowy, promiennikowy Matrix
VITODENS 343-F*		4,2-13/16	przepływowy wymiennik płytowy, zintegrowany zasobnik o poj. 250 l						
VITOCROSSAL 300*	jednofunkcyjny	27-66	zasobnik wolno stojący o poj. 130-500 l	(39+90)/ (10-60)			gaz ziemny	2,60	
VITOLA 200		18-66					stalowo-żeliwny	lekki olej opałowy	1,60
VITOROND 111		jednofunkcyjny z wbudowanym zasobnikiem c.w.u.	18-36		zasobnik zintegrowany z kotłem o poj. 130 l lub 160 l	żeliwo	1,90		wentylatorowy



Nagrody: Złote Medale na wiodących imprezach targowych w kraju i za granicą

NOWOŚĆ: Vitodens 100-W (dwufunkcyjny 24 i 30 kW), Vitopend 100-W Typ AH1B (przystosowany do wbudowania w ścianę)

VISSMANN Sp. z o.o.

ul. Karkonoska 65, 53-015 Wrocław

tel. 071 360 71 00, faks 071 360 71 01

www.viessmann.pl, e-mail: info@viessmann.pl