































PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
	NOXA/NABILATON	NOXA/NABILATON	MITSUBISHI ELECTRIC	MITSUBISHI ELECTRIC	ROTENSO
Model	HAPPY	NXM	MSZ-LN	SLZ-KF	Ukura
Typ	split	kompakt	split	split	split
Rodzaj	ścienny	przenośny	ścienny	kasetonowy	ścienny
Moc chłodnicza [kW]	2,6–7	2,6–3,5	1,8–6,1	2,6–5,6	2,6
Moc grzewcza [kW]	2,9–7,3	2,5–2,9	3,3–6,8	3,2–6,4	2,9
Klasa energetyczna – chłodzenie	A++	A	A+++	A++	A++
Klasa energetyczna – grzanie	A++	A+	A+++	A+	A+
Dopuszczalna temperatura zewnątrzna [°C]	chłodzenie: od -15 do +50; grzanie: od -15 do +30	od +17 do +35	chłodzenie: od -10 do +46; grzanie: od -15 do +24	chłodzenie: od -15 do +46; grzanie: od -10 do +24	chłodzenie: od -15 do +50; grzanie: od -15 do +30
Poziom ciśnienia akustycznego [dB]	29–34	46–52	19–45	25–43	21 (tryb cichy)
Wymiary (szer. × gł. × wys.) [cm]	77 × 19,4 × 28,5 – 104,7 × 22 × 32,7	46,6 × 39,7 × 76,5	80 × 28,5 × 55	84 × 33 × 88	80,5 × 19,4 × 28,5
Waga [kg]	6,8–11,9	34,5	35–55	30–50	7,5
Dodatkowe funkcje	grzanie, funkcje eko i turbo	grzanie, tryb czuwania, kółka do transportu	czujnik 3D i-see, moduł Wi-Fi, beprzewodowy pilot, podwójne żaluzje powietrza, i-save, programator tygodniowy, tryb nocny, tryb silent, poczwórny filtr plazmowy Plus, funkcja Double Vane	pilot bezprzewodowy z programatorem tygodniowym w standardzie, poziomy strumień powietrza, opcjonalnie czujnik i-see 3D, pilot przewodowy w opcji, opcjonalnie Wi-Fi	automatyczne oczyszczanie iAIR, filtr Cold Nano iAIR, filtr elektrostatyczny HD iAIR, szeroki kął nawiewu, funkcja snu
Gwarancja [lata]	3	2	5	5	5
Cena brutto [zł]	od 999	od 1900	od 2000	od 2000	2325

PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
	MITSUBISHI ELECTRIC	ALPICAIR	AIRWELL/HYDROPOL-DEKOR	AIRWELL/HYDROPOL-DEKOR	ALPICAIR
Model	MFZ-KJ	ECO	HKD	HDM	Premium
Typ	split	split	split/multi split	split/multi split	split
Rodzaj	przypodłogowy	ścienny	ścienny	ścienny	ścienny
Moc chłodnicza [kW]	2,5–5	2,5–4,6	2,65–6,8	2,6–7	2,6–6,5
Moc grzewcza [kW]	3,4–6	2,8–5	2,7–7,3	3,4–8,1	2,8–7
Klasa energetyczna – chłodzenie	A+++ / A++	A++	A++	A++	A+
Klasa energetyczna – grzanie	A+	A+	A+++	A+++	A+
Dopuszczalna temperatura zewnątrzna [°C]	chłodzenie: od -10 do +46; grzanie: od -15 do +24	od -15 do +43	od -15 do +50	od -15 do +46	od -20 do +43
Poziom ciśnienia akustycznego [dB]	20–29	od 29	23–32	20–30	od 24
Wymiary (szer. × gł. × wys.) [cm]	80 × 28,5 × 55	79 × 20 × 27	71,5 × 19,4 × 28,5 lub 104 × 22 × 32,7	78 × 24,5 × 54 lub 89 × 35,3 × 69,7	77 × 20 × 28
Waga [kg]	37–55	9	6,8–11,9	8,8–14	8
Dodatkowe funkcje	grzanie, i-save, pilot beprzewodowy z programatorem tygodniowym w standardzie, tryb silent, opcjonalnie Wi-Fi	opcjonalnie Wi-Fi, filtr plazmowy, grzanie, wyświetlacz LED, system odświeżania powietrza, timer 24 h, funkcja osuszania, AutoRestart	możliwość podłączenia urządzenia diagnostycznego, bezpotencjałowy sygnał pracy i alarmu, filtr nano fotokatalizacyjny	przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32, cichy tryb pracy skraplacza w trybie nocnym	filtr plazmowy Cold Plasma, tryb nocny, zabezpieczenie przed zimnym powietrzem, tryb osuszania, Auto Clean, inteligentne odszranianie, tryb turbo, wyświetlacz LED, timer 24h
Gwarancja [lata]	5	6	5	5	6
Cena brutto [zł]	od 2400	od 2448	od 2700	od 2900	od 2952






PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
	LINDAB	PANASONIC	MDV/AIRCON	ALPICAIR	SAMSUNG
Model	Mistral DCS22FX-09HRLBIX	PZ (CS-PZ25TKE/CU-PZ25TKE)	All Easy	Nordic	ECO
Typ	split	split	split	split	split
Rodzaj	ścienny	ścienny	ścienny	ścienny	ścienny
Moc chłodnicza [kW]	2,6	2,5	2,6–7,3	2,6–6,4	2,75
Moc grzewcza [kW]	2,9	3,15	2,9–7,6	3–7	3,2
Klasa energetyczna – chłodzenie	A++	A+	A++	A++	A++
Klasa energetyczna – grzanie	A+	A+	A+	A+	A
Dopuszczalna temperatura zewnętrzna [°C]	od -15 do +50	chłodzenie: od +5 do +43; grzanie: do -15 do +24	chłodzenie: od -15 do +50, grzanie: od -25 do +30	od -25 do +43	b.d.
Poziom ciśnienia akustycznego [dB]	34	chłodzenie: 20–37, grzanie: 24–37 (w zależności od trybu pracy)	21–27	od 28	21
Wymiary (szer. × gł. × wys.) [cm]	72 × 19,4 × 28,5	29 × 85 × 19,9	71,7 × 19,3 × 30,2 – 110,6 × 23,2 × 31,5	85 × 19 × 27	82,8 × 26,5 × 26,7
Waga [kg]	6,8	8	7,5–14,3	10	9,4
Dodatkowe funkcje	grzanie, wentylator, filtr chłodno- katalizacyjny, czuwanie (IW), multi/ mono, swing, DC Inverter, turbo, sleep, autorestart, tryb eko	sterowanie przez Internet, funkcja Super Quiet, ekologiczny czynnik chłodniczy R32	grzanie, autorestart, 1 W w trybie czuwania, podłączenie do układu multi, czynnik chłodniczy R32	opcjonalnie Wi-Fi, filtr plazmowy Cold Plasma, grzanie, wyświetlacz LED, dwukierunkowy przepływ powierza, system inteligentnego ograniczenia hałasu, tryb Health Mode, timer 24 h, tryb turbo, auto Clean	filtr 3 Care Filter, ekologiczny czynnik chłodniczy R32
Gwarancja [lata]	5	3 na urządzenie, 5 na sprężarkę	5,5	6	3 (możliwość wydłużenia do 5)
Cena brutto [zł]	3136	3197	od 3280	od 3308	3344





PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
	ROTENSO	SAMSUNG	ROTENSO	MIDEA/ZYMETRIC	FUJITSU/KLIMA-THERM
Model	Furai	New Triangle	Versu	Mission	ASYG09LMCE
Typ	split	split	split	split	split
Rodzaj	ścienny	ścienny	ścienny	ścienny	ścienny
Moc chłodnicza [kW]	2,6	2,75	2,6	2,5–7	2,5
Moc grzewcza [kW]	2,8	3,2	2,9	2,9–7,7	3,2
Klasa energetyczna – chłodzenie	A++	A++	A++	A++	A++
Klasa energetyczna – grzanie	A+	A+	A+	A++	A+
Dopuszczalna temperatura zewnętrzna [°C]	chłodzenie: od -15 do +48; grzanie: od -15 do +30	b.d.	chłodzenie: od -15 do +50; grzanie: od -15 do +30	chłodzenie: od -15 do +50; grzanie: od -30 do +30	-15
Poziom ciśnienia akustycznego [dB]	20 (tryb cichy)	19	20 (tryb cichy)	20–22	21
Wymiary (szer. × gł. × wys.) [cm]	102,4 × 16,7 × 32,8	82,8 × 26,5 × 26,7	89,7 × 18,2 × 31,2	73 × 19,8 × 29,3 – 109 × 23,5 × 33,8	27 × 87 × 20,4
Waga [kg]	10	9,4	9,5	7,4–13,0	8,5
Dodatkowe funkcje	automatyczne oczyszczanie iAIR, jonizator, Wi-Fi, antykorozyjne pozlacane lamele	filtr EasyFilter+, Wi-Fi, ekologiczny czynnik chłodniczy R32	automatyczne oczyszczanie iAIR, filtry: Plasma iAIR, Cold Nano iAIR, filtr elektrostatyczny HD iAIR, tryb super cichy, nawiew powietrza 4D, szeroki kąt nawiewu, czujnik zmierniczu, smart Follow	grzanie, czujnik temperatury Follow Me – pomiar temp. dokonywany przy użytkowniku, funkcja eko, turbo, samoczyszczenie, temperatura dyżurna 8°C, Wi-Fi	grzanie, temperatura dyżurna 10°C, filtr jonowy i polifenolowy, tryb cichy pracy
Gwarancja [lata]	5	3 (możliwość wydłużenia do 5)	5	7	5
Cena brutto [zł]	3599	3614	3899	od 3915	3936

PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
	PANASONIC	SAMSUNG	ALPICAIR	PANASONIC	SAMSUNG
Model	TZ (CS-TZ25TKEW-I/CU-TZ25TKE-I)	Wind-Free Standard	Hyper Nordic	Etherea (CS-ZZ5TKEW/CU-ZZ5TKE)	Wind-Free Ultra
Typ	split	split	split	split	split
Rodzaj	ścienny	ścienny	ścienny	ścienny	ścienny
Moc chłodnicza [kW]	2,5	2,75	3,5–7	2,5	2,5
Moc grzewcza [kW]	3,3	3,2	4,2–7	3,4	3,2
Klasa energetyczna – chłodzenie	A++	A++	A+++	A+++	A++
Klasa energetyczna – grzanie	A+	A	A+++	A+++	A++
Dopuszczalna temperatura zewnętrzna [°C]	chłodzenie: od -10 do +43; grzanie: od -15 do 24	b.d.	od -25 do +52	chłodzenie: od -10 do +43; g rzanie: od -15 do +24	b.d.
Poziom ciśnienia akustycznego [dB]	chłodzenie: 20–40, grzanie: 22–40 (w zależności od trybu pracy)	19	od 21	chłodzenie: 19–39, grzanie: 19–41 (w zależności od trybu pracy)	16
Wymiary (szer. × gł. × wys.) [cm]	29 × 79,9 × 19,7	82,8 × 26,5 × 26,7	97 × 22 × 30	29,5 × 91,9 × 19,4	82,8 × 26,5 × 29,5
Waga [kg]	8	9,4	13,5	10	11,3
Dodatkowe funkcje	filtr powietrza PM2,5, Aerowings – efektywniejszy przepływ i kierunkowanie powietrza, sterowanie przez Internet, funkcja Super Quiet, ekologiczny czynnik chłodniczy R32	Wind-Free, filtr EasyFilter+, Wi-Fi, ekologiczny czynnik chłodniczy R32	Wi-Fi, filtr plazmowy Cold Plasma, grzanie, wyświetlacz LED, 7 prędkości wentylatora, tryb Health Mode, funkcja I Feel, system inteligentnego ograniczenia hałasu, tryb turbo, tryb auto diagnostyka, tryb osuszania	system Econavi (wbudowany czujnik aktywności i technologia detekcji nasłonecznienia), system oczyszczania powietrza wykrywający 99% cząstek stałych, mikroorganizmów, bakterii, wirusów i kurzu, Aerowings – efektywniejszy przepływ i kierunkowanie powietrza, sterowanie przez Internet, funkcja Super Quiet, ekologiczny czynnik chłodniczy R32	Wind-Free, filtr PM2,5, jonizator Spi, Wi-Fi, ekologiczny czynnik chłodniczy R32
Gwarancja [lata]	3 na urządzenie, 5 na sprężarkę	3 (możliwość wydłużenia do 5)	6	3 na urządzenie, 5 na sprężarkę	3 (możliwość wydłużenia do 5)
Cena brutto [zł]	4650	4820	5645	5880	6025

PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
	ROTENSO	MIDEA/ZYMETRIC	LINDAB	LINDAB	MDV/AIRCON
Model	Mirai	Everest	Mistral DCA3X-12HRLBIX	Mistral DCS22FX-24HRLBIX	MUE
Typ	split	split	split	split	split
Rodzaj	ścienny	ścienny	kasetonowy	ścienny	przypodłogowo-podsufitowy
Moc chłodnicza [kW]	3,5	2,6–3,5	3,5	7	5,3–15,9
Moc grzewcza [kW]	4,2	3–3,9	4,1	7,3	5,6–18,2
Klasa energetyczna – chłodzenie	A+++	A++	A++	A++	A++
Klasa energetyczna – grzanie	A+++	A++	A	A+	A+
Dopuszczalna temperatura zewnętrzna [°C]	chłodzenie: od -25 do +50; grzanie: od -30 do +30	chłodzenie: od -15 do +50; grzanie: od -25 do +30	od -15 do +50	od -15 do +50	chłodzenie: od -15 do +50; grzanie: od -15 do +24
Poziom ciśnienia akustycznego [dB]	21 (tryb cichy)	19–21	38	39	37–46
Wymiary (szer. × gł. × wys.) [cm]	89,5 × 24,8 × 29,8	88,6 × 18,8 × 31,5	57 × 57 × 26	104,7 × 22 × 32,7	106,8 × 67,5 × 23,5 – 165 × 67,5 × 23,5
Waga [kg]	13	10,3	16	11,9	26,6–41,4
Dodatkowe funkcje	automatyczne oczyszczanie iAIR, filtry: Silver Ion iAIR, antybakteryjny HEPA iAIR, filtr elektrostatyczny HD iAIR, tryb super cichy, nawiew powietrza 4D, szeroki kąt nawiewu, Smart Eye, czujnik zmierzchu, Smart Follow	grzanie, silky cool – delikatność podmuchu, funkcja snu, iECO, samoczyszczenie, Wi-Fi, kontrola wilgotności, czynnik chłodniczy R32	grzanie, DC Inverter, multi, autodiagnoza, nawiew powietrza 360°, detekcja wycieku czynnika	grzanie, wentylator, filtr chłodno-katalityczny, czuwanie (IW), multi/mono, swing, DC Inverter, turbo, sleep, autorestart, tryb eko	grzanie, funkcja snu, turbo, doprowadzanie świeżego powietrza, czynnik chłodniczy R32
Gwarancja [lata]	5	7	5	5	5,5
Cena brutto [zł]	6149	od 6167	6580	6765	od 7360

NASZ WYBÓR | PORÓWNANIE 39 MODELI KLIMATYZATORÓW

PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR					
	MDV/AIRCON	FUJITSU/KLIMA-THERM	DAIKIN	LINDAB	MIDEA/ZYMETRIC
Model	MCD	ASYG09LZCA	FTXA-A Stylish	Mistral DKB-18HWLBIX	MTI
Typ	split	split	split	split	split
Rodzaj	kasetonowy	ścienny	ścienny	kanałowy	kanałowy
Moc chłodnicza [kW]	5,3–15,7	2,5	2–5	5,3	5,2–15,4
Moc grzewcza [kW]	5,6–18,2	3,2	2,5–5,8	5,6	5,6–17,7
Klasa energetyczna – chłodzenie	A++	A+++	A+++	A++	A++
Klasa energetyczna – grzanie	A+	A+++	A+++	A+	A+
Dopuszczalna temperatura zewnątrzna [°C]	chłodzenie: od -15 do +50; grzanie: od -15 do +24	-25	chłodzenie: -10, grzanie: -15	od -15 do +50	chłodzenie: od -15 do +50, grzanie: od -15 do +24
Poziom ciśnienia akustycznego [dB]	37–49	23	19–39 (w zależności od trybu pracy – dla wielkości 2 kW)	40	40–50
Wymiary (szer. × gł. × wys.) [cm]	84 × 84 × 20,5 – 84 × 84 × 28,7	29,5 × 94 × 27	29,5 × 79,8 × 18,9	92 × 63,5 × 27	88 × 67,4 × 21 – 120 × 87,4 × 30
Waga [kg]	21,4–27,5	14	12	26,9	25,6–47,6
Dodatkowe funkcje	grzanie, nawiew powietrza 360°, doprowadzanie świeżego powietrza, czynniki chłodnicze R32	temperatura dyżurna 10°C, filtr plazmowy, czujnik ruchu, dodatkowe dyfuzory recyrkulacyjne, wachtowanie w dwóch płaszczyznach, tryb cichej pracy, ekologiczny czynnik R32	ogrzewanie, osuszanie, jonizacja, sterowanie online z aplikacją Daikin Online Controller	grzanie, wentylator, DC Inverter, sleep, autorestart	grzanie, doprowadzanie świeżego powietrza, funkcja eko, turbo, Wi-Fi, czynniki chłodnicze R32
Gwarancja [lata]	5,5	10	3	5	7
Cena brutto [zł]	od 8100	8364	od 8364	8610	od 9155

PRODUCENT/ DYSTRYBUTOR				
	AIRWELL/HYDROPOL-DEKOR	AIRWELL/HYDROPOL-DEKOR	FUJITSU/KLIMA-THERM	FUJITSU/KLIMA-THERM
Model	HRD	DLSE+VAV	AUXG18LRLB	ASYG12KXCA
Typ	split	split	split	split
Rodzaj	ścienny	kanałowy	kasetonowy	ścienny
Moc chłodnicza [kW]	2,65–3,54	5–12,5	5,2	3,4
Moc grzewcza [kW]	4,1–4,3	5,6–14	6	5
Klasa energetyczna – chłodzenie	A+++	A++	A++	A+++
Klasa energetyczna – grzanie	A+++	A++	A+	A+++
Dopuszczalna temperatura zewnątrzna [°C]	od -30 do +50	od -15 do +46	-15	-15
Poziom ciśnienia akustycznego [dB]	20	35–42	28	28
Wymiary (szer. × gł. × wys.) [cm]	89,5 × 24,8 × 29,8	79 × 74,9 × 25,6 lub 85,4 × 81,6 × 29,7	24,6 × 84 × 84	29,3 × 78,6 × 37,8
Waga [kg]	13	29–33	41	20
Dodatkowe funkcje	czujnik ruchu, filtr nano fotokatalityczny, przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy R32	BMS – podłączenie za pomocą protokołu modbus w standardzie, możliwość utrzymywania indywidualnej temperatury w sześciu pomieszczeniach, wysoka wydajność i spręż przy niskim poziomie hałasu	grzanie, nawiew obwodowy, indywidualna regulacja żaluzji, maskownice dostępne w różnych kolorach, podłączenie powietrza zewnątrznego i dodatkowego kanałowego nawiewu, czujnik ruchu, tryb cichej pracy, zabezpieczenie blue fin jednostki zewnętrznej	grzanie, temperatura dyżurna 10°C, automatyczne czyszczenie filtra, filtr plazmowy, czujnik ruchu, dodatkowe dyfuzory recyrkulacyjne, wachtowanie w dwóch płaszczyznach, tryb cichej pracy, ekologiczny czynnik R32
Gwarancja [lata]	5	5	5	10
Cena brutto [zł]	od 9200	od 10 800	11 931	13 407