

Rolety zewnętrzne

KK[®] KRISPOL

PREZENTACJA

GDZIE SIĘ STOSUJE?

Budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, witryny sklepowe, hale produkcyjne i magazynowe

JAKIE MAJĄ ZALETY?

- ochrona przed włamaniem, hałasem, zbyt wysokimi i zbyt niskimi temperaturami
- wysoka izolacja termiczna i akustyczna (dla rolety wraz z oknem, wykonanej z profili wypełnionych pianką współczynnik przenikania ciepła U mieści się w przedziale od 0,33 do 0,76 W/(m²K), a współczynnik izolacji akustycznej R_w mieści się w przedziale od 36 do 45 dB)
- 16 typów rolet w ofercie
- rozwiązania kompatybilne z każdym systemem zabudowy; integracja produktów z architekturą budynków
- nowoczesne wzornictwo, szeroka gama kolorów oraz renolitów wyglądem przypominających drewno
- możliwość doboru optymalnej ilości i rodzaju zabezpieczeń
- możliwość doboru optymalnego systemu sterowania
- możliwość integracji z systemem moskitier zwijanych

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: pancierz: profile aluminiowe wypełnione bezfreonową pianką poliuretanową; skrzynka: aluminium lub PVC

Kolory:

- pancierza: standardowy – biały, jasnoszary, brązowy, ciemnobrązowy, jasnobieżowy, ciemnobieżowy, kremowy, srebrny, tek, dąb złoty, inne kolory na zamówienie
- system obudowy ALUMINIOWY: standardowy – biały, jasnobieżowy, brązowy, ciemnobrązowy, srebrny, szary, na zamówienie dowolny wg palety RAL
- system obudowy PVC: standardowy – biały, na zamówienie duży wybór oklein m.in. dąb złoty, orzech, mahoń

Montaż: na elewacji, we wnęce okiennej, w nadprożu, razem z oknem

Wymiary zabudowanych otworów [m]:

- szerokość – od 0,5 do 3,8
- wysokość – od 0,5 do 3,0

Napęd:

- elektryczny – sterowanie zdalne (jedno- i wielokanałowe), centralne (z programowaniem czasowym, automatyką zmierzchową, wiatrową i słoneczną)
- ręczny – nawijarka (taśmy lub linki), przekładnia (łańcuszkowa lub z korbą), mechanizm sprężynowy

Zabezpieczenie antywłamaniowe: rygiel ręczny lub automatyczny, zamek baszkwilowy, wzmocnienie dolnej listwy, maskownica prowadnicy, wieszak blokujący, zabezpieczenie hakowe, zabezpieczenie grzebieniowe

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²K)]: 1,5 (profile ocieplane)



INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 2 lata, pod warunkiem autoryzowanego montażu

Aprobata i certyfikaty: ISO 9001:2000 potwierdzony przez TÜV MANAGEMENT SERVICE, znak CE na bramy segmentowe i rolowane (garażowe i przemysłowe) oraz na rolety zewnętrzne, Aprobata Techniczne ITB, Atesty Higieniczne

Usługi: serwis, realizacja nietypowych zamówień, doradztwo techniczne, szkolenia, transport, pakiet programów wspierających, współpraca z architektami

Pozostała oferta: bramy garażowe i przemysłowe (segmentowe i rolowane), kraty rolowane (stalowe i aluminiowe), moskitiery zwijane, automatyka sterująca

NOWOŚĆ: silniki do rolet z czujnikiem przeciążeniowym – czujnik gwarantuje maksymalną pewność działania oraz chroni silnik, zapobiega uszkodzeniu silnika np. w przypadku oblodzenia pancierza



KRISPOL Sp. z o.o.

ul. Budowlana 1, Psary Małe, 62-300 Września

tel. 061 662 41 00, faks 061 436 76 48

www.krispol.pl, e-mail: biuro@krispol.pl