

Systemy elewacji wentylowanych NOVABRIK®

PREZENTACJA

Zastosowanie

System elewacji wentylowanych Novabrik® stosuje się jako wykończenie ścian zewnętrznych budynku, cokołów, ogrodzeń, obiektów małej architektury, jak również wykończenie ścian wewnętrznych, kominków, detali architektonicznych. System Novabrik® doskonale nadaje się do rewitalizacji fasad starych budynków, jak również do wykończenia elewacji budynków nowo projektowanych. System ten traktowany jest przez architektów i inwestorów jako wyróżnik realizacji prestiżowych.

Podstawowe informacje

System Novabrik® umożliwia naturalną, ciągłą wentylację budynku. Jest unikalnym sposobem poprawy komfortu termicznego pomieszczeń. Stanowi solidną barierę akustyczną. Jest mrozoodporny, o dużej paroprzepuszczalności. Przy stosowaniu systemu Novabrik® nie ma ryzyka spękań elewacji. System Novabrik® oferuje najwyższej jakości materiały, bardzo dużą trwałość kolorów oraz brak widocznych oznak starzenia się elewacji.

Montaż

System elewacyjny Novabrik® można mocować na 4 rodzajach rusztu: drewnianym, stalowo-drewnianym, stalowym oraz aluminiowym firmy Euro Fox. Cegielki Novabrik® pasują do siebie jak klocki lego, dzięki czemu montaż jest szybki, łatwy, przyjemny i czysty. Cegielki Novabrik® mają specjalnie zaprojektowany kształt umożliwiający ułożenie elewacji bez zaprawy, a więc także w trudnych warunkach, nawet zimą.

Niepowtarzalna elewacja

Cegielka elewacyjna Novabrik® produkowana jest z mieszanki najwyższej jakości kruszyw naturalnych (granit, marmur, mika). Do mieszanki dodawane są plastyfikatory, spoiwa i barwniki dla podniesienia właściwości technicznych i wizualnych. Otrzymana z maszyny produkcyjnej forma, w kształcie litery „V”, łamana jest na pół, przez co powstają dwie gotowe do zamontowania cegielki elewacyjne Novabrik® o wymiarach 200/75/65 mm. Dzięki tej technologii lico cegielki uzyskuje niejednorodną i niepowtarzalną porowatą powierzchnię, co znacząco podnosi walory estetyczne produktu. Cegielka występuje również z gładkim/polerowanym licem.

Możliwości kolorystyczne

Cegła Novabrik® produkowana jest w 10 podstawowych kolorach: brunatny, beżowy, pszenica, piaskowy, kremowy, kolonialny brąz, ceglasty, czerwony, szary, stalowy. Novabrik Polska na zamówienie projektanta lub inwestora produkuje cegielki o dowolnym kolorze z palety RAL lub NCS.



INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: na terenie całego kraju

Usługi: projekt koncepcyjny (aranżacja budynku), projekt techniczny, pomoc w montażu (przeszkolenie ekipy wykonawczej), transport

Pozostała oferta: parapety i naroża w kolorze elewacji

Nova brik®
P O L S K A
Grupa Prokom

NOVABRIK POLSKA Sp. z o.o.

Biurowo Handlowe: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia

tel. 058 628 87 61 do 69, faks 058 628 87 60

www.novabrik.pl, e-mail: novabrik@novabrik.pl