

SPECYFIKACJA:

Kolor: bezbarwny, dymny

Struktura: lita

Szer. x dł.: 2050 x 3050 mm

Grubość [mm]	Waga [kg/m ²]
2	2,4
3	3,6
4	4,8
5	6,0
6	7,2
8	9,6
10	12,0
12	14,4

WŁAŚCIWOŚCI:

Wysoka odporność udernościowa

Odporność na uderzenia

Odporność na promieniowanie UV

Bardzo dobra izolacja akustyczna

Niska waga

Łatwy w obróbce mechanicznej i montażu


Wysoka przepuszczalność światła do 90%

Zakres temperaturowy stosowania

-40 do +120 stopni Celsjusza

ZASTOSOWANIE:

- ✓ Przegrody ochronne
- ✓ Przystanki komunikacyjne
- ✓ Doświetla
- ✓ Ogrody zimowe
- ✓ Tarasy, werandy
- ✓ Przeszklenia targowisk, cieplarni



Inne kolory dostępne na zamówienie.
Możliwość docięcia płyt na wskazany wymiar.

Gwarancja: 10 lat na płyty użytkowane zgodnie z instrukcją montażu i użytkowania.

PRODUKTY POWIĄZANE:



Profil aluminiowy górny A



Profil aluminiowy dolny A



Profil łączący H



Profil aluminiowy zamyk. F



Podkładka grzybkowa



Uszczelka S-228



Uszczelka SD-12



Uszczelka górna KP-2