



Okna i wyłazy dachowe

Katalog 2025

Skanuj kod QR
i pobierz katalog





Witamy w świecie naszych okien!

Cieszymy się, że trzymasz w rękach katalog naszych produktów. OKPOL to synonim jakości, nowoczesnych rozwiązań i komfortu użytkowania. Od lat dostarczamy naszym klientom okna dachowe, które łączą funkcjonalność, trwałość i estetykę, zapewniając nie tylko piękny wygląd, ale przede wszystkim wygodę i bezpieczeństwo na długie lata.

Nasze okna produkowane są w nowoczesnej technologii SuperThermo, dzięki której wyróżniają się niskim parametrem cieplnym dla całej konstrukcji – bez konieczności stosowania dodatkowych bloków termicznych. To rozwiązanie gwarantuje ciepłe i przytulne poddasze przez cały rok.

Dodatkowo, dbamy o środowisko – nasze okna są energooszczędne, co pozwala na ograniczenie strat ciepła i zmniejszenie zużycia energii. Dzięki temu, nie tylko obniżasz rachunki za ogrzewanie, ale także przyczyniasz się do redukcji emisji CO₂.

Stosujemy ekologiczne materiały i nowoczesne technologie produkcji. Nasze okna wykonujemy z wysokiej jakości drewna sosnowego, które pochodzi z certyfikowanych, zrównoważonych źródeł. Drewno wykorzystywane w naszej produkcji pochodzi z lasów zarządzanych w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem środowiska naturalnego oraz lokalnych społeczności. Wybierając okna OKPOL, wspierasz ochronę zasobów leśnych i przyczyniasz się do promowania ekologicznych standardów w branży budowlanej.



WYBIERZ OPTYMALNE OKNA W 4 KROKACH

Dobór odpowiedniej ilości okien

W pomieszczeniu, w którym będą przebywać ludzie, stosunek powierzchni przeszklenia do metrażu wnętrza powinien wynieść 1:8, a w innych pomieszczeniach 1:12. Oznacza to, że im większe wnętrze, tym większa powinna być liczba okien. Oblicz swoją sugerowaną powierzchnię przeszklenia korzystając z prostego wzoru (patrz poniżej).

$$\frac{X \text{ m}^2}{8} = \text{sugerowana powierzchnia przeszklenia w m}^2$$

X - wielkość Twojego pomieszczenia (podłogi) w m²

Dobór okien do rodzaju pomieszczenia



Jeśli pomieszczenie, w którym chcesz zamontować okna dachowe jest sypialnią, salonem czy korytarzem możesz wybrać okna drewniane. Dodadzą one wnętrzu ciepła i naturalnego wyrazu.



W przypadku pomieszczeń o zwiększonej wilgotności należy zastanowić się nad zakupem okien odpornych na wilgoć, wykonanych z PVC.

Dobór okien do nachylenia połaci dachowej

Przy doborze okna dachowego należy także zwrócić uwagę na kąt nachylenia połaci dachowej. Im niższy jest kąt, tym wyższe powinno być okno.



Dobór energooszczędnego rozwiązania



3-szybowe okna **OKPOL** są tak skonstruowane, aby wpływały pozytywnie na bilans cieplny Twojego poddasza. Energooszczędne okna oszczędzają wydatki na ogrzewanie i pozytywnie wpływają na środowisko.

Parametr **U_w** - współczynnik przenikania ciepła okien. Podano dla rozmiarów referencyjnych 1,23 (±25%)m x 1,48 (-25%)m, obliczenia wg norm EN ISO 10077-1 / EN ISO 10077-2.



Parametr **U_g** - współczynnik przenikania ciepła szyby. Im parametry są niższe tym bardziej energooszczędne jest okno.

Spis treści:

Wstęp	2
Wybierz optymalne okna w 4 krokach	3
Gama okien dachowych	4-5

OKNA DACHOWE

3-szybowe okna dachowe drewniane	6-7
3-szybowe okna dachowe PVC	8-9
2-szybowe okna dachowe drewniane	10
2-szybowe okna dachowe PVC	11

OKNA KOLANKOWE

3-szybowe okna kolankowe drewniane	12
3-szybowe okna kolankowe PVC	13

OKNA DACHOWE WYŁĄZOWE VERSA

3-szybowe okna dachowe wyłazowe drewniane	14
2-szybowe okna dachowe wyłazowe drewniane	15
3-szybowe okna dachowe wyłazowe PVC	16
2-szybowe okna dachowe wyłazowe PVC	17

WYŁĄZY DACHOWE VERSA

2-szybowe wyłazy dachowe drewniane	18
2-szybowe wyłazy dachowe drewniane	19
3-szybowy wyłaz dachowy PVC	20
2-szybowe wyłazy dachowe	21

AKCESORIA WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

Akcesoria wewnętrzne	22
Akcesoria zewnętrzne	23

KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE I ELEMENTY ZESPOLEŃ

Kołnierze uszczelniające	24
Kołnierze uszczelniające KOMBI	25
Elementy kołnierzy w zespoleniach	26
Elementy kołnierzy w zespoleniach z oknami kolankowymi	27

LINIA IQ

Linia IQ - inteligentne sterowanie oknami i roletami	28
Zalety systemu zdalnego sterowania IQ	29

OKNA NA ZAMÓWIENIE / AKCESORIA / AUTOMATYKA



Okna na specjalne zamówienie	30
Akcesoria montażowe i izolacyjne	31
Automatyka okienna	31







OKNA DO DACHU PŁASKIEGO

Okna do dachu płaskiego nieotwierane	32
Okna do dachu płaskiego uchylne / otwierane	33



GAMA OKIEN DACHOWYCH

NAZWA	ISOV I22	IGOV N22	ISKV I22	IGKV N22	ISC IQ I22	IGCV IQ I22
PRZEKRÓJ						
Klasa okna	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Sposób otwierania	obrotowe	obrotowe	uchylno - przesuwne	uchylno - przesuwne	elektryczne	elektryczne
PAKIET SZYBOWY						
Rodzaj pakietu szybowego	3-szybowy	3-szybowy	3-szybowy	3-szybowy	3-szybowy	3-szybowy
Struktura pakietu szybowego	4TH/12/4/12/4T	4TH/18/4/18/4T	4TH/12/4/12/4T	4TH/18/4/18/4T	4TH/12/4/12/4T	4TH/12/4/12/4T
Współczynnik Ug (W/m²K)	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7	0,7
Gaz szlachetny	argon	argon	argon	argon	argon	argon
Ciepła ramka dystansowa	2	2	2	2	2	2
Powłoka niskoemisyjna	2	2	2	2	2	2
Zewnętrzna szyba hartowana	1	1	1	1	1	1
PARAMETRY OKNA						
Uw (W/m²K)	1,06	0,83	1,06	0,83	1,06	1,0
Ilość uszczeltek	4	4	4	4	4	4
Właściwości akustyczne	32 dB	33 dB	32 dB	33 dB	32 dB	32 dB
Odporność na wilgoć	standard	podwyższona	standard	podwyższona	standard	podwyższona
Kąt montażu	15°-90°	15°-90°	15°-65°	15°-65°	15°-90°	15°-90°
Nawiewnik	✓	✓	✓	✓		✓
Oblachowanie	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
Klamka z kluczykiem	✓	✓	✓	✓		
Zdalne sterowanie BleBox					✓	✓
STOLARKA						
Lakierowane drewno sosnowe	✓		✓		✓	
Wielokomorowe profile PVC wypełnione materiałem termoizolacyjnym		✓		✓		✓

VGOV I22	IGOV E2	ISOV E2	ISKV E2	IGKV E2	NKV S2	VGOV E2
						
★★★★★☆☆	★★★★☆☆☆	★★★★☆☆☆	★★★★☆☆☆	★★★★☆☆☆	★★★☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆
obrotowe	obrotowe	obrotowe	uchylno - przesuwne	uchylno - przesuwne	obrotowe	obrotowe
3-szybowy	2-szybowy	2-szybowy	2-szybowy	2-szybowy	2-szybowy	2-szybowy
4TH/12/4/12/4T	4H/16/4T	4H/16/4T	4H/16/4T	4H/16/4T	4H/16/4T	4H/16/4T
0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
argon	argon	argon	argon	argon	argon	argon
2	1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1
1,1	1,2	1,2	1,3	1,2	1,3	1,2
3	4	4	4	4	2	3
31 dB	32 dB	32 dB	32 dB	32 dB	32 dB	31 dB
podwyższona	podwyższona	standard	standard	podwyższona	standard	podwyższona
15°-90°	15°-90°	15°-90°	15°-65°	15°-65°	15°-90°	15°-90°
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7016
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		✓	✓		✓	
✓	✓			✓		✓

3-SZYBOWE OKNA DACHOWE DREWNIANE




Funkcja przesuwna
- obrócenie skrzydła zewnętrzną
szybą w stronę pomieszczenia.

Okna dachowe **SuperThermo** to rozwiązanie łączące naturalną elegancję drewna z nowoczesną technologią. Wykonane z klejonego drewna sosnowego o głębokości ramy 130 mm, wyróżniają się wysoką stabilnością konstrukcji i trwałością. Nowoczesne aluminiowo-tworzywowe oblachowanie skutecznie chroni stolarkę przed wpływem czynników atmosferycznych. Trzyszybowy pakiet **I22, I25** (36 mm) zapewnia bardzo dobrą izolację termiczną i akustyczną, przyczyniając się do oszczędności energii oraz komfortu użytkowania. Duża powierzchnia przeszklenia gwarantuje obfitość światła dziennego, nadając wnętrzom ciepły, przytulny charakter. Regularna konserwacja stolarki zgodna z zaleceniami producenta zapewni wieloletnią satysfakcję użytkowania i trwałość na lata.



Rekomendowane do salonów,
sypialni i pokoi dziecięcych



ISOV I22 okno obrotowe ISOV I25 okno obrotowe

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-90°
- rekomendowany do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

PARAMETRY

- Uw = 1,06 W/m²K
- Ug = 0,7 W/m²K
- Rw = 32 dB

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy I22 4TH/12/4/12/4T
- 3-szybowy I25 (P2A) 4H/12/4TH/10/33.2T

MATERIAŁ

- drewno sosnowe impregnowane i malowane bezbarwnym lakierem ekologicznym
- kolor drewna - naturalny
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna
- energooszczędny pakiet 3-szybowy I22 lub I25 z szybą klejoną P2A
- klamka z kluczykiem w standardzie
- nawiewnik NEO-VENT w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- oś obrotu na poziomie połowy długości skrzydła
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)

ISC IQ I22 okno elektryczne

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-90°
- rekomendowany do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

PARAMETRY

- Uw = 1,06 W/m²K
- Ug = 0,7 W/m²K
- Rw = 32 dB

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy I22 4TH/12/4/12/4T

MATERIAŁ

- drewno sosnowe impregnowane i malowane bezbarwnym lakierem ekologicznym
- kolor drewna - naturalny
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna
- energooszczędny pakiet 3-szybowy I22
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- oś obrotu na poziomie połowy długości skrzydła
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)
- zdalne sterowanie za pomocą pilota lub bezpłatnej aplikacji BleBox*
- sterowanie w oparciu o protokół uWiFi - szyfrowany i odporny na zakłócenia
- wbudowany czujnik deszczu - automatyczne zamknięcie podczas opadów
- możliwość zdalnego otwierania okna zamontowanego w trudno dostępnych miejscach

ISKV I22 okno uchylno-przesuwne

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

PARAMETRY

- Uw = 1,06 W/m²K
- Ug = 0,7 W/m²K
- Rw = 32 dB

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy I22 4TH/12/4/12/4T

MATERIAŁ

- drewno sosnowe impregnowane i malowane bezbarwnym lakierem ekologicznym
- kolor drewna - naturalny
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna
- energooszczędny pakiet 3-szybowy I22
- klamka z kluczykiem w standardzie
- nawiewnik NEO-VENT w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- dwie funkcje otwarcia skrzydła: uchylne i przesuwne
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)
- możliwość swobodnego wyjścia na dach
- wygodne mycie dzięki funkcji przesuwnej - zewnętrzna strona skrzydła (szyby) kierowana do wewnątrz

DOSTĘPNE WYMIARY

pow. przeszklenia [m²]	0.20	0.27	0.36	0.45	0.55	0.45	0.56	0.70	0.81	0.71	0.89	1.04	0.91	1.12	0.88
symbol rozmiaru	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
wymiary okna: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
ISOV I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISOV I25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISC IQ I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISKV I22		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		

* Aplikacja BleBox jest bezpłatna. Pilot lub wyłącznik ścienny można dokupić jako akcesorium. Szczegóły dotyczące sterowania znajdziesz na stronie 28.

3-SZYBOWE OKNA DACHOWE PVC



Okna dachowe PVC **SuperThermo** to idealne rozwiązanie do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, gdzie liczy się łatwa eksploatacja. Wykonane z wielokomorowych profili PVC, wzmacnianych stalowymi rdzeniami i wypełnionych materiałem termoizolacyjnym, są odporne na wilgoć i pleśń, a jednocześnie wyjątkowo trwałe. Solidna rama o głębokości 130 mm oraz trzyszybowy pakiet **N22**, **N23** (48 mm) gwarantują wysoką izolacyjność cieplną i akustyczną, przekładającą się na oszczędność energii oraz komfort użytkowania. Okna dostarczają duże ilości naturalnego światła i utrzymują estetyczny wygląd przez lata, nie wymagając specjalnej konserwacji.



Rekomendowane do kuchni, łazienek i pralni, sprawdzi się także we wszystkich innych pomieszczeniach

HIT
SPRZEDAŻY
PRODUKT PREMIUM



IGOV N22 okno obrotowe
IGOV N23 okno obrotowe

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-90°
- rekomendowany do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

PARAMETRY

- $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 33 \text{ dB (N22)} \mid 36 \text{ dB (N23)}$

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy **N22** 4TH/18/4/18/4T
- 3-szybowy **N23** 4TH/18/4/16/33.2T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- energooszczędny pakiet 3-szybowy **N22** lub **N23** z szybą klejoną **P2A**
- klamka z kluczykiem w standardzie
- nawiewnik **NEO-VENT** w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- oś obrotu na poziomie połowy długości skrzydła
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)
- możliwość regulacji na zawiasach





VGOV I22 okno obrotowe

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-90°
- rekomendowany do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

PARAMETRY

- $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 31 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy I22 4TH/12/4/12/4T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- energooszczędny pakiet 3-szybowy I22
- klamka z kluczykiem w standardzie
- nawiewnik NEO-VENT w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 3 uszczelki
- oś obrotu na poziomie połowy długości skrzydła
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)
- możliwość regulacji na zawiasach

IGCV IQ I22 okno elektryczne

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-90°
- rekomendowany do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

PARAMETRY

- $U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 32 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy I22 4TH/12/4/12/4T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- energooszczędny pakiet 3-szybowy I22
- nawiewnik NEO-VENT w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- oś obrotu na poziomie połowy długości skrzydła
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)
- zdalne sterowanie za pomocą pilota lub bezpłatnej aplikacji **BleBox***
- sterowanie w oparciu o protokół uWiFi - szyfrowany i odporny na zakłócenia
- wbudowany czujnik deszczu - automatyczne zamknięcie podczas opadów
- możliwość zdalnego otwierania okna zamontowanego w trudno dostępnych miejscach
- możliwość regulacji na zawiasach

IGKV N22 okno uchylno-przesuwne

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

PARAMETRY

- $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 33 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy N22 4TH/18/4/18/4T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY



- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- energooszczędny pakiet 3-szybowy N22
- klamka z kluczykiem w standardzie
- nawiewnik NEO-VENT w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- dwie funkcje otwarcia skrzydła: uchylno i przesuwne
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)
- możliwość swobodnego wyjścia na dach
- wygodne mycie dzięki funkcji przesuwnej - zewnętrzna strona skrzydła (szyby) kierowana do wewnątrz

DOSTĘPNE WYMIARY

	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
pow. przeszklenia [m ²]	0,20	0,27	0,36	0,45	0,55	0,45	0,56	0,70	0,81	0,71	0,89	1,04	0,91	1,12	0,88
symbol rozmiaru	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
IGOV N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGOV N23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VGOV I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGCV IQ I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGKV N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Aplikacja BleBox jest bezpłatna. Pilot lub wyłącznik ścienny można dokupić jako akcesorium. Szczegóły dotyczące sterowania znajdziesz na stronie 28.

2-SZYBOWE OKNA DACHOWE DREWNIANE



NKV S2 okno obrotowe

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-90°

PARAMETRY

- Uw = 1,3 W/m²K
- Ug = 1,0 W/m²K
- Rw = 32 dB

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy S2 4H/16/4T

MATERIAŁ

- drewno sosnowe impregnowane i malowane bezbarwnym lakierem ekologicznym
- kolor drewna - naturalny
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- energooszczędny pakiet 2-szybowy S2
- klamka z kluczykiem w standardzie
- nawiewnik NEO-VENT w standardzie
- szczelność - 2 uszczelki
- oś obrotu na poziomie połowy długości skrzydła
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)
- rama o głębokości 116 mm

ISOV E2 okno obrotowe

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-90°

PARAMETRY

- Uw = 1,2 W/m²K
- Ug = 1,0 W/m²K
- Rw = 32 dB

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy E2 4H/16/4T

MATERIAŁ

- drewno sosnowe impregnowane i malowane bezbarwnym lakierem ekologicznym
- kolor drewna - naturalny
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- energooszczędny pakiet 2-szybowy E2
- klamka z kluczykiem w standardzie
- nawiewnik NEO-VENT w standardzie
- wyjatkowa szczelność - 4 uszczelki
- oś obrotu na poziomie połowy długości skrzydła
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)

ISKV E2 okno uchylno-przesuwne

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°

PARAMETRY

- Uw = 1,3 W/m²K
- Ug = 1,0 W/m²K
- Rw = 32 dB

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy E2 4H/16/4T

MATERIAŁ


- drewno sosnowe impregnowane i malowane bezbarwnym lakierem ekologicznym
- kolor drewna - naturalny
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- energooszczędny pakiet 2-szybowy E2
- klamka z kluczykiem w standardzie
- nawiewnik NEO-VENT w standardzie
- wyjatkowa szczelność - 4 uszczelki
- dwie funkcje otwarcia skrzydła: uchylno i przesuwne
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)
- możliwość swobodnego wyjścia na dach
- wygodne mycie dzięki funkcji przesuwnej - zewnętrzna strona skrzydła (szyby) kierowana do wewnątrz

DOSTĘPNE WYMIARY	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
pow. przeszklenia [m²]	0.20	0.27	0.36	0.45	0.55	0.45	0.56	0.70	0.81	0.71	0.89	1.04	0.91	1.12	0.88
symbol rozmiaru	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
wymiary okna: szer. x wys. [cm]	55x78	55x98	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98
NKV S2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
ISOV E2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ISKV E2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

2-SZYBOWE OKNA DACHOWE PVC



VGOV E2 okno obrotowe

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-90°

PARAMETRY

- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 31 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy E2 4H/16/4T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- energooszczędny pakiet 2-szybowy E2
- klamka z kluczykiem w standardzie
- nawiewnik NEO-VENT w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 3 uszczelki
- oś obrotu na poziomie połowy długości skrzydła
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)
- możliwość regulacji na zawiasach

IGOV E2 okno obrotowe

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-90°

PARAMETRY

- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 32 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy E2 4H/16/4T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- energooszczędny pakiet 2-szybowy E2
- klamka z kluczykiem w standardzie
- nawiewnik NEO-VENT w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- oś obrotu na poziomie połowy długości skrzydła
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)
- możliwość regulacji na zawiasach

IGKV E2 okno uchylno-przesuwne

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°

PARAMETRY

- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 32 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy E2 4H/16/4T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- energooszczędny pakiet 2-szybowy E2
- klamka z kluczykiem w standardzie
- nawiewnik NEO-VENT w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- dwie funkcje otwarcia skrzydła: uchylna i przesuwna
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)
- możliwość swobodnego wyjścia na dach
- wygodne mycie dzięki funkcji przesuwnej - zewnętrzna strona skrzydła (szyby) kierowana do wewnątrz

DOSTĘPNE WYMIARY

pow. przeszklenia [m²]
symbol rozmiaru
wymiary okna: szer. × wys. [cm]

	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
pow. przeszklenia [m ²]	0.20	0.27	0.36	0.45	0.55	0.45	0.56	0.70	0.81	0.71	0.89	1.04	0.91	1.12	0.88
symbol rozmiaru	01	02	03	04	15	05	06	07	13	08	09	14	10	11	12
wymiary okna: szer. × wys. [cm]	55×78	55×98	66×98	66×118	66×140	78×98	78×118	78×140	78×160	94×118	94×140	94×160	114×118	114×140	134×98
VGOV E2	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
IGOV E2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGKV E2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	

3-SZYBOWE OKNA KOLANKOWE DREWNIANE



Połączenie okna dachowego z kolankowym tworzy spójną, nowoczesną i unikalną aranżację, maksymalizującą doświetlenie i optycznie powiększającą przestrzeń poddasza. Okna dachowe i kolankowe **SuperThermo** wykonane są z klejonego drewna sosnowego o stabilnej konstrukcji. Nowoczesne aluminiowo-tworzywowe obłachowanie chroni okno przed warunkami atmosferycznymi. Trzyszybowy pakiet **I22** (36 mm) gwarantuje dobrą izolację termiczną i akustyczną oraz energooszczędność. Duża powierzchnia przeszklenia zapewnia doskonałe doświetlenie wnętrza i ciepły, przytulny klimat. Regularna konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje długotrwałe użytkowanie i estetykę produktu.



IKDU I22

okno uchylne

IKDN I22

okno nieotwierane

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu **90°**
- rekomendowany do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

PARAMETRY

- $U_w = 1,06 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 32 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy **I22** 4TH/12/4/12/4T

MATERIAŁ

- drewno sosnowe impregnowane i malowane bezbarwnym lakierem ekologicznym
- kolor drewna - naturalny
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna
- energooszczędny pakiet 3-szybowy **I22**
- klamka z kluczykiem w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki

3-SZYBOWE OKNA KOLANKOWE PVC



KPVCL N22

okno uchylno-rozwierne
otwierane na lewą stronę

KPVCN N22

okno uchylno-rozwierne
otwierane na prawą stronę

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 90°
- rekomendowany do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

PARAMETRY

- Uw = 0,74 W/m²K
- Ug = 0,5 W/m²K
- Rw = 34 dB

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy N22 4TH/18/4/18/4T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały od wewnątrz; okleina szary antracytowy SFTN mat RAL 7016 od zewnątrz
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna
- energooszczędny pakiet 3-szybowy N22
- klamka z kluczykiem w standardzie



KPVCU N22

okno uchylne

KPVCN FIX N22

okno nieotwierane

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 90°
- rekomendowany do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych

PARAMETRY

- Uw = 0,74 W/m²K
- Ug = 0,5 W/m²K
- Rw = 34 dB

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy N22 4TH/18/4/18/4T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały od wewnątrz; okleina szary antracytowy SFTN mat RAL 7016 od zewnątrz
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna
- energooszczędny pakiet 3-szybowy N22
- klamka z kluczykiem w standardzie



Stolarka z zewnątrz
w kolorze RAL 7016

DOSTĘPNE WYMIARY

wymiary okna:
szer. × wys. [cm]

	66×60	66×75	66×95	66×115	66×137	78×60	78×75	78×95	78×115	78×137	94×60	94×75	94×95	94×115	94×137	114×60	114×75	114×95
IKDU I22		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓
IKDN I22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KPVCL N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
KPVCN N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
KPVCU N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
KPVCN FIX N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

3-SZYBOWE OKNA DACHOWE WYŁAZOWE DREWNIANE

VERSAR[®]

HIT
SPRZEDAŻY
PRODUKT PREMIUM



ISWX I22 okno wyłazowe

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych
- bezpieczne wyjście na dach

PARAMETRY

- $U_w = 1,06 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 32 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy I22 4TH/12/4/12/4T

MATERIAŁ

- drewno sosnowe impregnowane i malowane bezbarwnym lakierem ekologicznym
- kolor drewna - naturalny
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna
- energooszczędny pakiet 3-szybowy I22
- klamka z kluczykiem w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°; wyposażony w siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)



Okna dachowe wyłazowe **SuperThermo** wykonane są z klejonego drewna sosnowego o głębokości ramy 130 mm, co gwarantuje wysoką stabilność konstrukcji i trwałość. Wyposażone w nowoczesne aluminiowo-tworzywowe obłachowanie, skutecznie chronią stolarkę przed działaniem warunków atmosferycznych. Trzyszybowy pakiet I22 (36 mm) zapewnia bardzo dobrą izolacyjność termiczną i akustyczną oraz optymalne doświetlenie poddasza. Funkcja pełnego otwarcia skrzydła - 180° umożliwia wygodne i bezpieczne wyjście na dach. Regularna konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje długotrwałe użytkowanie i estetykę produktu.

2-SZYBOWE OKNA DACHOWE WYŁAZOWE DREWNIANE

VERSA®



ISWX+ E2 okno wylazowe + kołnierz AKP

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do nieogrzewanych poddaszy
- bezpieczne wyjście na dach

PARAMETRY

- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 32 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy E2 4H/16/4T

MATERIAŁ

- drewno sosnowe impregnowane i malowane bezbarwnym lakierem ekologicznym
- kolor drewna - naturalny
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna
- energooszczędny pakiet 2-szybowy E2
- klamka z kluczykiem w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°; wyposażony w siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (UTB)
- kołnierz paroprzepuszczalny AKP w standardzie



ISWX E2 okno wylazowe

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do nieogrzewanych poddaszy
- bezpieczne wyjście na dach

PARAMETRY

- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 32 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy E2 4H/16/4T

MATERIAŁ

- drewno sosnowe impregnowane i malowane bezbarwnym lakierem ekologicznym
- kolor drewna - naturalny
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna
- energooszczędny pakiet 2-szybowy E2
- klamka z kluczykiem w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie, aż do 180°; płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)

DOSTĘPNE WYMIARY

wymiary okna:
szer. x wys. [cm]

	0,21	0,28	0,36	0,46
ISWX I22	✓	✓		
ISWX+ E2	✓	✓	✓	✓
ISWX E2	✓			

3-SZYBOWE OKNA DACHOWE WYŁAZOWE PVC

VERSAR



HIT
SPRZEDAŻY
PRODUKT PREMIUM



IGWX N22 okno wyłazowe

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu **15°-65°**
- rekomendowany do salonów, sypialni i pokoi dziecięcych
- bezpieczne wyjście na dach

PARAMETRY

- $U_w = 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 33 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy **N22** 4TH/18/4/18/4T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- energooszczędny pakiet 3-szybowy **N22**
- klamka z kluczykiem w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°; wyposażony w siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)

Okna dachowe wyłazowe **PVC SuperThermo** to praktyczne i trwałe rozwiązanie przeznaczone do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności oraz tam, gdzie wymagana jest łatwa pielęgnacja. Wykonane z wielokomorowych profili PVC wzmocnianych stalowymi rdzeniami i wypełnionych materiałem termoizolacyjnym, charakteryzują się wysoką odpornością na wilgoć i trwałością. Rama o głębokości 130 mm oraz pakiet trzyszybowy **N22** (48 mm) gwarantują znakomitą izolację termiczną i akustyczną oraz optymalne doświetlenie poddasza. Funkcja pełnego otwarcia skrzydła - 180° umożliwia wygodne i bezpieczne wyjście na dach. Stolarka PVC jest łatwa w czyszczeniu i nie wymaga specjalnej konserwacji.



2-SZYBOWE OKNA DACHOWE WYŁAZOWE PVC

VERSA®



IGWX+ E2 okno wyłazowe + kołnierz AKP

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do nieogrzewanych poddaszy
- bezpieczne wyjście na dach

PARAMETRY

- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 32 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy E2 4H/16/4T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- energooszczędny pakiet 2-szybowy E2
- klamka z kluczykiem w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°; wyposażony w siłowniki wspomagające płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (UTB)
- kołnierz paroprzepuszczalny AKP w standardzie



IGWX E2 okno wyłazowe

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do nieogrzewanych poddaszy
- bezpieczne wyjście na dach

PARAMETRY

- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $R_w = 32 \text{ dB}$

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy E2 4H/16/4T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- energooszczędny pakiet 2-szybowy E2
- klamka z kluczykiem w standardzie
- wyjątkowa szczelność - 4 uszczelki
- oś obrotu w górnej części skrzydła umożliwia otwarcie aż do 180°; płynne otwieranie skrzydła w zakresie do 30°
- możliwość montażu z dodatkowymi akcesoriami uszczelniającymi (AKP, UTB)

DOSTĘPNE WYMIARY

wymiary okna:
szer. x wys. [cm]

	0,21	0,28	0,36	0,46
IGWX N22	✓	✓		
IGWX+ E2	✓	✓	✓	✓
IGWX E2	✓			

2-SZYBOWE WYŁAZY DACHOWE DREWNIANE



WVD+ V4 wyłaz dachowy + kołnierz AKP WVD+ V3 wyłaz dachowy + kołnierz AKP

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy V4 4/6/4
- 2-szybowy V3 3H/8/3H

MATERIAŁ

- ościeżnica z impregnowanego drewna sosnowego
- kolor drewna - naturalny
- skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- otwierany do bok (prawa lub lewa strona)
- umożliwia swobodne, wygodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzenie pomieszczenia
- szybki i trwały montaż w dachu z profilowanym pokryciem do 9 cm wysokości

WYPOSAŻENIE

- kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ogranicznik otwierania skrzydła
- uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny AKP
- listwa kominiarska - metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem
- rynna odwadniająca
- wspornik dachówki

WVM+ V4 wyłaz dachowy + kołnierz AKP

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy V4 4/6/4

MATERIAŁ

- ościeżnica z impregnowanego drewna sosnowego
- kolor drewna - naturalny
- skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- otwierany do góry
- umożliwia swobodne, wygodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzenie pomieszczenia
- szybki i trwały montaż w dachu z profilowanym pokryciem do 9 cm wysokości

WYPOSAŻENIE

- kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ogranicznik otwierania skrzydła
- uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny AKP
- listwa kominiarska - metalowa osłona zabezpieczająca dolną część ościeżnicy przed uszkodzeniem
- rynna odwadniająca
- wspornik dachówki

VERSA®



- ogranicznik zamknięcia skrzydła



- uchwyt otwarcia - 3 pozycje




- klin uszczelniający
- uniwersalne zawiasy do zmiany kierunku otwierania skrzydła (WVD+)



- fartuch EPDM podklejony butylem



- zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny AKP



- listwa kominiarska

2-SZYBOWE WYŁAZY DACHOWE DREWNIANE

VERSA®



WVM V4 wyłaz dachowy
WK V4 wyłaz dachowy

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy V4 4/6/4

MATERIAŁ

- ościeżnica z impregnowanego drewna sosnowego
- kolor drewna - naturalny
- skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- otwierany do góry
- umożliwia swobodne, wygodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzenie pomieszczenia
- szybki i trwały montaż w dachu z profilowanym pokryciem do 9 cm wysokości

WYPOSAŻENIE

- kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ogranicznik otwierania skrzydła
- uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach



WVD V4 wyłaz dachowy

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy V4 4/6/4

MATERIAŁ

- ościeżnica z impregnowanego drewna sosnowego
- kolor drewna - naturalny
- skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- otwierany na bok (prawa lub lewa strona)
- umożliwia swobodne, wygodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzenie pomieszczenia
- szybki i trwały montaż w dachu z profilowanym pokryciem do 9 cm wysokości

WYPOSAŻENIE

- kliny uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ogranicznik otwierania skrzydła
- uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach



- ogranicznik zamknięcia skrzydła



- uchwyt otwarcia - 3 pozycje



- klin uszczelniający
- uniwersalne zawiasy do zmiany kierunku otwierania skrzydła (WVD+)



- fartuch EPDM podklejony butylem


DOSTĘPNE WYMIARY

wymiary wyłazu:
szer. x wys. [cm]

	0,20 45x55	0,22 47x57	0,29 47x73	0,31 60x60	0,66 86x86
WVD+ V4			✓	✓	
WVD+ V3					✓
WVM+ V4		✓			
WVM V4		✓			
WK V4	✓				
WVD V4			✓	✓	

3-SZYBOWY WYŁAZ DACHOWY PVC

VERSAR[®]



Unikalny
design szyby

WVB+T PVC V10

wyłaz dachowy PVC + kołnierz AKP

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°

PARAMETRY

- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy V10 4H/16/4TH/16/4T

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały
- skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- otwierany do góry
- umożliwia swobodne, wygodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzenie pomieszczenia
- szybki i trwały montaż w dachu z profilowanym pokryciem do 9 cm wysokości
- unikalny design szyby

WYPOSAŻENIE


- klipy uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- uchwyt blokujący skrzydło w czterech pozycjach
- zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny AKP
- rynna odwadniająca
- wspornik dachówki

Wyłazy dachowe **VERSA** to funkcjonalne i trwałe rozwiązanie przeznaczone do pomieszczeń nieużytkowych. Wykonane z odpornych materiałów, zapewniają bezpieczne i wygodne wyjście na dach oraz ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Konstrukcja wyłazów ułatwia dostęp do pokrycia dachowego i instalacji technicznych na poddaszu.

2-SZYBOWE WYŁAZY DACHOWE

VERSA®

DREWNIANY



Unikalny design szyby

WVB+ V6

wyłaz dachowy + kołnierz AKP

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy V6 4H/16/4

MATERIAŁ

- ościeżnica z impregnowanego drewna sosnowego
- kolor drewna - naturalny
- skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016


CECHY

- otwierany na bok (prawa lub lewa strona)
- umożliwia swobodne, wygodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzenie pomieszczenia
- szybki i trwały montaż w dachu z profilowanym pokryciem do 9 cm wysokości
- unikalny design szyby

WYPOSAŻENIE

- klipy uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ogranicznik otwierania skrzydła
- uchwyt blokujący skrzydło w trzech pozycjach
- zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny AKP
- rynna odwadniająca
- wspornik dachówki

PVC



Unikalny design szyby

WVB+ PVC V6

wyłaz dachowy + kołnierz AKP

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 15°-65°
- rekomendowany do nieużytkowych i nieogrzewanych poddaszy

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy V6 4H/16/4

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały
- skrzydło z trwałego aluminium odpornego na warunki atmosferyczne
- kolor obłachowania - antracyt RAL 7016

CECHY

- otwierany na bok (prawa lub lewa strona)
- umożliwia swobodne, wygodne wyjście na dach oraz doświetlenie i przewietrzenie pomieszczenia
- szybki i trwały montaż w dachu z profilowanym pokryciem do 9 cm wysokości
- unikalny design szyby

WYPOSAŻENIE

- klipy uszczelniające z pianki poliuretanowej z jednostronnym klejem samoprzylepnym u podstawy
- zintegrowany z uniwersalnym kołnierzem uszczelniającym z fartuchem wykonanym z taśmy EPDM podklejonej butylem
- ogranicznik otwierania skrzydła
- uchwyt blokujący skrzydło w dwóch pozycjach
- zintegrowany kołnierz paroprzepuszczalny AKP
- rynna odwadniająca
- wspornik dachówki

DOSTĘPNE WYMIARY


wymiary wyłazu: szer. x wys. [cm]

0,25	0,22
47x73	50x62

WVB+T PVC V10	✓
WVB+ V6	✓
WVB+ PVC V6	✓



AKCESORIA WEWNĘTRZNE



D12 Roleta CLASSIC

PRZEZNACZENIE

- ochrona przed słońcem
- ochrona prywatności
- redukcja temperatury
- rekomendowana do okien PVC drewnianych

CECHY

- czterostopniowa regulacja - 3 pary zaczepów
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- tkanina węższa od ramy - możliwe prześwity
- możliwość doposażenia w listwę maskującą BL

TKANINY

- transparentne - T (D12T)
- zaciemniające - Z (D12Z)

D12W Roleta CLASSIC

PRZEZNACZENIE

- ochrona przed słońcem
- ochrona prywatności
- redukcja temperatury
- rekomendowana do okien PVC

CECHY

- czterostopniowa regulacja - 3 pary zaczepów
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- tkanina węższa od ramy - możliwe prześwity
- możliwość doposażenia w listwę maskującą BLW

TKANINY

- transparentne - T (D12TW)
- zaciemniające - Z (D12ZW)

D33 Roleta DECOMATIC

PRZEZNACZENIE

- ochrona przed słońcem
- ochrona prywatności
- redukcja temperatury
- rekomendowana do okien PVC drewnianych

CECHY

- czterostopniowa regulacja - 3 pary zaczepów
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- tkanina węższa od ramy - możliwe prześwity
- elementy z aluminium w kolorze srebrnym

TKANINY

- transparentne - T (D33T)
- zaciemniające - Z (D33Z)

D33W Roleta DECOMATIC

PRZEZNACZENIE


- ochrona przed słońcem
- ochrona prywatności
- redukcja temperatury
- rekomendowana do okien PVC

CECHY

- czterostopniowa regulacja - 3 pary zaczepów
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- tkanina węższa od ramy - możliwe prześwity
- elementy z aluminium w kolorze białym

TKANINY

- transparentne - T (D33TW)
- zaciemniające - Z (D33ZW)



D37 Roleta MULTISTOP

PRZEZNACZENIE

- ochrona przed słońcem
- ochrona prywatności
- redukcja temperatury
- rekomendowana do okien PVC drewnianych

CECHY

- płynna regulacja wpływającego światła
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- boczne prowadnice redukujące prześwity
- tkanina zwijana w kasecie - ochrona przed UV
- dolna listwa ze szczotką redukującą prześwity
- elementy z aluminium w kolorze srebrnym

TKANINY

- transparentne - T (D37T)
- zaciemniające - Z (D37Z)

D37W Roleta MULTISTOP

PRZEZNACZENIE

- ochrona przed słońcem
- ochrona prywatności
- redukcja temperatury
- rekomendowana do okien PVC

CECHY

- płynna regulacja wpływającego światła
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- boczne prowadnice redukujące prześwity
- tkanina zwijana w kasecie - ochrona przed UV
- dolna listwa ze szczotką redukującą prześwity
- elementy z aluminium w kolorze białym

TKANINY

- transparentne - T (D37WT)
- zaciemniające - Z (D37WZ)

AMO MOSKITIERA

PRZEZNACZENIE

- ochrona przed owadami
- montowana wokół wnęki okiennej

- rekomendowana do wszystkich typów pomieszczeń

CECHY

- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- prowadnice w standardowej długości 2 m (samodzielne dopasowanie do wys. okna)
- przy wyborze rozmiaru należy uwzględnić wymiar otworu ściennego
- wyposażone w hamulec - łagodne zwijanie tkaniny
- tkanina o dobrej przepuszczalności światła i powietrza
- elementy z aluminium w kolorze białym

TKANINY

- struktura siatki w kolorze czarnym

DOSTĘPNE KOLORY TKANIN

- tkaniny transparentne





A354	A314
A373	A339
A372	A321

- tkaniny zaciemniające

S001	S006
S002	S007
S003	S029

 Kolor tkanin na zdjęciach może różnić się od rzeczywistego koloru.

AKCESORIA ZEWNĘTRZNE



AMW Markiza

PRZEZNACZENIE

- ochrona przed słońcem
- ogranicza nagrzewanie się szyby

CECHY

- mechanizm rolujący markizy ukryty jest pod górną częścią obłachowania wewnątrz konstrukcji okna
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- ochrona przed światłem - absorbuje 89%
- przepuszcza 7% promieni słonecznych
- uwaga: należy zwinąć tkaninę przy silnym wietrze**

TKANINY

- struktura siatki w kolorze czarnym

AMZ Markiza AMZ1 Markiza

PRZEZNACZENIE

- ochrona przed słońcem
- ogranicza nagrzewanie się szyby

CECHY

- kaseta mechanizmu rolującego markizy (widoczna) montowana na górnej części obłachowania okna
- obsługa manualna - uchwyt u dołu rolety
- ochrona przed światłem - absorbuje 89%
- przepuszcza 7% promieni słonecznych
- uwaga: należy zwinąć tkaninę przy silnym wietrze**

TKANINY

- struktura siatki w kolorze czarnym

ARZE Roleta elektryczna

PRZEZNACZENIE

- ochrona przed słońcem
- ochrona prywatności
- redukcja temperatury w lecie
- ochrona utraty ciepła w zimie
- redukcja hałasu z zewnątrz

CECHY

- zasilana elektrycznie**
- kolor RAL 7043
- przystosowana do sterowania: wyłącznikiem ściennym, aplikacją, aplikacją i pilotem
- sterowana za pomocą aplikacji **BleBox** - szczegóły systemu sterowania IQ na stronie 30
- uwaga: w oknach o wysokości od 118 cm z roletą zewnętrzną zalecane zastosowanie blokady otwartego skrzydła BR**


ARZS1 Roleta solarna

PRZEZNACZENIE



- ochrona przed słońcem
- ochrona prywatności
- redukcja temperatury w lecie
- ochrona utraty ciepła w zimie
- redukcja hałasu z zewnątrz

CECHY

- zasilana panelem solarnym**
- kolor RAL 7043
- sterowana **pilotem AP1** (pilot w zestawie)
- uwaga: w oknach o wysokości od 118 cm z roletą zewnętrzną zalecane zastosowanie blokady otwartego skrzydła BR**



Zamawiając akcesoria podaj nam dane z tabliczki znamionowej. Na każdym oknie dachowym umieszczona jest tabliczka znamionowa z modelem, numerem seryjnym i rozmiarem okna.



BR - blokada otwartego skrzydła w oknie z roletą zewnętrzną








zapobiega samoistnemu zamknięciu skrzydła, zalecana do stosowania w oknach o wysokości od 118 cm.

Dostępność markiz do modeli okien z wybranym pakietem szybowym

Model markizy	Pakiet szybowy w oknie	NKV	ISOV	ISKV	ISC IQ	VGOV	IGOV	IGKV	IGCV IQ
AMZ	2-szybowy	✓	✓		✓	✓	✓		✓
AMZ1	2-szybowy			✓				✓	
AMW*	2-szybowy		✓			✓	✓		
AMZ	3-szybowy	✓	✓		✓	✓	✓		✓
AMZ1	3-szybowy			✓				✓	
AMW*	3-szybowy		✓			✓	✓		

* Markiza AMW dostępna dla okien wyprodukowanych po 22-03-2019 r.

KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE

H9 dachówka, blacha profilowana		DO POKRYĆ PROFILOWANYCH WYSOKICH Umożliwia łączenie okien z profilowanymi pokryciami dachowymi do 9 cm wysokości profilu. Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem. Fartuch z taśmy dekarskiej EPDM.		
H12 dachówka, blacha profilowana		DO POKRYĆ PROFILOWANYCH WYSOKICH Umożliwia łączenie okien z profilowanymi pokryciami dachowymi do 12 cm wysokości profilu. Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem. Odpowiednią szczelność kołnierzaom tego typu zapewnia dłuższy fartuch z taśmy dekarskiej EPDM.		
D dachówka płaska		DO POKRYĆ Z DACHÓWKI PŁASKIEJ Pozwala na łączenie okna z dachówkami płaskimi do 4 cm wysokości.		
P papa, gont bitumiczny, blacha płaska arkuszowa		DO POKRYĆ PŁASKICH Umożliwia łączenie okna z płaskimi pokryciami dachowymi do 1 cm grubości pokrycia (2x0,5 cm). Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem.		
R* blacha płaska w systemie na rąbek stojący		DO POKRYĆ Z BLACHY PŁASKIEJ Umożliwia łączenie okna z blaszanymi pokryciami dachowymi np. na rąbek stojący. Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem.		
L* łupek		DO POKRYĆ ŁUSKOWYCH NISKICH Umożliwia łączenie okna z łupkowymi pokryciami dachowymi do 1,6 cm grubości pokrycia (2x0,8 cm). Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem.		
LH* dachówka karpówka		DO POKRYĆ ŁUSKOWYCH WYSOKICH Umożliwia łączenie okna z łupkowymi pokryciami dachowymi od 2,4 do 3,2 cm grubości pokrycia (2x1,2-1,6 cm). Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem.		
BPH9* blacha panelowa prefabrykowana z systemowym rąbkiem		DO POKRYĆ Z BLACHY PANELOWEJ Umożliwia łączenie okna z blaszanymi pokryciami panelowymi. Wykonany z blachy aluminiowej powlekanej poliestrem. Fartuch z taśmy dekarskiej EPDM.		

KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE KOMBI



ZESPOLENIA OKIEN

PRZEZNACZENIE

- okna dachowe **OKPOL** można łączyć w poziomie, w pionie lub tworzyć płaszczyzny złożone z wielu okien


ZASADY ŁĄCZENIA OKIEN

- okna łączone w poziomie mogą różnić się szerokością, ale muszą mieć taką samą wysokość
- okna łączone w pionie mogą różnić się wysokością, ale muszą mieć taką samą szerokość
- przy zespoleniach okien wyposażonych w rolety zewnętrzne, ich rozstaw należy dobrać w oparciu o wymiar x i y (odległości w kołnierzach KOMBI dla okien z roletami zewnętrznymi)
- przy zespoleniach okien o dużej powierzchni, należy zastosować wzmocnienia między oknami
- można łączyć okna o tym samym typie stolarki

Odległości, które należy zachować montując kołnierze KOMBI


x = grubość krokwi + minimum 2 cm

$x = 10$ cm (standard)




Standardowe odległości w kołnierzach KOMBI

$x_1 = 10$ cm
 $x_2 = 10$ cm
 $y = 10$ cm




Niestandardowe odległości w kołnierzach KOMBI*

$x_1 = 7-23$ cm
 $x_2 = 8-23$ cm
 $y = 10-16$ cm



Odległości w kołnierzach KOMBI do okien z roletami zewnętrznymi

$x_1 = 10-23$ cm
 $x_2 = 10-23$ cm
 $y = 25$ cm dla ARZE/ARZS1**



* Zamówienie niestandardowego rozstawu kołnierza musi być uprzednio skonsultowane z Doradcą Techniczno - Handlowym.
 ** W przypadku rozstawu powyżej 16 cm ($y > 16$ cm) wszystkie kołnierze w zespoleniu nie będą posiadały bocznych przetłoczeń w blasze.


ELEMENTY KOŁNIERZY W ZESPOLENIACH

(WIDOK Z ZEWNĄTRZ)


Pojedyncze okno dachowe




Połączenie dwóch okien dachowych w poziomie (X)




Połączenie dwóch okien dachowych w pionie (Y)




Połączenie trzech okien dachowych w poziomie (X)




Połączenie czterech okien dachowych w poziomie (X)



Połączenie sześciu okien dachowych (X i Z)



Połączenie czterech okien dachowych (X i Z)



Przykładowe zamówienie dla tego zespolenia w przypadku pokrycia profilowanego (do wysokości 9 cm) będzie wyglądało następująco:

KXP H9 + KXS H9 + KXL H9 + KZP U + KZS U + KZL U.



Dla poprawnego zamówienia kołnierzy KOMBI, do informacji o rodzaju kołnierza i układu zespolenia w dachu, niezbędna jest informacja do jakiego pokrycia dachowego będzie przeznaczony kołnierz.

Wybór kołnierzy do zespolen ze względu na rodzaj pokrycia dachowego

KOŁNIERZE		K-1	KXL	KXP	KXS	KYS	KZL	KZP	KZS
POKRYCIA	do pokryć profilowanych wysokich - 9 cm	H9	H9	H9	H9	U = H9 / H12 / H5 / D / P	U = H9 / H12 / H5 / D / P	U = H9 / H12 / H5 / D / P	U = H9 / H12 / H5 / D / P / R / LH / L / BPH9
	do pokryć profilowanych wysokich - 12 cm	H12	H12	H12	H12				
	do pokryć z dachówki płaskiej	D	D	D	D				
	do pokryć płaskich	P	P	P	P				
	do pokryć z blachy płaskiej	R	R	R	R	R	R	R	
	do pokryć łuskowych wysokich	LH	LH	LH	LH	LH	LH	LH	
	do pokryć łuskowych niskich	L	L	L	L	L	L	L	
	do pokryć z blachy panelowej	BPH9	BPH9	BPH9	BPH9	BPH9	BPH9	BPH9	

Kołnierz U jest kołnierzem uniwersalnym dla wybranych modeli.

ELEMENTY KOŁNIERZY W ZESPOLENIACH Z OKNAMI KOŁANKOWYMI (WIDOK Z ZEWNĄTRZ)



Kołnierze do okien kolankowych różnią się ze względu na rodzaj okna, do którego będą zastosowane. Dla okien o profilu drewnianym nazwy kołnierzy będą miały przyrostek "-S", dla okien o profilu PVC przyrostek "-G". Dla przykładu KK1-S i KK1-G.



Przykładowe zamówienie kołnierzy KOMBI dla tego zespolenia (okna drewniane, pokrycie profilowane do 9 cm wysokości) będzie wyglądało następująco:

KKP-S + KKS-S + KKL-S + KFP-S + KFS-S + KFL-S U.

Do zamówienia niezbędne jest podanie wysokości okna kolankowego.

Standardowa długość wiatrownicy wynosi 70 cm.

Wybór kołnierzy do zespolień ze względu na rodzaj pokrycia dachowego




KOŁNIERZE		KK1	KKL	KKP	KKS	KF1-S/G	KFL-S/G	KFP-S/G	KFS-S/G
POKRYCIA	do pokryć profilowanych wysokich - 9 cm	U = H9 / H12 / H5 / D	U = H9 / H12 / H5 / D	U = H9 / H12 / H5 / D	U = H9 / H12 / H5 / D	U = H9 / H12 / H5 / D / P	U = H9 / H12 / H5 / D / P	U = H9 / H12 / H5 / D / P	U = H9 / H12 / H5 / D / P / R / L / LH / BPH9
	do pokryć profilowanych wysokich - 12 cm								
	do pokryć z dachówki płaskiej								
	do pokryć płaskich	P	P	P	P				
	do pokryć z blachy płaskiej	R	R	R	R	R	R		
	do pokryć łuskowych niskich	L	L	L	L	L	L		
	do pokryć łuskowych wysokich	LH	LH	LH	LH/ BPH9	LH	LH	LH	
	do pokryć z blachy panelowej	BPH9	BPH9	BPH9		BPH9	BPH9	BPH9	

Kołnierz U jest kołnierzem uniwersalnym dla wybranych modeli.

LINIA IQ - INTELIGENTNE STEROWANIE OKNAMI I ROLETAMI

W oknach **OKPOL IQ** zamontowany jest sterownik **SmartWindowBox** firmy **BleBox**. Każde okno elektryczne **IQ** wyposażone jest w siłownik 24V i czujnik deszczu.

Okna można obsługiwać dzięki bezpłatnej aplikacji **BleBox**, którą pobierzesz na swój smartfon. Jeśli chcesz sterować oknem lub roletami w inny sposób np. dedykowanym pilotem lub dowolnym wyłącznikiem ściennym, to nie ma problemu! Musisz jednak dokupić dodatkowe oprzyrządowanie. Zobacz poniższe schematy i zdecyduj, jak będzie wyglądał Twój własny komfort!


PRODUKT	STEROWANIE	CZYNNOŚĆ DO WYKONANIA
  okno ISC IQ lub okno IGCV IQ	 APLIKACJA BleBox GRATIS!  PILOT sRemote 	zainstaluj aplikację BleBox wykonaj parowanie pilota z oknem
 roleta ARZE	 shutterBox SHB   APLIKACJA BleBox GRATIS!  PILOT sRemote   wyłącznik ścienny AWN (sterowanie wyłącznie roletą) 	podłącz ShutterBox SHB, zainstaluj aplikację BleBox podłącz ShutterBox SHB, wykonaj parowanie pilota z roletą podłącz ShutterBox SHB, podłącz wyłącznik
 PGC IQ	 APLIKACJA BleBox GRATIS!  PILOT sRemote 	zainstaluj aplikację BleBox
   PGC IQ Plisa P50E	 APLIKACJA BleBox GRATIS!  PILOT sRemote GRATIS! przy zakupie okna PGC IQ	zainstaluj aplikację BleBox
   PGX Plisa P50E	 shutterBoxDC SB    Zasilacz 24V ZM   APLIKACJA BleBox GRATIS!  PILOT sRemote 	podłącz ShutterBoxDC, podłącz zasilacz ZM, zainstaluj aplikację BleBox podłącz ShutterBoxDC, podłącz zasilacz ZM, wykonaj parowanie pilota z plisą

GRATIS! - opcja dostępna bezpłatnie

 - opcja dostępna za dodatkową opłatą

ZALETY SYSTEMU ZDALNEGO STEROWANIA IQ

- bezpośrednie sterowanie pilotem na protokole WiFi - jest odporny na zakłócenia, szyfrowany, energooszczędny, opracowany przez dział R&D **BleBox** protokół komunikacji bezpośredniej na częstotliwości 2.4GHz (do działania nie potrzebuje sieci WiFi) pomiędzy sterownikami **BleBox** (np. pomiędzy pilotem sRemote a sterownikiem, czy inBox'em a sterownikiem)
- możliwość obsługi pilotem lub aplikacją z dowolnego miejsca na świecie
- wiele możliwości personalizacji za pomocą aplikacji - harmonogramy otwarcia/zamknięcia
- możliwość przeprogramowania akcji na pilocie
- możliwość obsługi wielu urządzeń jednym pilotem
- podgrzewany czujnik deszczu - okno zamknie się przy wystąpieniu opadów (można go wyłączyć w aplikacji)
- możliwość integracji z innymi urządzeniami **BleBox** (np. jeśli masz czujnik jakości powietrza, możesz ustawić program, który po wykryciu zanieczyszczenia w powietrzu zamknie okno)
- szczelna centralka zatopiona w żywicy epoksydowej
- rozproszony system sterowania bez centralnego hub-a/ koncentratora.



Działa nawet wtedy, gdy nie masz dostępu do Internetu, ale jesteś bezpośrednio przy oknie.

Możesz sterować oknami z dowolnego miejsca na świecie dzięki bezpłatnej aplikacji **BleBox**!

Skanuj kod QR
i pobierz Przewodnik
po produktach linii IQ






OKNA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

Niestandardowe wymiary

Na życzenie klienta możemy wykonać okna o niestandardowych wymiarach z dokładnością do 1 cm. W celu konsultacji należy podać szerokość i wysokość pożądanego okna oraz wybrany model.



OKNA DACHOWE

OKNA DACHOWE WYŁAZOWE


Niestandardowe kształty

Istnieje możliwość zamówienia okna o kształcie dopasowanym do formatu dachu. Okna te wyceniane są indywidualnie.



Niestandardowe oblachowanie


Na specjalne zamówienie możemy wykonać oblachowanie okna z tytan - cynku lub miedzi. Jeśli dach jest z takich lub podobnych materiałów okno może wpisać się idealnie w pokrycie.



TYTAN - CYNK


MIEDŹ

Niestandardowe kolory oblachowania



Stolarka okien drewnianych

Stolarka drewniana może zostać dodatkowo pomalowana na kolor biały (RAL 9003). Usługa jest dostępna dla wszystkich rozmiarów okien dachowych. Wysokość dopłaty znajduje się w aktualnym Cenniku.



Stolarka standardowa
naturalne drewno

Stolarka niestandardowa
biała



Zamówienia niestandardowe realizowane są po konsultacji z Doradcą Techniczno - Handlowym lub Biurem Obsługi Klienta.

AKCESORIA MONTAŻOWE I IZOLACYJNE

Kołnierz paroprzepuszczalny AKP



Zalety produktu

- zabezpiecza stolarkę przed wilgocią
- wykonany jest z wysokoparoprzepuszczalnej membrany dachowej
- umożliwia prawidłowe połączenie okna z folią paroprzepuszczalną
- folia o grubości 0,7 mm
- gramatura 150 g/m²
- odporność na ogień – klasa E
- giętkość w niskiej temperaturze -40°C
- współczynnik Sd: 0,02 m

Pianka ocieplająca UTB



Zalety produktu

- redukuje straty ciepła wokół ramy okna
- wypełnia szczelinę między ościeżnicą okna a konstrukcją dachu
- zapobiega powstawaniu mostków termicznych docieplając okno dachowe

AUTOMATYKA OKIENNA

SR - Pilot sRemote



Zastosowanie

- sterowanie urządzeniami sparowanymi ze sterownikiem BleBox, do zastosowania w oknach: ISC IQ, IGCV IQ

Cechy

- szyfrowana dwustronna komunikacja µWiFi, nie potrzebuje sieci WiFi
- możliwość sterowania jednocześnie 7-mioma sterownikami BleBox
- możliwość sterowania niezależnie 3 urządzeniami na osobnych przyciskach
- 3 dowolnie konfigurowalne przyciski
- zasilanie bateryjne – 2 x AAA
- niebieska dioda sygnalizacyjna

Centralka shutterBox



shutterBox SHB

Zastosowanie

- zdalne sterowanie oknami i roletami poprzez smartfon lub/i pilot, do zastosowania w oknach: ISC IQ i IGCV IQ oraz w roletach ARZE

Cechy

- zdalne sterowanie oknami i roletami poprzez smartfon
- harmonogram oraz zegar astronomiczny (sterowanie o wschodzie i zachodzie słońca)
- możliwość stworzenia bezprzewodowego, zasilanego przycisku centralnego WiFi z modulem actionBox
- możliwość sparowania ładowalnych oraz bateryjnych pilotów bezprzewodowych
- automatyczna kalibracja umożliwiająca sterowanie procentowe – predefiniowane tryby pracy
- automatyzacja w połączeniu z sensorami temperatury, deszczu, jakości powietrza, wiatru
- zabezpieczenie czasowe ograniczające czas pracy silnika
- możliwość podłączenia przycisków do sterowania roletą oraz lamelami
- zasilanie: 230 V (SHB) | 12/24 V (DC SB)



shutterBox DC SB

ActionBox - wielofunkcyjny wyzwalacz akcji



actionBox AB

Zastosowanie

- obsługa innych sterowników WiFi przełącznikiem

Cechy

- fizyczne lub wirtualne przyciski
- 30 możliwych akcji do wykorzystania
- zasilanie 230V

AWN - Wyłącznik ścienny



Zastosowanie




- sterowanie roletą ARZE

Cechy

- kolor: biały
- prąd znamionowy: 10A
- napięcie znamionowe: 230V
- stopień ochrony: IP20
- wymiar - wyłącznik: 90×80,5×37,5 mm
- wymiar - puszka: 90×80,5×31 mm
- sposób działania: klawisz kołkowy
- układ połączeń: przycisk 1-biegunowy (monostabilny)
- sposób montażu uniwersalny: podtynkowy (wyłącznik) lub natynkowy (wyłącznik + puszka)

Szczegóły dotyczące sterowania IQ dostępne są na stronie 28.

OKNA DO DACHU PŁASKKIEGO NIEOTWIERANE



PGX A1

okno nieotwierane

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 2°-15°
- rekomendowany do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych
- okno do dachów płaskich

PARAMETRY

- $U_w = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy A1 6H/18/44.2T
- wewnętrzna szyba laminowana
- zewnętrzna szyba hartowana
- powłoka niskoemisyjna
- możliwość zamówienia okna z szybą mleczną - PGX A7

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały

CECHY

- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym



PGX A5

okno, po którym można chodzić

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 2°-15°
- rekomendowany do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych
- okno do dachów płaskich

PARAMETRY

- $U_w = 0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy A5 888.4H/16/44.2T
- wewnętrzna szyba laminowana
- zewnętrzna szyba hartowana
- powłoka niskoemisyjna
- specjalny pakiet szybowy zapewniający dużą odporność na obciążenia
- antypoślizgowa powłoka Cameo Dot

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały

CECHY

- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym



PGX B1

3-szybowe okno nieotwierane

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 2°-15°
- rekomendowany do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych
- okno do dachów płaskich

PARAMETRY

- $U_w = 0,64 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy B1 6H/16/6TH/16/44.2T
- wewnętrzna szyba laminowana
- zewnętrzna szyba hartowana
- powłoka niskoemisyjna

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały




CECHY

- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym



Istnieje możliwość zamówienia rolet do okien do dachu płaskiego.
Zobacz szczegóły dotyczące oferty w katalogu „Okna do dachu płaskiego”.

OKNA DO DACHU PŁASKIEGO UCHYLNE / OTWIERANE



PGC IQ A1

okno uchylne zdalnie sterowane

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 2°-15°
- rekomendowany do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych
- okno do dachów płaskich

PARAMETRY

- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy A1 6H/16/44.2T
- wewnętrzna szyba laminowana
- zewnętrzna szyba hartowana
- powłoka niskoemisyjna

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały

CECHY

- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- elektryczny siłownik umożliwiający zdalne otwieranie skrzydła
- wbudowany czujnik deszczu - automatyczne zamknięcie podczas opadów



PGC IQ B1

3-szybowe okno uchylne zdalnie sterowane

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 2°-15°
- rekomendowany do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych
- okno do dachów płaskich

PARAMETRY

- $U_w = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

PAKIET SZYBOWY

- 3-szybowy B1 6H/16/6TH/16/44.2T
- wewnętrzna szyba laminowana
- zewnętrzna szyba hartowana
- powłoka niskoemisyjna

MATERIAŁ

- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały

CECHY

- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- elektryczny siłownik umożliwiający zdalne otwieranie skrzydła
- wbudowany czujnik deszczu - automatyczne zamknięcie podczas opadów



PGM A1

okno otwierane manualnie

PRZEZNACZENIE

- kąt montażu 2°-15°
- rekomendowany do kuchni i łazienek (pomieszczeń o podwyższonej wilgotności) oraz salonów, sypialni i pokoi dziecięcych
- okno do dachów płaskich

PARAMETRY

- $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$

PAKIET SZYBOWY

- 2-szybowy A1 6H/16/44.2T
- wewnętrzna szyba laminowana
- zewnętrzna szyba hartowana
- powłoka niskoemisyjna

MATERIAŁ


- wielokomorowy profil PVC wzmocniony rdzeniami stalowymi, odporny na wilgoć
- kolor PVC - biały

CECHY

- doskonała izolacja termiczna - profile wypełnione materiałem termoizolacyjnym
- siłowniki powodujące zatrzymanie skrzydła w trzech pozycjach
- ergonomiczny uchwyt umożliwiający otwieranie okna do pozycji 80°



Skanuj kod QR
i pobierz katalog
Okien do dachu płaskiego



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Wybierz mądrze!

OKPOL 2025

OKPOL Sp. z o.o.
ul. Topolowa 24
49-318 Skarbimierz-Osiedle

Biurowo obsługi klienta:
tel. 77 404 66 77
600 321 192
698 660 072
bok@okpol.com

Serwis:
tel. 787 099 705
serwis@okpol.com

okpol@okpol.pl
www.okpol.pl

Skanuj kod QR i pobierz kontakt
do Doradcy Techniczno - Handlowego



/oknadachowe



@okna_okpol



/okpol



sklep.okpol.pl

Niniejszy katalog ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Okpol Sp. z o.o. ma prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych i specyfikacji produktów, oferowanych w niniejszym katalogu, bez wcześniejszego powiadomienia. Zdjęcia mają charakter poglądowy. Okpol Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy zawarte w katalogach, broszurach, folderach i ulotkach informacyjnych.