

Wpusty łazienkowe i piwniczne KESSEL

ZASTOSOWANIE

Wpusty łazienkowe oraz odpływ liniowy prysznicowy Linearis służą do odprowadzania wody z powierzchni posadzki łazienki; w budynku stosuje się także wpusty piwniczne wyposażone w dodatkowy osadnik; wpusty deszczowe odbierają wodę z rury spustowej, natomiast na zewnątrz budynku stosuje się wpusty podwórzowe lub odwodnienia liniowe

ZALETY


- różnorodne wzory kratki pozwalają na dobór zgodny z wymaganiami Klienta
- w zależności od potrzeb wpusty wykonane są w różnych klasach obciążenia
- odpływ LINEARIS jest najwyższym odpływem liniowym do kabiny prysznicowej, a Linearis Super 60 odprowadza aż do 72 l wody/min.
- wpust Superflache ma wysokość tylko 90 mm, dzięki czemu uzyskuje się najniższą głębokość zabudowy
- wpusty posiadają wyjmowane syfony, które pozwalają na łatwe oczyszczenie korpusu
- wpusty wykonane są z tworzywa sztucznego, część z nich wyposażona jest w ruszty ze stali nierdzewnej



Kolekcja wpustów łazienkowych KESSEL



Zabudowa odpływu LINEARIS w kabine prysznicowej



Wpust piwniczny Drehfix z dwiema kłapami zwrotnymi



Wyjmowany syfon zapewnia łatwe oczyszczanie odpływu

CHARAKTERYSTYKA

Budowa: wpusty składają się z korpusu z syfonem oraz z nasady, której wysokość jest regulowana w sposób płynny pozwalając na dopasowanie do poziomu podłogi

Przepływ [l/s]: od 0,8 do 4,5 (w zależności od typu wpustu)

Średnice odpływów [mm]: od 50 do 100, boczne lub pionowe

Wymiary: wpusty Linearis dostępne są w długościach odpowiadającym szerokościom kabin prysznicowych: 750, 850, 950, 1150 mm

Akcesoria: wpusty nowej linii wzorniczej posiadają zamknięcie Lock&Lift, które jednocześnie służy do zamykania i zdejmowania kratki; specjalne wyjmowane sitko z tworzywa sztucznego wylapuje wszelkie zanieczyszczenia, włosy, itp.; suchy syfon Multistop zabezpiecza przed nieprzyjemnymi zapachami, pianą i robactwem; specjalny typ pokrywy z powierzchnią do przyklejenia płytki maskuje odpływ, dając efekt pełnej posadzki

Wpusty piwniczne – z tworzywa sztucznego, o średnicy odpływu DN 100, z teleskopowo regulowaną nasadą oraz wyjmowanym osadnikiem i syfonem; wpusty „Drehfix” i „Der Universale” posiadają ponadto dwie kłapy zwrotne, które chronią piwnicę przed zalaniem

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: przez sieć dystrybutorów na terenie całego kraju

Gwarancja: 2 lata

Aprobata i certyfikaty: deklaracja zgodności z normą PN EN 1253

Usługi: doradztwo techniczne

Pozostała oferta: • urządzenia przeciwzalewowe do ścieków fekalnych oraz wolnych od fekalii (zasady burzowe) • wpusty podwórzowe i odwodnienia liniowe • wpusty z separatorem oleju • syfony z zaworem napowietrzającym • przepompownie ścieków • przydomowe oczyszczalnie ścieków • studzienki kanalizacyjne i wodomierzowe • separatory tłuszczu i substancji ropopochodnych • urządzenia do wykorzystania wody deszczowej




Wpust parkingowy z tworzywa Ecoguss®




Odwodnienie liniowe KESSEL




Przydomowa oczyszczalnia ścieków INNO-CLEAN



Zasuwa burzowa Staufix® z dwiema kłapami



Przepompownia Aqualift F Unterflur



Studzienka wodomierzowa

KESSEL

KESSEL Sp. z o.o.

UL. BARDZKA 60, 50-517 WROCŁAW

TEL. 071 798 90 10 (11), FAKS 071 798 90 12

www.kessel.pl, e-mail:kessel@kessel.pl