



# COMBIDIC®-2K PREMIUM

Szybciej schnie, szybciej osiąga odporność na deszcz,  
szybciej pozwala na zasypanie – już po upływie 24 godzin.  
Grubowarstwowe powłoki bitumiczne są liderami wśród materiałów  
uszczelniających, gwarantując skuteczną i bezpieczną hydroizolację.

**Niezawodne rozwiązania.**





### **Dane techniczne**

Baza	2-składnikowa, anionowa masa bitumiczna
Temperatura aplikacji/podłoża	Od +0°C do +30°C
Czas obróbki*	ok. 60 minut
Aplikacja	Ręczna/maszynowa
Opakowanie	Pojemnik 30 kg
Odporność na deszcz*	Szybko osiąga odporność na deszcz
Możliwość zasypania*	Po wyschnięciu, ok. 24 godz.

\* w temp. +23°C oraz przy 50 % wilgotności względnej powietrza

### **Zużycie materiału**

Wilgoć gruntowa, niespiętrzająca się woda infiltracyjna	ok. 4,0 kg/m <sup>2</sup> = ok. 3 mm grubości suchej warstwy
Umiarkowane oddziaływanie wody napierającej (zagłębienie w gruncie <3 m )	ok. 5,0 kg/m <sup>2</sup> = ok. 4 mm grubości suchej warstwy
Przyklejanie płyt izolacyjnych	ok. 1,3 kg/m <sup>2</sup> /mm grubości warstwy



## Zastosowanie

Produkt COMBIDIC®-2K-PREMIUM przeznaczony jest do wykonywania uszczelnień podziemnych elementów konstrukcji, np. ścian piwnic, fundamentów i płyt fundamentowych w zakresie poniższych przypadków obciążeń wilgocią:

- W1-E: Wilgoć gruntowa i niesiętrzająca się woda infiltracyjna zgodnie z DIN18533-3
- W2-E: Umiarkowane oddziaływanie wody napierającej (zagłębienie w gruncie <3 m )
- W3-E: Woda niewywierająca ciśnienia, obciążenie umiarkowane
- W4-E: Woda rozbryzgowa na cokole ścian (przestrzegać wskazówek specjalnych zawartych w instrukcji technicznej.)
- Bardzo dobrze nadaje się jako klej do płyt izolacyjnych, ochronnych i drenażowych

## Właściwości

- Zawiera wypełniacze reaktywne.
- Szybko wysycha.
- Szybko osiąga odporność na deszcz.
- Bezszwowe, bezspoinowe, elastyczne i mostkujące rysy uszczelnienie.
- Nieskomplikowana i ekonomiczna aplikacja.
- Nie zawiera rozpuszczalników.
- Materiał uszczelniający spełniający wymagania DIN 18533-3 /DIN EN 15814.
- Szczelny wobec radonu.



# Szybciej i bezpieczniej do celu - z ulepszoną recepturą.

W ramach badań firma SCHOMBURG opracowała produkty, których głównym zadaniem jest zapewnienie wykonawcom najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

Wypełniacze reaktywne w kompozycji bitumiczno-polimerowej zapewniają doskonałe właściwości wytrzymałościowe. Materiał jest łatwiejszy w obróbce, szybciej schnie i pozwala znacznie zredukować zjawisko kompresji po zasycaniu.

## **Niezawodne rozwiązanie.**



**60 minut**  
na obróbkę.



**Po 24 godzinach**  
sucha powierzchnia.



**Dogodna aplikacja**  
ręczna i maszynowa.



SCHOMBURG Polska Sp. z o.o.  
ul. Skłęczkowska 18a  
99-300 Kutno  
tel. +48-24-254-7342  
fax +48-24-253-6427  
e-mail [biuro@schomburg.pl](mailto:biuro@schomburg.pl)  
[www.schomburg.pl](http://www.schomburg.pl)  
[www.schomburg.de](http://www.schomburg.de)



 **SCHOMBURG**