

POMPY WODNE, ZBIORNIKI HYDROFOROWE, AUTOMATY WODOCIĄGOWE

wimest



ZASTOSOWANIE

W domowych, gospodarczych i przemysłowych instalacjach wodno-sanitarnych i centralnego ogrzewania; zbiorniki hydroforowe (ocynkowane lub przeponowe) przeznaczone są do magazynowania wody do celów spożywczych lub przemysłowych; w połączeniu z pompami hydroforowymi lub głębinowymi tworzą zestawy hydroforowe; mogą być stosowane do nawadniania zieleni, upraw warzywnych i ogrodowych, zraszania trawników, czerpania wody ze źródeł, strumieni, studni i zbiorników deszczowych, zasilania w wodę pitną i pompowania innych płynów spożywczych, cieczy nieagresywnych, wolnych od zanieczyszczeń

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska/Włochy

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów, produkty firmy Wimest można znaleźć w ponad 60 hurtowniach i 400 punktach detalicznych na terenie całego kraju

Gwarancja: 12/24/36 miesięcy

Aprobata i certyfikaty: Certyfikat badania typu WE /UDT, PCBC, Atesty higieniczne PZH na wodę pitną, Świadectwo potwierdzenia efektywności energetycznej OB-RGE w Warszawie i EMAG w Katowicach

Usługi: transport, doradztwo techniczne, serwis, bezpłatny dobór urządzeń, konstruowanie i produkcja niestandardowych zbiorników pod indywidualne zapotrzebowanie odbiorców

Pozostała oferta:

- odzależniacze wody stanowią zasadniczą część stacji uzdatniania wody; przeznaczone są do usuwania związków żelaza zawartych w wodzie w różnych postaciach (rozpuszczonej, koloidalnej lub jako zawiesina)
- kotły c.o. przeznaczone są do przekazywania energii cieplnej, powstałej w wyniku spalania paliw stałych, do wody znajdującej się w instalacji c.o.; spalają najtańsze i najbardziej ekologiczne paliwa na rynku, takie jak: drewno, trociny, brykiet z drewna lub z torfu, słomę, węgiel
- podgrzewacze wody służące do ogrzewania wody w celach spożywczych lub przemysłowych, wykorzystują do tego celu ciepło wytwarzane w kuchni, kotle c.o. lub energię elektryczną
- naczynia wzbiorcze do c.o., zasobniki wody, filtry studziennic, części zamienne i akcesoria

TYP	RODZAJ CZYNNIKA	MAX. TEMPERATURA CZYNNIKA [°C]	WYDAJNOŚĆ [m³/h]	WYSOKOŚĆ PODNOŻENIA [m]	MOC [kW]	ZASILANIE [V]	MATERIAŁ
POMPY SAMOZASYSAJĄCE I ZATAPIALNE							
Samozasysające pompy wirowe typu SKSb i SKM	czysta woda	+ 60	do 5	do 120	1,1-2,2	230, 400	korpusy i człony – żeliwne; wirniki – mosiężne
Samozasysające pompy typu CAM	czysta woda, cząstki nieścieralne o wielkości 0,5 mm, gęstość 1 kg/dm³ lepkość 10 mm²/s	+ 35	do 4	do 50	0,55-0,75	230	obudowa stal nierdzewna; wirnik – noryl lub stal nierdzewna
Wielostopniowe pompy wirowe typu RSM i RS		+ 35	do 9	do 100	0,75-3,0	230, 400	obudowa stal nierdzewna; wirnik – noryl
Pompy zatapialne do wody czystej	czysta woda	+ 35	do 6	do 7	0,3	230	korpus i wirnik tworzywo
Pompy zatapialne do wody brudnej	woda zanieczyszczona	+ 35 - +40	do 30	do 12	0,75-1,1	230, 400	korpus i wirnik stal nierdzewna lub żeliwo
POMPY GŁĘBINOWE							
TS 3"	czysta woda, zawartość piasku w tłoczonej cieczy nie powinna przekraczać 60 g/m³	+ 40	do 3	do 130	0,55-1,1	230, 400	obudowy pomp i silników wykona- ne są ze stali nierdzewnej, złącza pomp i silników oraz wyjścia podłą- czeniowe pomp ze stopu brązu, obudowy wirników z poliacetalu, natomiast wirniki z norylu
ACUASUB 4"			do 6	do 100	0,75-1,1		
UMBRA POMPE 4"			do 21	do 130	0,75-4,0		
ACUATEC 4"			do 6	do 80	0,9-1,2		
ZESTAWY HYDROFOROWE PIONOWE I POZIOME							
Zestawy hydroforowe ocynkowane 100-2000 l	czysta woda	+ 35 - + 60	do 21	do 130	0,55-4,00	230, 400	zbiorniki ocynkowane
Zestawy hydroforowe przeponowe 24-495 l	czysta woda						zbiorniki malowane z workiem gumowym

WIMEST Sp.J. Szewczak, Tarczyński

ul. Romana Hoppe 7, 06-300 Przasnysz

tel. 29 752 25 45, faks 29 752 66 00, www.wimest.pl, e-mail: wimest@wimest.pl

INSTALACJE WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE / POMPY, ZESTAWY HYDROFOROWE

baza.budujemydom.pl