

# Systemy dociepleń PROFITHERM – wiele możliwości wyboru

## Charakterystyka ogólna

Systemy PROFITHERM oferowane przez firmę düfa-Polska zostały podzielone na kilka kategorii w zależności od rodzaju izolacji cieplnej i wyprawy tynkarskiej.

### Rodzaje systemów:

**PROFITHERM S** – system dociepleń na styropianie z możliwością zastosowania dwóch rodzajów wypraw tynkarskich: akrylowej **PROFITHERM S-A** lub siloxanowej (mieszanka akrylu i silikonu) **PROFITHERM S-A-S**. Ten drugi charakteryzuje się większą odpornością na zabrudzenia i lepszymi parametrami paroprzepuszczalności.

Systemy PROFITHERM S mogą być stosowane zarówno w budownictwie jedno- jak i wielorodzinnym w budynkach istniejących i nowo wznoszonych.

**PROFITHERM W** – system dociepleń na wełnie mineralnej również z możliwością zastosowania dwóch rodzajów wypraw tynkarskich: silikatowej **PROFITHERM W-T** i silikonowej **PROFITHERM W-N**.

Wymienione wyprawy tynkarskie są szczególnie polecane na wełnę mineralną ze względu na szybsze odprowadzanie wilgoci kondensacyjnej i technologicznej, co zapewnia właściwy mikroklimat w pomieszczeniach.

Zakres zastosowania tych systemów jest taki sam, jak w przypadku systemu **PROFITHERM S**.

## Zalety

Możliwość wyboru wśród wielu wariantów, a wszystkie oferowane systemy zapewniają optymalną izolacyjność termiczną ścian. W stosunku do innych systemów charakteryzują się bardzo korzystną wydajnością (niski koszt wykonania 1m<sup>2</sup> ocieplenia), bardzo dobrymi parametrami wytrzymałościowymi i ciepłymi, prostą obróbką oraz ładną optyką wykonanej ściany.

Biorąc pod uwagę fakt, że inwestor ma możliwość wyboru wyprawy tynkarskiej o strukturze kornika lub baranka i uziarnienia 1,5 mm, 2 mm, 3 mm, a w przypadku tynków akrylowych również 2,5 mm, to praktycznie każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie, tym bardziej że oferowana kolorystyka jest bardzo szeroka a wyboru kolorów można dokonywać w oparciu o wzorniki düfa jak i wzorniki innych firm.

Systemy mają aprobaty ITB

PROFITHERM S AT-15-6939/2006,

PROFITHERM W AT-15-6940/2006



Orientacyjne ceny netto systemów w kolorze białym bez warstwy izolacyjnej i dodatkowego osprzętu typu: listwy, narożniki, kołki

Rodzaj systemu	Grubość ziarna wyprawy tynkarskiej		
	1,5 mm	2 mm	3 mm
PROFITHERM S-A	23 zł/m <sup>2</sup>	25 zł/m <sup>2</sup>	27 zł/m <sup>2</sup>
PROFITHERM S-A-S	28 zł/m <sup>2</sup>	30 zł/m <sup>2</sup>	31 zł/m <sup>2</sup>
PROFITHERM W-T	30 zł/m <sup>2</sup>	32 zł/m <sup>2</sup>	34 zł/m <sup>2</sup>
PROFITHERM W-N	33 zł/m <sup>2</sup>	36 zł/m <sup>2</sup>	40 zł/m <sup>2</sup>

### Koszt ocieplenia ścian domu dla projektu NASTKA

Powierzchnia ścian 198 m<sup>2</sup>  
Cena netto 1 m<sup>2</sup> systemu PROFITHERM S-A 25 zł/m<sup>2</sup>  
(grubość ziarna 2 mm) 198 m<sup>2</sup> x 25 zł/m<sup>2</sup>

4950 zł netto



DÜFA POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żernicka 296, 54-510 Wrocław

tel. 071 354 59 71, faks 071 373 77 80

www.dufa.com.pl

e-mail: info@dufa.com.pl