

# SYSTEMY centralnego odkurzania HUSKY

## CHARAKTERYSTYKA

| MODEL  | Q COMPACT*        | Q BAS   | Q AIR   | Q AIR CYKLON   | Q PRO T | Q PRO V   | H2O   |
|--|-------------------|---------|---|--|---------|-----------|---|
| Moc ssąca [AirWatt]                                | 450               | 396     | 594   |  | 690     |           | 492   |
| Moc silnika [W]                                    | 1400              | 1300    | 1850  |  | 2250    |           | 1760  |
| Podciśnienie [kPa]                                 | 25,5              | 27      | 29  |  | 45      |           | 37,4  |
| Miękkie uruchomienie                               |                   | nie     |   | tak  |         | nie       | tak   |
| Natężenie dźwięku [dBA]                            |                   | 74      |   | 66   |         | 57        | 66  |
| Przepływ powietrza [dm <sup>3</sup> /s]            | 44                | 48      |   | 53   |         | 57        | 48  |
| Zapassowe szczotki silnika                         | nie               |         | tak (bezpłatnie dodawane przy zakupie w cenie jednostki centralnej) |  |         |           |   |
| Żywotność szczotek [h]                             | 1000              |         | 1000 + 1000 (zapassowe szczotki w zestawie)                         |  |         |           |   |
| Informacja o konieczności wymiany szczotek silnika | nie               |         | tak   |  |         |           |   |
| Liczba silników napędzających turbiny ssące        |                   |         | 1   |  | 2       |           | 1   |
| Ochrona silnika przed brudnym powietrzem (BY-PASS) | nie               |         | tak   |  |         |           |   |
| Rodzaj filtra                                      |                   | workowy |   | cyklonowy lub cyklonowy oraz workowy (dodatkowa separacja) | workowy | cyklonowy | cyklon + filtr szczotkowy bezpośredni odpływ do kanalizacji, bezobstugowy |
| Odkurzanie mokrych powierzchni                     |                   |         | nie   |  |         |           | tak   |
| Zabezpieczenie przed przepiętniem ciecżą           |                   |         | nie   |  |         |           | tak   |
| Wymiary [śr./wys.][mm]                             | 335/560           | 335/720 |   | 330/870  | 406/762 | 375/850   | 350/980   |
| Masa [kg]  | 7                 | 8       | 7   | 8  | 16      |           | 13  |
| Pojemność zbiornika na kurz [dm <sup>3</sup> ]     | 12                | 23      |   | 15 (pojemnik)<br>23 (worek)<br>aluminium                   | 40      | 34        | 26  |
| Materiał obudowy                                   | blacha emaliowana |         |   |  |         |           | tworzywo  |
| Orientacyjna cena [zł]                             | 1830*             | 2308    | 2706  | 3060   | 4857    | 4922      | 8649  |

\* w komplecie wąż ssący oraz zestaw do sprzątania

## JAKIE MAJĄ ZALETY?

- cena – średnio 5000 zł z VAT / średnio 30 lat eksploatacji = średnio 170 zł rocznie
- jakość – 35 lat doświadczeń, dystrybucja – 29 państw, produkcja – 200 tys. szt. rocznie
- cisza – zapewniona dzięki instalacji jednostki centralnej w oddalonym pomieszczeniu
- wygoda – łatwy montaż, nowa jakość odkurzania, sprzęt wysokiej klasy (skuteczny, trwały, lekki), odkurzanie: bezpyłowe – kominków, bezpieczne – szkła, szybkie – wody, detergentów itp.



Gniazda



Wieszak ROLLME

Nowa seria jednostek centralnych HUSKY 2005

Zestaw Q COMPACT



Jednostka centralna H2O



Szufelka metalowa



Elementy instalacyjne



Zestaw do sprzątania



**HUSKY POLSKA**  
RAM MARCIN GÓRNIK  
ul. Czachowskiego 4, 26-600 Radom  
tel. 048 363 31 94, faks 048 362 90 45

www.husky.pl  
SKLEP INTERNETOWY HUSKY  
www.odkurzacze.pl  
FIRMY INSTALACYJNE  
www.instalatorzy.odkurzacze.pl