



ZASTOSOWANIE

Jako element grzewczy pomieszczeń sanitarnych (WC, łazienek) w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej, w obiektach przemysłowych

ZALETY

- podwójne zabezpieczenie antykorozyjne – malowanie podkładowe metodą anaforezy, warstwa wykończeniowa – malowanie metodą napylania elektrostatycznego
- regulacja głębokości zawieszenia
- 10-letnia gwarancja

CHARAKTERYSTYKA

Modele: SANTORINI, SANTORINI A, SANTORINI C, KEA, RATEA, EVIA, IMIA, MAURITIUS, JAVA, MUNA, FLORES CH, FLORES C CH, ELATO, APOLIMA, APIA, LEROS

Materiał: wysokiej jakości profil stalowy

Czynnik grzewczy: woda

Maks. ciśnienie robocze [bar]: 8 (JAVA, FLORES CH, FLORES C CH), 4 (MUNA, ELATO, EVIA, APOLIMA), 10 (reszta modeli)

Maks. temperatura [°C]: 110

Wyposażenie podstawowe:

- zawieszenia ścienne
- odpowietrznik
- korki zaślepiające

Wyposażenie dodatkowe: wieszaki na ubrania (IMIA), wieszaki ręcznikowe, półki

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Francja, Austria, Turcja

Dystrybucja: przez dystrybutorów dostępnych na stronie www.purmo.pl

Gwarancja: 10 lat

Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP), ISO 9001, ISO 14001

Usługi: pomoc w doborze urządzeń, bezpłatne szkolenia dla projektantów, wykonawców i przedstawicieli handlowych; porady dotyczące prawidłowego montażu i eksploatacji, bezpłatne oprogramowanie wspomagające projektowanie instalacji centralnego ogrzewania



(program PURMO C.O.), obliczanie zapotrzebowania na ciepło (program PURMO OZC) oraz na zimną i ciepłą wodę użytkową (program PURMO H2O), szybki dobór grzejników (SDG), arkusz kalkulacyjny do doboru zestawu wentylacyjnego PURMO AIR, katalogi w serwisie internetowym firmy; udostępniany odpłatnie pakiet programów inżynierskich InstalSystem-Purmo firmy InstalSoft oraz program do sporządzania świadectw charakterystyki cieplnej Purmo OZC Pro firmy Sankom

Pozostała oferta:

- grzejniki płytowe
- zestaw wentylacyjny AIR
- grzejniki konwektorowe
- grzejniki dekoracyjne
- grzejniki elektryczne
- grzejniki kanałowe
- grzejniki kolumnowe
- wodne ogrzewanie podłogowe
- system rurowy Cleverfit
- klimakonwektor Vido

RETTIG HEATING Sp. z o.o.

Biuro Handlowe: ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa
tel. 22 544 10 00, faks 22 544 10 01, www.purmo.pl, e-mail: purmow@purmo.pl



Santorini C

Grzejnik łazienkowy z kolektorami wygiętymi w delikatny łuk. **Wymiary [mm]:** wys.: 714, 1134, 1470, 1764; dł.: 399, 498, 596, 742, 887. **Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C:** 300-1447. **Kolor:** śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. **Gwarancja:** 10 lat.



Evia

Grzejnik łazienkowy, w którym elementy drabinkowe umożliwiają wychylenie dla łatwiejszego nakładania ręczników. **Wymiary [mm]:** wys.: 1357, 1657; dł.: 600. **Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C:** 758, 896. **Kolor:** śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. **Gwarancja:** 10 lat.



Imia

Grzejnik łazienkowy z kolektorami poprowadzonymi pionowo. **Wymiary [mm]:** wys.: 1600, 1800; dł.: 510, 822, 1030, 1238. **Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C:** 850-2274. **Kolor:** śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. **Gwarancja:** 10 lat.



Flores CCH

Grzejnik łazienkowy z kolektorami poziomymi wygiętymi w delikatny łuk. **Wymiary [mm]:** wys.: 770, 1150, 1430, 1755; dł.: 500, 600. **Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C:** 258-635. **Kolor:** chrom. **Gwarancja:** 10 lat.



Kea

Grzejnik łazienkowy z niesymetrycznie rozmieszczonymi poziomymi kolektorami. **Wymiary [mm]:** wys.: 1022, 1262, 1502, 1742; dł.: 600, 750, 900. **Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C:** 499-1194. **Kolor:** śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. **Gwarancja:** 10 lat.



Leros

Grzejnik łazienkowy z prostymi kolektorami i środkowym podłączeniem. **Wymiary [mm]:** wys.: 1224, 1812; dł.: 600. **Moc [W] dla parametrów 75/65/20°C:** 607, 870. **Kolor:** śnieżnobiały RAL 9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie. **Gwarancja:** 10 lat.