



Firma POL-SKONE jest producentem drzwi i okien drewnianych. Powstała w 1990 roku i przez ponad 28 lat swojej działalności stała się jedną z największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się firm branży stolarki budowlanej. Obecnie POL-SKONE dysponuje czterema nowoczesnymi, w pełni skomputeryzowanymi zakładami produkcyjnymi, dwa z nich znajdują się w Lublinie, pozostałe w Biłgoraju i Niemcach. Zatrudnia prawie 1000 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Produkuje swoje wyroby od podstaw z najlepszego gatunkowo drewna pochodzącego wyłącznie z polskich lasów.

### CHARAKTERYSTYKA

**Typy drzwi:** wewnętrzne, zewnętrzne, wejściowe oraz techniczne

**Rodzaj:** jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, otwierane na zewnątrz i do środka, składane, przesuwne, z naświetlami górnymi i bocznymi

**Ościeżnice:** drewniane oraz metalowe w systemie stałym i regulowanym, możliwość zastosowania paneli oraz koron dekoracyjnych



**Wykończenie:** szeroki wybór oklein o różnych kolorach, strukturze oraz właściwościach, m.in. okleiny odporne na ścieranie i działanie środków chemicznych, okleiny naturalne oraz laminaty przystosowane do warunków intensywnej eksploatacji; ekologiczne farby z palety RAL i NCS

**Konstrukcja:** drzwi zbudowane z ramiaka drewnianego, wypełnienie stanowi drewno klejone warstwowo, wysokiej jakości płyta MDF, płyta wiórowa pełna lub otworowana, warstwa o strukturze „plaster miodu” bądź specjalna konstrukcja POL-SKONE

### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska

**Certyfikaty:** EN ISO: 9001:2008, Forest Stewardship Council (FSC<sup>®</sup>)

**Pozostała oferta:**

- Okna drewniane
- Okiennice
- Panele ściennie



**POL-SKONE Sp. z o.o.**

ul. Hanki Ordonówny 8, 20-328 Lublin

tel. 81 728 52 00, faks. 81 744 39 12, 81 744 24 89, [www.pol-skone.eu](http://www.pol-skone.eu), e-mail: [pol-skone@pol-skone.eu](mailto:pol-skone@pol-skone.eu)



**Drzwi ESTATO LUX.** Wymiary (szer./wys.) [cm]: 60, 70, 80, 90, 100/202, 204. **Materiał:** ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF. **Wypełnienie:** płyta wiórowa pełna. **Wykończenie:** okleina fornirowana pokryta ekologicznym lakierem UV. **Wyposażenie standardowe:** szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm, zamek jednopunktowy lub magnetyczny, zawiasy („60”-„80” – 2 szt., „90” i „100” – 3 szt.). **Opcjonalnie:** drzwi niższe o 50/100/200 mm, podcięcie wentylacyjne.



**Drzwi NORTE.** Wymiary (szer./wys.) [cm]: 60, 70, 80, 90/202, 204. **Materiał:** ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF. **Wypełnienie:** płyta wiórowa pełna. **Wykończenie:** powierzchnia malowana ekologicznymi farbami UV z palety RAL i NCS. **Wyposażenie standardowe:** szkło hartowane biały mat o grubości 4 mm, zamek jednopunktowy lub magnetyczny, zawiasy („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.). **Opcjonalnie:** wypełnienie z płyty wiórowej pełnej, podcięcie wentylacyjne.



**Drzwi VILANO.** Wymiary (szer./wys.) [cm]: 60, 70, 80, 90, 100/202, 204. **Materiał:** ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF. **Wypełnienie:** drewno klejone warstwowo. **Wykończenie:** powierzchnia malowana ekologicznymi farbami UV z palety RAL i NCS. **Wyposażenie standardowe:** szkło hartowane biały mat o grubości 6 mm, zamek jednopunktowy lub magnetyczny, zawiasy („60”-„80” – 2 szt., „90” i „100” – 3 szt.). **Opcjonalnie:** podcięcie wentylacyjne, skrócenie drzwi (maks. do 70 mm).



**Drzwi TRENDY.** Wymiary (szer./wys.) [cm]: 60, 70, 80, 90, 100, 110/202, 204. **Materiał:** ramiak drewniany obłożony dwiema płytami HDF. **Wypełnienie:** warstwa o strukturze „plastra miodu”. **Wykończenie:** odporne na ścieranie powierzchnie LAMISTONE i SILKSTONE. **Wyposażenie standardowe:** zamek jednopunktowy lub magnetyczny, („60”-„80” – 2 szt., „90”-„110” – 3 szt.). **Opcjonalnie:** wypełnienie z płyty wiórowej otworowanej lub pełnej, podcięcie wentylacyjne.



**Drzwi ARCO UNI.** Wymiary (szer./wys.) [cm]: 60, 70, 80, 90/202. **Materiał:** ramiak z wysokiej jakości MDF. **Wypełnienie:** płyta MDF. **Wykończenie:** powierzchnia UNI-MAT o jedwabistej haptycie z powłoką odporną na ślady po palcach. **Wyposażenie standardowe:** szkło biały mat o grubości 4 mm, zamek jednopunktowy, zawiasy („60”-„90” – 3 szt.). **Opcjonalnie:** szkło laminowane, podcięcie wentylacyjne, drzwi niższe o 50 mm, nietypowe skrócenie drzwi (maks. do 60 mm).



**Drzwi ARCO.** Wymiary (szer./wys.) [cm]: 60, 70, 80, 90/202. **Materiał:** ramiak z wysokiej jakości MDF. **Wypełnienie:** płyta MDF. **Wykończenie:** odporne na ścieranie powierzchnie ECO TOP i SILKSTONE. **Wyposażenie standardowe:** szkło biały/braź mat o grubości 4 mm, zamek jednopunktowy, zawiasy („60”-„90” – 3 szt.). **Opcjonalnie:** szkło laminowane, podcięcie wentylacyjne, drzwi niższe o 50 mm, aluminiowe listwy dekoracyjne, nietypowe skrócenie drzwi (maks. do 60 mm).



**Drzwi FIORI.** Wymiary (szer./wys.) [cm]: 60, 70, 80, 90/202, 204. **Materiał:** ramiak drewniany obłożony dwiema przestrzennymi płytami. **Wypełnienie:** „plaster miodu”. **Wykończenie:** powierzchnia malowana ekologicznymi farbami UV z palety RAL i NCS. **Wyposażenie standardowe:** szkło biały mat o grubości 4 mm, zamek jednopunktowy lub magnetyczny, zawiasy („60”-„80” – 2 szt., „90” – 3 szt.). **Opcjonalnie:** wypełnienie z płyty wiórowej pełnej, podcięcie wentylacyjne.



**Drzwi SEMPRE GRAVI.** Wymiary (szer./wys.) [cm]: 60, 70, 80, 90, 100/202, 204. **Materiał:** ramiak drewniany obłożony dwiema gładkimi płytami HDF. **Wypełnienie:** drewno klejone warstwowo. **Wykończenie:** naturalna okleina fornirowana pokryta ekologicznym lakierem UV. **Wyposażenie standardowe:** szkło biały/braź mat o grubości 4 mm, zamek jednopunktowy lub magnetyczny, zawiasy („60”-„80” – 2 szt., „90” i „100” – 3 szt.). **Opcjonalnie:** nietypowe skrócenie drzwi (maks. do 60 mm).



**Drzwi VERIMO.** Wymiary (szer./wys.) [cm]: 60, 70, 80, 90/202. **Materiał:** ramiak z wysokiej jakości MDF. **Wypełnienie:** płyta MDF. **Wykończenie:** odporne na ścieranie powierzchnie ECO TOP i SILKSTONE. **Wyposażenie standardowe:** szkło biały mat o grubości 4 mm, zamek jednopunktowy, zawiasy („60”-„90” – 3 szt.). **Opcjonalnie:** nietypowe skrócenie drzwi (maks. do 60 mm), podcięcie wentylacyjne.