

OKNA PIWNICZNE ACO KIPP, DOŚWIETLACZE OKIEN ACO MARKANT®



ZASTOSOWANIE

Okna piwniczne PVC – ACO Kipp stosowane są do pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych (np. piwnic, garaży, łazienek w domkach letniskowych, budynków inwentarskich); możliwość montażu zarówno w trakcie budowy, jak i podczas remontu; przystosowane do zabudowy z doświetlaczami okien piwnicznych ACO Markant®

ZALETY

Okna do pomieszczeń niemieszkalnych – ACO Kipp

- łatwy montaż
- sposób uchylania umożliwia wietrzenie pomieszczenia
- w konstrukcji okna nie ma elementów metalowych, dzięki czemu nie jest ono narażone na korozję
- profile odporne na wpływ niekorzystnych czynników atmosferycznych

Doświetlacze okien piwnicznych – ACO Markant®

- możliwość montażu na ścianie betonowej, ścianie z izolacją cieplną i z izolacją bitumiczną
- systemowe rozwiązania do montażu wodoszczelnego (ACO Profix i ACO Dichtfix)
- różne warianty odpływu

CHARAKTERYSTYKA

Okna do pomieszczeń niemieszkalnych – ACO Kipp

Warianty: uchylne, maks. kąt uchylenia 15°, trzy pozycje uchylenia

Konstrukcja: trzykomorowy profil z kształowników z utwardzanego PVC, w kolorze białym lub brązowym



Oszklenie: pojedynczą albo podwójną szybą 4/6/4 lub szybą zbrojoną połączoną w górnej części okna z wstawką metalową z otworami wentylacyjnymi (wejście do kotłowni)

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²K)]: 2,9 (podwójna szyba)

Wymiary (szer./wys.) [cm]: 60/40, 80/(50, 60), 100/(50, 60, 80)

Cena netto [zł]: od 147 (okna białe lub brązowe, szyba z pojedynczego szkła), od 218 (okna białe lub brązowe, pakiet szybowy 4/6/4)

Doświetlacze okien piwnicznych – ACO Markant®

Materiał korpusu: polipropylen wzmocniony włóknem szklanym (GFPP); odporny na obciążenia i działanie wielu substancji chemicznych, szczelny, nawet w przypadku dużego parcia wody; gładka i biała powierzchnia odbija większą część światła wpadającego do pomieszczenia piwnicznego

Materiał rusztu: odporna na korozję stal ocynkowana; ruszt zabezpieczony przed wyjęciem

Rodzaj rusztu:

- siatkowy (ruch pieszy)
- kratowy 30/30 mm (ruch pieszy)
- kratowy 30/10 mm (ruch pieszy i przejazd samochodów osobowych)

Wymiary doświetlacza (szer./wys./gł.) [cm]: 80/60/40, 80/80/50, 100/60/40, 100/100/40, 100/130/40, 100/80/50, 100/100/50, 100/130/50, 125/100/40, 125/130/60, 150/100/70, 150/150/70, 200/100/70, 200/150/70

Montaż: za pomocą śrub

Dodatkowe elementy systemu: nadstawki zwiększające wysokość doświetlaczy, odpływ z syfonem i uszczelką do podłączenia do kanalizacji, odpływ z syfonem i zamknięciem



przeciwcofkowym, śruby dystansowe ułatwiający montaż bezpośrednio na ułożonej izolacji cieplnej, zaślepki odpływu

Cena netto [zł]: od 513

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Niemcy

Gwarancja: rok

Usługi: doradztwo techniczne

Pozostała oferta: odwodnienia liniowe, odwodnienia prysznicowe, przepompownie przydomowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków



ACO ELEMENTY BUDOWLANE Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 5, Łąjski, 05-119 Legionowo

tel. 22 767 05 00, faks 22 767 05 13, www.aco.pl, e-mail info@aco.pl

OKNA, DRZWI, BRAMY, ORANŻERIE / OKNA PIWNICZNE

baza.budujemydom.pl