

# PERFEKCYJNE grzejniki

Grzejniki aluminiowe członowe PERFEKT. Są nowym produktem wchodzącym w skład PERFEKT SYSTEM i przeznaczone są dla dowolnego rodzaju instalacji grzewczych systemu zamkniętego takich jak:

- instalacje samodzielne
- instalacje centralne
- instalacje jedno- lub dwururowe.

Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach roboczych:

- maksymalna temperatura robocza 95°C,
- maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.

Grzejniki aluminiowe Perfekt występują obecnie w standardowej wysokości 500 (wysokość całkowita 571 mm), szerokość członu 79,5 mm i głębokości 85 mm – docelowo dostępna będzie szeroka gama modeli. Moc grzewcza 1 członu grzejnika Perfekt dla T 50K (75°C/65°C/20°C) wynosi 128 W.

Grzejniki można montować w instalacjach zawierających między innymi elementy wykonane ze stali, żeliwa, miedzi, mosiądzu, aluminium oraz tworzyw sztucznych. Łączenie grzejników z rurami z miedzi powinno odbywać się przez złączką z żeliwa lub stali, a uszczelnienie połączenia za pomocą taśmy teflonowej.

Przy grzejnikach Perfekt kierunek nawiewu ogrzanego powietrza następuje od powierzchni frontowej grzejnika w górę i po skosie (trzy skośne przegrody), co zapewnione jest konstrukcyjnie. Powierzchnie zewnętrzne grzejników pokryte są podwójną powłoką malarską, tj. farbą podkładową oraz farbą proszkową epoksydową w kolorze białym serii 9003 – śnieżna biel.

Gwarancja 10 lat.

## Grzejniki stalowe płytowe PERFEKT

Wchodzą w skład grupy produktów PERFEKT SYSTEM i przeznaczone są do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych, użyteczności publicznej i usługowych, w których nie występuje oddziaływanie środków korozyjnych. Grzejniki wykonane są z automatycznie zgrzewanych, uprzednio odpowiednio wyprofilowanych (profilowanych) arkuszy blachy stalowej walcowanej na zimno. Przez zastosowanie wysokiej jakości stali, po odtłuszczeniu i fosfatowaniu grzejniki poddane są kateforetycznemu lakierowaniu i elektrostatycznemu lakierowaniu proszkowemu w kolorze RAL 9010 – białym.



Grzejnik aluminiowy członowy Perfekt



Grzejnik stalowy płytowy Perfekt

O wyborze typu grzejnika decyduje głównie sposób zasilania – od dołu lub z boku. Wszystkie grzejniki fabrycznie poddawane są próbie szczelności pod ciśnieniem 13 barów, natomiast maksymalna wartość ciśnienia roboczego dla grzejników PERFEKT wynosi 10 barów, a maksymalna temperatura 95°C.

Jakość potwierdza 10-cio letnia gwarancja.

Źródłem ciepła dla instalacji powinien być wymiennikowy węzeł ciepły, kotłownia lokalna lub kocioł indywidualny.

Grzejniki nie mogą być stosowane w instalacjach połączonych z wysokotemperaturową siecią ciepłą przez węzeł zmieszania pompowego lub hydroelewator. Niezależnie od tego na jakie grzejniki się Państwo zdecydują, dzięki nim w Waszym domu zawsze będzie ciepło i przyjemnie.

**PERFEXIM wprowadził nowy typ grzejnika – ELEGANCE WAVE**, który stanowi połączenie nowoczesnego wzornictwa, techniki przy zachowaniu niezawodności. Optywowy kształt jak i zgięta linia struktury oraz brak ostrych krawędzi sprawia, że jest w pełni bezpieczny i idealnie harmonizuje z nowoczesnymi wnętrzami. WAVE został wyprodukowany we Włoszech przez firmę Industrie Pasotti, której dotychczas znane modele grzejników Round, Mondial, Joker są znane na rynku i zyskały uznanie klientów. Co więc wyróżnia grzejnik WAVE od innych tradycyjnych grzejników wykonanych ze stopu aluminium na rynku? Otóż posiada homologację dla ciśnień roboczych 30 bar i dzięki swojej konstrukcji wytrzymuje ciśnienia przekraczające 50 bar bez wybuchu, co potwierdza gwarancja Laboratorium MTR Politechniki w Mediolanie – zgodnie z EN 442. Jak każdy z grzejników aluminiowych produkowanych przez Industrie Pasotti, tak i ten posiada zabezpieczenie przeciwkorozyjne – przed lakierowaniem zostaje poddany pasywacji komory przepływu gorącej wody, zapobiegając w ten sposób powstawaniu gazów w obwodzie. Wykończenie powierzchniowe polega na zastosowaniu podwójnej warstwy lakieru, anaforezy i elektrostatycznego malowania proszkowego farbą epoksy poliesterową.

Dzięki innowacyjnej technologii konstrukcyjnej – jako jedyny posiada 15-letnią gwarancję.

Dostępny jest w rozmiarze 500 (rozstaw otworów) – wysokość całkowita 588 mm, moc grzewcza dla 1 członu – 113 W dla DT 50 K.

Grzejnik aluminiowy WAVE



Przedsiębiorstwo  
Produkcyjno-Usługowo- Handlowe  
PERFEXIM LTD Sp. z o. o.  
ul. Samotna 2, 61-441 Poznań  
tel. 061 830 20 17, fax 061 832 04 21  
e-mail: biuro@perfexim.com.pl