



ZASTOSOWANIE

Oferowane kotły i kominki są skonstruowane do produkcji ciepła z ekologicznego i odnawialnego źródła energii jakim jest drewno w postaci szczap lub peletu; mogą być stosowane w wodnych instalacjach c.o. oraz c.w.u., w domach mieszkalnych, biurach, hotelach, itp.

ZALETY

- dwufunkcyjność kotła
- dokładanie paliwa automatyczne lub ręczne
- bardzo wysoka sprawność i niezawodność
- kompaktowe wymiary kotłów
- łatwy w obsłudze palnik
- bardzo wysokie bezpieczeństwo
- pierwotne i wtórne dotlenianie paleniska oraz bardzo precyzyjne dozowanie paliwa

powoduje unikalnie wysoką sprawność spalania

CHARAKTERYSTYKA

Konstrukcja: kotły BIOAL oraz BRICO są skonstruowane do spalania peletu za pomocą automatycznego palnika retortowego BIOTEC lub palnika rurowego AGROTEC; w celu podwyższenia bezpieczeństwa kocioł nie jest bezpośrednio podłączony do zbiornika z paliwem
Maks. temperatura wody grzewczej uzyskiwanej w kotle [°C]: +85

Rodzaj zasypu: czołowy, automatyczny z palnikiem lub ręczny

Materiał wymiennika ciepła: stal kotłowa

Izolacja kotła: wełna mineralna 40 mm (BIOAL), 30 mm (BRICO)

Wyposażenie podstawowe: palnik retortowy lub rurowy, mikroprocesorowy sterownik, 180 cm podajnik z motoreduktorem

Wyposażenie dodatkowe: zbiornik z ujęciem na pelety lub owies, podajnik o długości do 12 m

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Szwecja, Polska

Gwarancja: 2 lata

Pozostała oferta:

EXOFLAME – uniwersalny kominek z płaszczem wodnym skonstruowany do spalania zarówno szczap drewna jak i peletów. Kominek Exoflame może być wyposażony w automatyczny palnik retortowy BIOTEC na pelety.

To rozwiązanie pozwala na utrzymanie ciepła w domu w nocy oraz za dnia lub kiedy nikogo nie ma w domu. Idealne rozwiązanie z panelami słonecznymi zapewnia minimalne koszty ogrzewania i przyjemne środowisko

NAZWA PRODUKTU	TYP	MOC [kW]	WYMIARY (wys./szer./gł.) [mm]	PALIWO
BIOTEC	palnik retortowy	15-100	450/200/400	pelety
AGROTEC	palnik rurowy	15-40	450/200/400	ziarno, pelety

NAZWA PRODUKTU	TYP	MOC[kW]	WYMIARY (wys./szer./gł.) [mm]	PALIWO
BIOAL	kocioł stojący dwufunkcyjny	20-100	1500/460/500	podstawowe: pelety, owies zastępcze: drewno, brykiety, węgiel
BRICO		20-40	1265/460/620	
EXOFLAME	wkład kominkowy dwufunkcyjny	17-25	830/690/500	szczapy drewniane, brykiety, pelety

SCANBIO Sp. z o.o.

ul. Promyka 111, 05-800 Pruszków, tel. 22 666 09 59, www.scanbio.pl, e-mail: info@scanbio.pl