

# Tynki elewacyjne w systemach BSO



PREZENTACJA

**ACRO-TYNK A i ACRO-TYNK S** to tynki przeznaczone do wykonywania cienkowarstwowych, dekoracyjnych wypraw tynkarskich w systemach ociepleń ŚNIEŻKA oraz bezpośrednio na wszelkich podłożach budowlanych na zewnątrz budynków

**ACRO-TYNK A – tynk akrylowy z dodatkiem silikonu**

- gotowy do użycia, o doskonałych właściwościach
- odporny na działanie warunków atmosferycznych
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- o wyrazistej i trwałej kolorystyce

**ACRO-TYNK S – tynk mineralny**

- wysoka paroprzepuszczalność
- odporny na warunki atmosferyczne
- doskonałe własności aplikacyjne
- mrozoodporny po związaniu

**Sposób nanoszenia:** masy tynkarskie należy nakładać za pomocą pacy ze stali nierdzewnej i rozprowadzać do uzyskania warstwy grubości ziarna; w celu uzyskania żądanej struktury (baranek – ruchami kolistymi, kornik – pionowo lub poziomo) tynk należy zatrzeć płaską pacą z tworzywa sztucznego

**Okres przydatności:** 12 miesięcy od daty produkcji

**Zużycie [kg/m<sup>2</sup>]:** od 2 (w zależności od rodzaju tynku, struktury i granulacji)

**Grubość warstwy [mm]:**

- ACRO-TYNK A – 1,5; 2; 2,5
- ACRO-TYNK S – 2; 3

**Kolory:**

- ACRO-TYNK A – 120 gotowych kolorów lub wg przekazanego wzoru
- ACRO-TYNK S – biały, szary (do malowania)

**Temperatura stosowania [°C]:**  
od +5 do +25



## INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Polska

**Dystrybucja:** hurtowa i detaliczna

**Aprobata i certyfikat:** Aprobata Techniczne ITB:

AT-15-4977/2005, AT-15-5558/2007, Certyfikaty ZKP:

Nr ITB-0038/Z, Nr ITB-0006/Z

**Pozostała oferta:** Bezspoinowy System Ociepleń budynków oparty na styropianie; w skład którego wchodzi: ACRO-KLEJ SA – zaprawa klejowa do styropianu, ACRO-KLEJ A – zaprawa klejowa do systemu dociepleń, ACRO-GRUNT – farba gruntująca, ACRO-TYNK A – tynk akrylowy z dodatkiem silikonu lub ACRO-TYNK S – tynk mineralny

**F. F. I L. ŚNIEŻKA S.A.**

**Dział Handlowy: 39-207 Brzeźnica 18**

**Tel. 014 681 11 11, faks 014 682 22 22, [www.sniezka.pl](http://www.sniezka.pl)**

**[www.przemaaluj.pl](http://www.przemaaluj.pl), e-mail: [marketing@sniezka.com](mailto:marketing@sniezka.com)**