

Dachówki zakładkowe TYP-S

MARTENS

PREZENTACJA

GDZIE SIĘ STOSUJE?

Do krycia dachów o kącie nachylenia minimum 16°
(przy kącie 16°-22° wymagane jest ułożenie membrany
wodoszczelnej pod warstwą pokrycia)

CHARAKTERYSTYKA

Wymiary (dł./szer.)[mm]: 410/242

Grubość [mm]: 11

Głębokość profil [mm]: 38

Średni obszar krycia (dł./szer.)[mm]: 340/200

Odstęp łąt [cm]: 32-34 cm (optymalny 33,3)

Zużycie [szt./m²]: 15

Wytrzymałość na złamanie po 28 dniach [N]: 2006

Nasiąkliwość [%]: 3,3

Mrozoodporność [liczba cykli]: 30 w temperaturze
zamrażania - 20°C


Kolory (w odmianach mat i połysk): ceglasto-czerwony,
czerwony, brązowy ciemny, brązowy jasny, czarny, grafitowy,
zielony i niebieski na zamówienie

Ciężar [kg/szt.]: 3,0

Dodatkowe elementy systemu: dachówka połówkowa,
wentylacyjna, podwójna, krawędziowa, gąsior podstawowy,
gąsior końcowy kalenicowy, gąsior początkowy kalenicowy,
gąsior początkowy kopertowy, gąsior potrójny

Cena netto dachówki podstawowej [zł/ m²]: 21,75-26,88
(+ 7% VAT)

INFORMACJE DODATKOWE



MARTENS

MARTENS & IDEALNA DACHÓWKI

MARTENS Sp. z o.o.
Produkcja idealnych dachówek
martens@it.pl

Zakład Produkcyjny
ul. Główna 1
66-340 Przytoczna
tel. (95) 749 30 23, 749 30 49

Kraj produkcji:

Polska

Dystrybucja:

hurtowa na tere-
nie całego kraju

**Aprobata
i certyfikaty:**

PN-EN-490,
Aprobata
Techniczna ITB
Nr K-2004/95

Gwarancja:

30 lat



MARTENS Sp. z o.o.
Zakład Produkcyjny
ul. Główna 1
66-340 Przytoczna
tel./faks 095 749 30 23
095 749 30 49
www.martens.it.pl
e-mail: martens@it.pl

