

Dachówki bitumiczne Katepal

STEMA®

PREZENTACJA

GDZIE SIĘ STOSUJE?

Gonty przeznaczone do krycia dachów o kącie nachylenia od 12° do 80°, przy kącie nachylenia dachu od 12° do 18° niezbędna jest warstwa papy podkładowej na całej powierzchni dachu, przy kącie nachylenia powyżej 18° niezbędny jest tylko pas papy szer. 1 m na krawędziach nadokapowych

JAKIE MAJĄ ZALETY?

- gonty bitumiczne Katepal są bardzo trwałe, estetyczne, samoprzylepne na całej powierzchni, jako jedyne w całości modyfikowane elastomerem SBS, co wpływa na wysoką jakość produktu
- są elastyczne, nie pękają, odporne na zjawiska atmosferyczne i starzeniowe
- montaż jest łatwy i prawie bez odpadów
- stanowią stylowe i piękne pokrycie dachowe, zajmując trwałe miejsce wśród stosowanych w Polsce pokryć dachowych
- wymagają pełnego odeskowania, co znakomicie usztywnia i stabilizuje bryłę dachu
- cieszą się uznaniem i bardzo dobrą opinią wśród nabywców

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: wykonane z maty z włókna szklanego, impregnowanego, pokrytego masą bitumiczną, modyfikowane elastomerem SBS, pokryte posypką mineralną lub ceramiczną

Kształty: sześciokątne, prostokątne Rocky

Kolory: czerwony, zielony, brązowy, szary, miedziany, piaskowy, złoty, niebieski; wzory: gładkie, cieniowane, mieszane

Temp. układania [°C]: od +5 do +25

Masa 1 m² [kg]: 9

Akcesoria: pasy brzegowo-kalenicowe, taśmy specjalne (wykonane z tego samego materiału co gonty), uszczelniacz K-36

Klasyfikacja ogniowa: pokrycie trudno zapalne, nierozprzestrzeniające ognia

Podłoże: deski, sklejka wodoodporna lub płyta OSB

Montaż: za pomocą ocynkowanych gwoździ papowych, powierzchnia spodnia samoprzylepna ulega wulkanizacji pod wpływem promieni słonecznych



INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Finlandia

Usługi: doradztwo techniczne, serwis, szeroki system szkoleń, realizacja nietypowych zleceń

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna

Aprobata i certyfikaty: zgodne z normą PN-EN 544:2000

Pozostała oferta: szeroki wybór dachowych elementów wentylacyjnych do wszystkich rodzajów pokryć

STEMA Sp. z o.o.

ul. Bartycka 26 paw. 47

00-716 Warszawa

tel./faks 022 840 32 04

www.stema.pl

e-mail: gonty@stema.pl