

Potrzebujesz dobrego tynku? Jest PERMURO – akrylowa masa tynkarska do nakładania pacą



Jeśli szukasz tynku akrylowego...

- taniego w eksploatacji, nie wymagającego poprawek i odświeżania po każdym sezonie (odpornego na zmienne warunki atmosferyczne oraz na porost glonów i grzybów);
- zapewniającego długoletnią, jednolitą trwałość barwy (odpornego na promieniowanie słoneczne);
- o estetycznej fakturze powierzchni (o szerokim asortymencie łatwych w aplikacji faktur i uziarnień);
- będącego produktem typu „zrób i zapomnij” (o dużej przyczepności do podłoża i dużej odporności na mikrospeknięcia).

...wybierz
PERMURO
Farby KABE



PERMURO – Akrylowa masa tynkarska do nakładania pacą

Główne zalety:

- wysoka odporność na działanie czynników atmosferycznych;
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne;
- szeroka paleta kolorów;
- duży wybór faktur i grubości ziarna;
- łatwe nakładanie i wyprowadzanie wzoru;
- dodatkowe zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów.

Opis produktu:

Wysokiej jakości masa tynkarska na bazie dyspersji akrylowych. Tworzy trwałą, dekoracyjną warstwę o wysokiej odporności na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych (opady deszczu, śniegu, mróz, zmiany temperatury, promienie słoneczne i wiatr) oraz uszkodzenia mechaniczne. Zawiera dodatkowe składniki zabezpieczające powierzchnię tynku przed porostem glonów i grzybów. Oferowana jest w szerokiej palecie kolorów i faktur umożliwiającej swobodne kształtowanie wizerunku architektonicznego budynków.

Zastosowanie:


Służy do ręcznego wykonywania ochronno-dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnętrznych budynków, także w systemie ociepleń KABE THERM na bazie styropianu.

Może być również używana do tynkowania ścian w „suchych” pomieszczeniach mieszkalnych i reprezentacyjnych (jak np.: salony, sypialnie, biura i sale konferencyjne). Stosowana jest w budynkach nowych i już istniejących, zarówno na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny); jak i na podłożach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych.



Sposób nanoszenia:

nakładanie pacą ze stali nierdzewnej, zacieranie pacą plastikową.



Kolory:

naturalna biel i kolory wg wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego wzoru (istnieje możliwość samodzielnego barwienia w systemie COLORATO).



Grubości ziarna:

1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm.

Dostępne faktury:

pełna, drapana, mieszana, modelowana.

Opakowanie:

25 kg.

Farby KABE Polska Sp. z o.o.

Producent materiałów wykończeniowych do wnętrza i na elewacje.



Farby KABE Polska Sp. z o.o.

ul. Ślaska 88, 40-742 Katowice;
tel. (32) 204 64 60; faks (32) 204 64 66
www.farbykabe.pl
e-mail: info@farbykabe.pl