

DACHÓWKI CEMENTOWE EURONIT



ZALETY

Wszystkie dachówki cementowe Euronit posiadają unikalne rozwiązania techniczne takie jak:

- wypukły rąbek wzdłużny i zapory wodne (umożliwiają szybki odpływ wody z powierzchni dachówki)
- ożebrowanie spodnie (dzięki ich zastosowaniu na stronie zawietrznej dachówki powstaje efekt poduszki powietrznej i zmniejsza się wnikanie śniegu i deszczu)
- głęboko wyprofilowane zakładki boczne (zabezpieczenie przed zarastaniem powierzchni mchem i odkładaniem się na niej osadów)
- podwójne wzmocniające żebra w części spodniej (podwyższają stabilność i obciążenie dopuszczalne dachówki)
- cztery wypustki wspierające (umożliwiają właściwe, rozłożenie ciężaru własnego dachó-

wek oraz obciążenia wywołanego przez wiatr i śnieg, zapobiegając równocześnie zawilgoceciu drewnianych łąt)

- trwałość kolorystyki (dzięki zabarwieniu masy dachówek cementowych w połączeniu z dwukrotnym pokryciem ich powierzchni powłoką farby akrylowej)
- łatwe do ułożenia

CHARAKTERYSTYKA

Powierzchnia: gładka, powłoka HDS, powłoka DURATOP

Kolory:

- Euronit EXTRA – podstawowe: czerwień klasyczna, ciemnobrązowy, ciemnoszary
- Euronit DURATOP – podstawowe: czerwień klasyczna, szary łupek, ciemnoszary, czekoladowy, czarny

● Euronit PROFIL-S – podstawowe: czerwień klasyczna, ciemnobrązowy, ciemnoszary

Akcesoria uzupełniające:

- gąsiorzy podstawowe i skrajne; dysk kalenicowy (denko), kołpak kalenicowy (trójkąt)
- półdachówki; dachówki (szczytowe lewe i prawe, skrajne lewe, łamane, pulpitowe, wentylacyjne, antenowe, kominkowe, pod ławę kominiarską, pod stopień kominiarski, zatrzymujące śnieg, świetliki)
- elementy wentylacji i mocowania: taśma wentylacyjna kalenicowy, grzebień okapu z wentylacją, kosz dachowy z aluminium, klamry do gąsiorów, wsporniki łąt, klamry na boczny rąbek
- inne elementy: ławy i stopnie kominiarskie, płyty przeciwśnieżne itd.

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sieć dystrybutorów na terenie całego kraju

Aprobaty i certyfikaty: Certyfikat zgodności z normą PN-EN 490:2006, Atest Higieniczny PZH

Gwarancja: 30 lat włącznie z mrozoodpornością, 10 lat na akcesoria

Usługi: doradztwo techniczne, szkolenia dla firm handlowych, wykonawczych i architektów, wyspecjalizowany transport

Pozostała oferta: dachowe płytki włókno-cementowe, płyty elewacyjne, CEDRAL



NAZWA PRODUKTU	WYMIARY (dł./szer.) [mm]	CIĘŻAR [kg/szt.]	ZUŻYCIE [szt./m ²]	ODSTĘP ŁĄT [mm]	SZEROKOŚĆ / DŁUGOŚĆ KRYCIA [mm]	MIN./MAKS. KĄT NACHYLENIA DACHU [°]	ZALECANY KĄT NACHYLENIA DACHU [°]
Euronit EXTRA	420/334	4,5	10	310-345 w zależności od kąta nachylenia dachu	300/(345-310) w zależności od odstępu łąt	16/90	22/45
Euronit PROFIL-S							
Euronit DURATOP							

■ ETEX BUILDING MATERIALS POLSKA sp. z o.o.

ul. Wspólna 6, 32-300 Olkusz

tel. 32 624 95 00, faks 32 624 95 99, www.euronit.pl, e-mail: biuro@ebmpolska.pl

POKRYCIA DACHOWE I RYNNY DACHÓWKI CEMENTOWE

baza.budujemydom.pl

ibj²⁰¹² 225