



### ZASTOSOWANIE

Gonty przeznaczone do krycia dachów o kącie nachylenia od 12° do 80°, przy kącie nachylenia dachu od 12° do 18° niezbędna jest warstwa papy podkładowej na całej powierzchni dachu, przy kącie nachylenia powyżej 18° niezbędny jest pas papy szer. 1 m na krawędziach nadokapowych

### ZALETY

- gonty bitumiczne Katepal są bardzo trwałe, estetyczne, samoprzylepne, w całości modyfikowane elastomerem SBS, co wpływa na wysoką jakość produktu
- są elastyczne, nie pękają, odporne na zjawiska atmosferyczne i starzenie
- dachy pokryte gontami Katepal są niezwykle ciche nawet w czasie największych nawałnic i tym samym zapewniają wysoki komfort mieszkańcom

- montaż jest łatwy i prawie bez odpadów
- stanowią stylowe i piękne pokrycie dachowe, zajmując trwale miejsce wśród stosowanych w Polsce pokryć dachowych
- cieszą się uznaniem i bardzo dobrą opinią wśród nabywców

### CHARAKTERYSTYKA

**Materiał:** wykonane z maty z włókna szklanego, impregnowanego, pokrytego masą bitumiczną, modyfikowane elastomerem SBS, pokryte posypką mineralną lub ceramiczną  
**Kształty:** sześciokątne, prostokątne Rocky, romby Foxy, nieregularne Ambient, laminowane Mansion, prostokątne 3T oraz **NOWOŚĆ 2018:** gonty FORTE.

**Kolory:** czerwony, zielony, brązowy, szary, czarny miedziany, piaskowy, niebieski, jesienny, terakota, mahoniowy, purpurowy, szaro-brązowy; wzory: gładkie, cieniowane, mieszane

**Temp. układania [°C]:** od +5 do +25

**Masa 1m<sup>2</sup> [kg]:** 9

**Aksesoria:** pasy brzegowo-kalenicowe, taśmy specjalne (wykonane z tego samego materiału co gonty i wzmocnione osnową poliestrową), uszczelniacz K-36

**Klasyfikacja ogniowa:** pokrycie trudno zapalne, nierozprzestrzeniające ognia

**Podłoże:** deski, sklejka wodoodporna lub płyta OSB

**Montaż:** za pomocą ocynkowanych gwoździ papowych, powierzchnia spodnia samoprzylepna ulega wulkanizacji pod wpływem promieni słonecznych

### INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Finlandia

**Dystrybucja:** hurtowa i detaliczna, przez sieć dystrybutorów

**Gwarancja:** do 30 lat pod warunkiem montażu zgodnego z instrukcją i spełnienia wymagań

**Aprobata i certyfikaty:** gonty produkowane zgodnie z Normą Europejską EN 544 i oznakowane znakiem CE, Deklaracja Właściwości Użytkowych (DoP)

**Usługi:** ● doradztwo techniczne ● montaż ● transport ● szkolenia



■ **STEMA sp. z o.o.**

ul. Trakt Lubelski 182, 04-766 Warszawa, tel. 22 840 32 04, faks 22 840 62 04, www.stema.pl, e-mail: gonty@stema.pl



ROCKY Czerwony



AMBIENT Srebrny koral



ROCKY Piaskowy



ROCKY Miedziano-brązowy



JAZZY Szary



FORTE Havana



3T brązowy



AMBIENT Srebrny koral



FORTE Havana