

# Nowa generacja mas polimerowo-bitumicznych – TYTAN PROFESSIONAL EVOMER

Solidna konstrukcja dachowa powinna służyć przez lata, dlatego szczególnie ważna, zarówno w nowo wznoszonych, jak i modernizowanych budynkach, jest staranność wykonania, ale przede wszystkim dobór wysokiej jakości materiałów. Do kompleksowej renowacji dachów bitumicznych SELENA rekomenduje nowoczesne masy polimerowo-bitumiczne TYTAN Professional EVOMER. **SPRAWDŹ!** Tak perfekcyjnie zabezpieczony dach będzie trwały i bezpieczny przez długi czas!

## GRUNTOWANIE – EVOMER SZYBKI GRUNT

Zalety:

- szybko schnący i odporny na deszcz – nawet po 20 minutach,
- do stosowania również na wilgotnych powierzchniach,
- świetnie zwiększa przyczepność do podłoża,
- wysokowydajny oraz bezpieczny dla środowiska.

Zastosowanie:

- gruntowanie podłoża mineralnych (beton, cement, ceramika, gips), drewna – w tym płyt OSB oraz powierzchni bitumicznych i metalowych,
- przygotowanie podłoża pod pokrycia dachowe – bitumiczne (papy samoprzylepne i termozgrzewalne, masy bitumiczne, powłoki dekarские),
- gruntowanie pod termozgrzewalne i samo-przylepne papy fundamentowe oraz masy hydroizolacyjne,



- zabezpieczenie przeciwwilgociowe elementów betonowych i stalowych infrastruktury drogowej, kolejowej itp.
- poprawa przyczepności i nośności podłoży niespójnych jak np. remontowane pokrycia bitumiczne.

## ZABEZPIECZENIE PĘKNIĘĆ I UBYTKÓW – EVOMER MASA SZPACHLOWA

Zalety:

- jest szybko schnąca i odporna na deszcz już po 2 godzinach,
- ma podwyższoną odporność UV,
- tworzy trwałe i plastyczne wypełnienie, mostkuje rysy do 2 mm,
- odporna na temperatury – zachowuje elastyczność przy -20°C, nie spływa z pionowych powierzchni w temp +90°C,
- ma doskonałą przyczepność,
- jest bezpieczna dla styropianu, jak i całego środowiska,
- nie zawiera rozpuszczalników organicznych – niepalna, bezwonna.

Zastosowanie:

- szpachlowanie ubytków,
- wypełnianie pęknięć,
- miejscowe naprawy i uszczelnienie pokryć dachowych,
- podklejanie płyt termoizolacyjnych.

## KONSERWACJA LUB ODTWORZENIE POWŁOKI – EVOMER SZYBKA POWŁOKA

Zalety:

- jest szybko schnąca – w sprzyjających warunkach schnie nawet w 30 minut,
- odporna na deszcz już po 120 minutach,



- ma podwyższoną odporność UV – do 5 lat,
- tworzy powłokę trwale elastyczną, pokrywającą drobne pęknięcia i szczeliny,
- odporna na temperatury – zachowuje elastyczność przy -20°C, nie spływa z pionowych powierzchni w temp +90°C.

Zastosowanie:

- renowacja i konserwacja pokryć bitumicznych,
- wykonywanie bezszwowych membran dachów płaskich,
- wykonywanie powłok wodoszczelnych na powierzchniach poziomych i pionowych,
- zabezpieczenie elementów budowlanych przed działaniem wilgoci. ○



SELENA SA  
ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław  
tel.: + 48 71 78 38 301  
fax: + 48 71 78 38 300  
e-mail: kontakt@selena.com  
www.selena.pl