

Pompy wodne i zestawy hydroforowe



PREZENTACJA

CHARAKTERYSTYKA

TYP	RODZAJ CZYNNIKA	MAKS. TEMP. CZYNNIKA [°C]	WYDAJNOŚĆ [m³/h]	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [m]	MOC [kW]	ZASILANIE [V]	MATERIAŁ	ORIENTACYJNA CENA BRUTTO [zł]
Zestawy hydroforowe	czysta woda	+50	do 12	do 80	0,37-3	230, 400	korpus – żeliwo, stal nierdzewna; wirnik – technopolimer	od 220
Pompy wielostopniowe poziome MULTINOX					1,5-2,6			od 600
Pompy głębinowe 4" SCM		+30	do 15	do 185	0,37-5,5		korpus – stal nierdzewna; wirnik – żywica celulozowa	od 580 (bez silnika)
Pompy zatapialne do ścieków BIOX, PRIOX oraz wody zanieczyszczonej OMNIA, VIPVORT	woda zanieczyszczona, wielkość zanieczyszczeń do 50 mm	+40	do 48	do 18	0,3-3		230	korpus i wirnik – stal nierdzewna
Pompy zatapialne do wody czystej DRENOX, PRATIKA, SUBINOX, COMPAC, VIP	czysta woda i woda zanieczyszczona, wielkość zanieczyszczeń do 6 mm		do 35	do 46	0,27-1,2	korpus i wirnik – stal nierdzewna, lub tworzywo		od 316 (VIP)
Zestawy wielostopniowe do podnoszenia ciśnienia	czysta woda		od -20 do +130	do 700	do 120	1,2-228	230, 400	stal nierdzewna, żeliwo
Pompy obiegowe bezdławnicowe do c.o.		do 90		0,4-18	0,4-2,52	korpus – żeliwo, stal nierdzewna; wirnik – stal nierdzewna		od 270

GDZIE SIĘ STOSUJE?

W domowych i przemysłowych instalacjach wodnych, systemach grzewczych, klimatyzacyjnych, oczyszczalniach ścieków, systemach nawadniających

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Włochy

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 2 lata



Pompa powierzchniowa MULTINOX



Pompa zatapialna do ścieków Priox



Wielostopniowa pompa pionowa VLR



Pompa głębinowa 4" SCM 4 Plus

Usługi: transport, doradztwo techniczne, bezpłatny dobór urządzeń

Pozostała oferta: przydomowe przepompownie ścieków VACUSYSTEM, przeponowe naczynia wzbiorcze do c.o. i c.w.u., zbiorniki hydroforowe oraz zbiorniki polietylenowe o pojemności 100-10 000 dm³ firmy ELBI do magazynowania różnych substancji, pompy i akcesoria do oleju napędowego, filtry do wody AQUA, węże techniczne FITT



Pompa obiegowa R2C



Membranowe zbiorniki hydroforowe

NOWOŚCI:

- powierzchniowe pompy elektroniczne z wbudowaną przetwornicą częstotliwości CPS (dostępną także oddzielnie)
- 6" pompy głębinowe 6TS wykonane w całości ze stali nierdzewnej
- jednostopniowe pompy powierzchniowe SSCX ze stali nierdzewnej AISI 304
- wielostopniowe pompy pionowe VLR32
- pompa HYDROBLASTER z silnikiem spalinowym
- pompa zatapialna z zasilaniem 12 V

P.P.H.U. POLGAR Sp. j.

ul. Szamotulska 17D, 62-081 Chyby

tel. 061 816 06 31 do 33

faks 061 816 01 49

www.polgar.com.pl, e-mail: polgar@wlpk.top.pl