

Pompy, zestawy hydroforowe, przepompownie ścieków



HYDROINSTAL®

PREZENTACJA

JAKIE MAJĄ ZALETY?

- w zestawach hydroforowych wszystkie elementy przepływowe oraz konstrukcja ramy wykonane są ze stali nierdzewnej
- zestawy są kompletnie zmontowane, sprawdzone i gotowe do instalacji
- małe gabaryty
- zestawy wyposażone są w pełną automatykę (z falownikiem lub bez)
- zestawy i przepompownie przystosowane są do współpracy z systemami monitorowania i kontroli
- zbiorniki przepompowni o średnicy 630 i 1200 z PE i PP



CHARAKTERYSTYKA

TYP	ZASTOSOWANIE	RÓDZAJ CZYNNIKA	WYDAJNOŚĆ [m³/h]	WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA [m]	ZASILANIE [V]	MOC [kW]
Hydrofony WILGA HJ, WJ, JP – samozasysające, HCDX – normalnie ssące	gospodarstwa domowe, domki letniskowe, zakłady rzemieślnicze	woda czysta o temp. do +40°C	do 4,8	do 50	230	0,6-1,73
SP, SQ – głębinowe			do 9,5	do 89	230; 400	do 18
Zestawy hydroforowe HYDRO-HCV, H(2)CDX	wspólnoty mieszkaniowe, szpitale, szkoły oraz inne budynki użyteczności publicznej		do 32	do 92		
Zestawy hydroforowe o niskiej głośności HYDRO-HMG, MVIS			do 84	do 100		
Zestawy hydroforowe HYDRO-CR(E), WR(E), HL, HLN	wysokie budynki mieszkalne, hotele, sieci wodociągowe, obiekty przemysłowe, nawadnianie	woda pitna i inne rodzaje wody użytkowej o temp. do +50°C	do 720	do 145	400	do 132
Zestawy hydroforowe przeciwpożarowe i tryskaczowe	instalacje przeciwpożarowe	woda czysta o temp. do +40°C	do 360	do 90		do 120
Przepompownie ścieków	przydomowe instalacje odprowadzania ścieków	ścieki, ciecze zanieczyszczone	do 40	do 36	230, 400	0,55-1,9
	sieciowe instalacje odprowadzania ścieków		do 120	do 50		do 15
Pompy jednostopniowe poziome HLM, HLS, HLP, HLPF	ogólne: np. budowa jedno- i wielopompowych zestawów hydroforowych	woda czysta o temp. do +110°C	do 240	do 95		do 55
Pompy jedno- i dwustopniowe poziome HCDX, H2CDX			do 15	do 72		do 4
Pompy wielostopniowe „in line” HL oraz elektroniczne HL-E			do 84	do 317	do 37	
Pompy jednostopniowe z żeliwa HLC, HLC4, HMD, HMMD			do 420	do 95		

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: hurtowa, detaliczna, również poprzez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 2 lata

Usługi: modernizacja hydroforów i pomp – montaż pod klucz, zdalne sterowanie i monitorowanie

Pozostała oferta: armatura zwrotna międzykołnierzowa do rur o średnicy 32, 40, 50, 65, 80, 100 mm; kompensatory mieszkowe gumowe: kołnierzowe do rur o średnicy 32-600 mm, gwintowe do rur o średnicy od 1/2 do 3 cali; zbiorniki z membraną



HYDROINSTAL
POMPY, STACJE POMPOWE
 ul. Rakowa 10, 51-421 Wrocław
 tel./faks 071 325 58 11, 071 326 23 90
www.hydroinstal.com, hydroinstal@hydroinstal.com