

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE ANTYWŁAMANIOWE (W TYM PRZECIWPOŻAROWE)



► ZASTOSOWANIE

Drzwi Gerda (w zależności od modelu drzwi) przeznaczone do instalacji: w domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, pomieszczeniach biurowych, handlowych, usługowych oraz szeroko pojętych obiektach użyteczności publicznej; dodatkowo drzwi GERDA AP30, APX 3010 (przeciwpożarowo-antywłamaniowe) z funkcją dymoszczelną oprócz w/w zastosowań polecane są do ochrony zbiorów sztuki, archiwów, w rozdzielniach i innych specjalistycznych pomieszczeniach

► ZALETY

- wysokie walory antywłamaniowe i estetyka wykończenia pozwalają na montaż drzwi nawet w najbardziej prestiżowych obiektach czy mieszkaniach
- szeroka gama modeli drzwi w różnych wykończeniach, wzorach, kolorach oraz bogaty wybór akcesoriów i wyposażenia dodatkowego
- wkładka zamka centralnego oraz zamka dodatkowego pozwalają na ich wymianę, w przypadku kradzieży kluczy bez potrzeby wymiany zamków
- bezpieczeństwo użytkowania oraz parametry techniczne (odporność na włamanie, izolacyjność akustyczna, ciepła, itp.) potwierdzone przez Aprobatacy ITB, Certyfikaty IMP oraz Atesty Zdrowia PZH
- jakość wyrobów gwarantuje system zarządzania jakością potwierdzony certyfikatem ISO 9001:2008

► CHARAKTERYSTYKA

Typ drzwi: zewnętrzne wejściowe i/lub wewnętrzne wejściowe, rozwierane, jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe, pełne lub przeszklone

Konstrukcja/materiał: korpus skrzydła wykonany (z dwóch stron) z blachy stalowej o grubości do 1,25 mm, wypełniony pianką poliuretanową, płytą styropianową lub wełną mineralną; stalowe żebra lub/i pręty zbrojeniowe wykonane ze stali hartowanej

Zawiasy: 3- i 5-czopowe trójskrzydłowe z blokadą wysuwania trzpienia, stalowe

Typ ościeżnicy: wmurowywana, z blachy stalowej o gr. 1,5 mm

Wykończenie powierzchni: blacha stalowa laminowana folią PVC (w tym wersje z tłoczonymi wzorami) z warstwą chroniącą przed zarysowaniem, a w drzwiach zewnętrznych warstwą odporną na promieniowanie UV; drzwi panelowe blacha ocynkowana oraz płyta MDF (duży wybór wzorów paneli i kolorów), panele drewniane dla kolekcji LIGNUM

Wymiary skrzydeł drzwi (szer./wys.) [mm]:

- standardowe: od 812/2043 do 1059/2043 w zależności od typu drzwi
- na zamówienie: 1059/2043
- dwuskrzydłowe
 - skrzydło główne 955/2038,5
 - skrzydło bierne od 30 do 50/2038,5

Kolory: lakierowane (paleta RAL), drewnopodobne (laminat)

Przeszklenie: szyby ornamentowe, antisol, witraże wypukłe lub płaskie (ponad 50 rodzajów), szyba antywłamaniowa (P4 drzwi GWX, P5A drzwi GSX)

Zamek i wkładka główna: zamek centralny i zamek dodatkowy oraz wkładka zamka centralnego posiadają najwyższą klasę zabezpieczenia i odporności na włamanie

Orientacyjna cena netto: od 1115 zł (drzwi zewnętrzne i wewnętrzne wejściowe)

Wyposażenie dodatkowe: • standardowo (w wybranych typach drzwi) wizjer i sztywny łańcuch • na zamówienie: próg, wkładka w systemie jednego klucza, wkładka antywłamaniowa do zamka dodatkowego, wkładka TYTAN w systemie variant (wybrane modele), uszczelka szczotkowa

Wersje na zamówienie specjalne:

- skrzydło drzwi dwukolorowe ponadto z różnymi wzorami paneli po obu stronach

- ościeżnica skrzydła drzwi wyposażona w ozdobny portal podkreślający walory estetyczne oraz polepszająca funkcje użytkowe

Współczynnik przenikania ciepła U [W/(m²K)]: 1,5 do 2,1

Współczynnik izolacyjności akustycznej R_w [dB]: 27- 32

► INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Pozostała oferta: • atestowane i standardowe: zamki nawierzchniowe i wpuszczane, tarcze drzwiowe, kłódki, wkładki profilowe i cylindryczne oraz rygle elektromagnetyczne i samozamykacze do drzwi • drzwi wejściowe aluminiowe do klatek schodowych oraz zabudowy do części wspólnych z profili aluminiowych • bramy garażowe • konstrukcje ślusarki aluminiowej (ścianki działowe, drzwi różnego typu, okna, fasady, itp.)



GERDA sp. z o.o.

Sokołów, ul. Sokołowska 49

05-806 Komorów

tel. 22 329 10 30, faks 22 329 10 94

www.gerda.pl