



ZASTOSOWANIE

Do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych z osiedli i pojedynczych domów, ośrodków wypoczynkowych, hoteli, kempingów, restauracji, szkół, ośrodków zdrowia, stacji benzynowych itp.

ZALETY

- wysoka efektywność i stabilność procesu oczyszczania
- niewrażliwość na zmiany temperatury, korozję i dobowe wahania ilości ścieków
- niskie koszty eksploatacji
- system modułowy pozwalający na powiększanie złoża w trakcie eksploatacji przez nadbudowę modułów
- możliwość wykorzystania istniejących zbiorników i szamb

CHARAKTERYSTYKA

Metoda oczyszczania: mechaniczna, biologiczna tlenowa i beztlenowa, chemiczna; proces biologiczny zachodzi na złożu biologicznym zraszanym, którego wypełnienie stanowią specjalne kształtki HUFO®

Urządzenia i elementy składowe: osadnik wstępny o pojemności 2-70 m³, jedno lub dwa zraszane złoża biologiczne o objętości wypełnienia 1,2-50 m³ wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego, opcjonalnie – stopień chemiczny



Stopień oczyszczenia ścieków: do 95% redukcji BZT₅ i zawiesin

Przepustowość [m³/doba]: 0,5-300 (RLM 5-2000)

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: sprzedaż detaliczna

Gwarancja: 5 lat na oczyszczalnię, 1,5 roku na wyposażenie elektryczne, bezterminowa na samooczyszczanie się złoża

Aprobaty i certyfikaty: Aprobaty Techniczne IOŚ nr: AT/2008-08-0043/A2, AT/2008-08-0041/A2, Pozytywna Opinia MZIOS nr ZPN-724-16/93, Certyfikat zgodności Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008

Usługi: produkcja, montaż, serwis, projektowanie, doradztwo techniczne, szkolenie



Nagrody: Produkt Najwyższej Jakości QI 2008 w konkursie Forum Jakości Quality International 2008, Nagroda Publiczności SUPER-EKO oraz Złoty Medal targów POLEKO

Pozostała oferta:

- urządzenia do odwadniania i zagęszczania osadów komunalnych i przemysłowych: prasy taśmowe MONOBELT®, zagęszczacze SCRUDRAIN®, workownice DRAIMAD®
- linie higienizacji osadów
- urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – w tym sitopiaskowniki
- urządzenia do neutralizacji odorów BLOWENT®, CARBOWENT
- laminatowe przekrycia zbiorników
- dmuchawy Robuschi® typu Roots'a dla układów napowietrzania
- mikrofiltry bębnowe SCRUFILTER® i tarczowe FILTRAG®

EKOFINN-POL

ul. Leśna 12, 80-297 Banino k/Gdańska
tel. 58 684 87 03, faks 58 684 99 98, www.ekofinn.pl, e-mail: ekofinn@ekofinn.pl