



Farby do wnętrza i na elewacje



FARBY DO WNĘTRZ

NOWOŚĆ

Premium Clean

matowa farba o podwyższonej odporności na zmywanie



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: mat

Opakowania: 5l; 12,5l

Zużycie: ok. 125ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba dyspresyjna do wnętrz – standard E.L.F.
- paroprzepuszczalna, wartość $sd < 0,1$ m
- wodorozcieńczalna
- wyjątkowo mało podatna na zabrudzenia, nadająca się do czyszczenia
- odporna na wodne środki dezynfekcyjne oraz domowe środki czystości
- o słabym neutralnym zapachu
- nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian
- odporna na szorowanie na mokro (1 klasa odporności)
- bardzo wydajna

NOWOŚĆ

PremiumColor

matowa farba o szczególnej intensywności kolorów i podwyższonej odporności



Kolory: ciemne i intensywne kolory, barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: głęboki mat

Opakowania: 2,5l; 5l; 12,5l

Zużycie: ok. 125ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard E.L.F.
- wodorozcieńczalna
- przyjazna środowisku
- tworzy mocną i odporną powłokę
- o wysokim stopniu nasycenia barwy
- odporna na wodne środki dezynfekujące
- o słabym neutralnym zapachu
- o podwyższonej odporności na zarysowania (w porównaniu ze zwykłymi farbami matowymi)
- odporna na szorowanie na mokro (1 klasa odporności)
- łatwa w użyciu



Indeko-plus

farba dyspersyjna o podwójnej sile krycia



Kolory: intensywnie biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: mat

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l

Zużycie: ok. 120 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba dyspersyjna do wnętrza – standard E.L.F.
- nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian w załomach i narożnikach
- najwyższa zdolność krycia – klasa 1 przy wydajności ok. 8 m²/l
- odporna na szorowanie na mokro (2 klasa odporności)
- wysoce paroprzepuszczalna
- łatwa w nakładaniu i w obróbce, bardzo ekonomiczna
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300

Samtex 3 E.L.F.

bezemisyjna matowa farba lateksowa



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: mat

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l

Zużycie: ok. 135 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa do wnętrza – standard E.L.F.
- doskonała do wykonywania gładkich, odpornych na uszkodzenia i zachowujących fakturę podłoża powłok malarskich
- zdolność krycia – klasa 3 przy wydajności ok. 7 m²/l
- odporna na szorowanie na mokro (2 klasa odporności)
- wodorozcieńczalna
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300



Samtex 7 E.L.F.

bezemisyjna półmatowa farba lateksowa



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: półmat

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l; 15l

Zużycie: ok. 135 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa do wnętrz – standard E.L.F.
- doskonała do wykonywania gładkich, odpornych na uszkodzenia i zachowujących fakturę podłoża powłok malarskich
- zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 7 m²/l
- odporna na szorowanie na mokro (2 klasa odporności)
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300

Samtex 20 E.L.F.

bezemisyjna farba lateksowa do pomieszczeń szczególnie intensywnie użytkowanych



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: satynowy połysk

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l

Zużycie: ok. 135 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa do wnętrz – standard E.L.F.
- doskonała do wykonywania gładkich, odpornych na uszkodzenia i zachowujących fakturę podłoża powłok malarskich
- szczególnie polecana do podłoży poddawanych wysokim obciążeniom oraz częstemu zmywaniu lub odkażaniu (np. kuchni, łazienek, pralni)
- zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 7 m²/l
- odporna na szorowanie na mokro (1 klasa odporności)
- odporna na zasady oraz wodorozcieńczalne środki dezynfekcyjne i detergenty
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300
- posiada atest PZH do służby zdrowia

SeidenLatex

jedwabście błyszcząca farba lateksowa
odporna na szorowanie i środki dezynfekcyjne



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: jedwabisty połysk

Opakowania: 5l; 10l

Zużycie: ok. 140 ml/m²



OPIS:

- farba lateksowa do wnętrz
- nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian w załomach i narożnikach
- doskonała do wykonywania gładkich, odpornych na uszkodzenia powłok malarskich
- szczególnie polecana do podłóży poddawanych wysokim obciążeniom oraz częstemu zmywaniu lub odkażaniu (np. kuchni, łazienek, pralni)
- zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 7 m²/l
- odporna na szorowanie na mokro (2 klasa odporności)
- odporna na zasady oraz wodorocieńczalne środki dezynfekcyjne i detergenty
- paroprzepuszczalna, łatwa w nakładaniu i w obróbce
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300

CapaSilan

głęboko matowa farba silikonowa doskonała do ścian i sufitów odbijających światło



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: głęboki mat

Opakowania: 10l

Zużycie: ok. 140 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba silikonowa do wnętrz – standard E.L.F.
- nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian w załomach i narożnikach
- wydłużony czas zachowania właściwości roboczych umożliwia bezproblemowe zastosowanie na dużych powierzchniach
- najwyższa zdolność krycia – klasa 1 przy wydajności ok. 7 m²/l
- odporna na szorowanie na mokro (2 klasa odporności)
- wysoce paroprzepuszczalna
- szczególnie łatwa w nakładaniu i w obróbce – dobrze się rozprowadza
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300

Sylitol Bio Innenfarbe

silikatowa bezrozpuszczalnikowa farba dla alergików



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: mat

Opakowania: 5l; 10l

Zużycie: ok. 135 ml/m²



OPIS:

- neutralna dla alergików dzięki recepturze całkowicie wolnej od alergenów
- nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian w załomach i narożnikach
- nadaje się również do budynków zabytkowych objętych ochroną konserwatorską
- zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 7 m²/l
- odporna na szorowanie na mokro (3 klasa odporności)
- wodorocieńczalna, paroprzepuszczalna
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300

CapaDIN

ekonomiczna farba dyspersyjna do ścian i sufitów



Kolory: biała

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: mat

Opakowania: 12,5l

Zużycie: ok. 150 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba dyspersyjna do wnętrz – standard E.L.F.
- ze względu na niezwykłą łatwość nakładania, szczególnie nadaje się do stosowania w dużych obiektach, gdzie istotne jest osiągnięcie maksymalnej wydajności prac
- nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian w załomach i narożnikach
- zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 6 m²/l
- odporna na szorowanie na mokro (3 klasa odporności)
- wodorocieńczalna
- wysoce paroprzepuszczalna
- łatwa w nakładaniu i w obróbce, bardzo wydajna
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300
- dostępna w wersji Airfix – do ekonomicznego natrysku

Malerit

szybkoschnąca farba dyspersyjna



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: głęboki mat

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l

Zużycie: ok. 150 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba dyspersyjna do wnętrza – standard E.L.F.
- nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian w załomach i narożnikach
- cechuje ją bardzo krótki czas wysychania – co umożliwi szybkie oddanie malowanych pomieszczeń do użytku
- dobrze się rozprowadza
- zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 7 m²/l
- odporna na szorowanie na mokro (3 klasa odporności)
- wysoce paroprzepuszczalna
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300

Latex Samt 10

matowa farba lateksowa do stosowania w obiektach służby zdrowia



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: mat satynowy

Opakowania: 12,5l

Zużycie: ok. 140 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa do wnętrza – standard E.L.F.
- nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian w załomach i narożnikach
- dobrze się rozprowadza
- odporna na szorowanie na mokro (1 klasa odporności)
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300
- posiada atest PZH do służby zdrowia



Latex Satin 20

farba lateksowa do stosowania w obiektach służby zdrowia



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: połysk satynowy

Opakowania: 12,5l

Zużycie: ok. 140 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba lateksowa do wnętrza – standard E.L.F.
- nie zawiera składników powodujących „fogging” – „łapanie” kurzu z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian w załomach i narożnikach
- dobrze się rozprowadza
- zdolność krycia – klasa 2 przy wydajności ok. 7 m²/l
- odporna na szorowanie na mokro (1 klasa odporności)
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300
- posiada atest PZH do służby zdrowia

CapaTrend

farba dyspersyjna o wielu zastosowaniach, doskonale kryjąca



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: głęboki mat

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l

Zużycie: ok. 140 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard E.L.F.
- nie zawiera składników powodujących „fogging” – łapanie kurzu z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian w załomach i narożnikach
- wysoce paro przepuszczalna
- bardzo wydajna
- dobrze się rozprowadza
- dostępna w wersji Airfix – do ekonomicznego natrysku

Caparol Sensitiv

farba dla alergików przyjazna środowisku



Kolory: biała

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Stopień połysku: głęboki mat

Opakowania: 5l, 12,5l

Zużycie: ok. 140ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard E.L.F.
- nie zawiera składników powodujących „fogging” – łapanie kurzu z powietrza, co znacznie opóźnia proces brudzenia się ścian w załomach i narożnikach
- wysoce paro przepuszczalna
- neutralna dla alergików dzięki recepturze całkowicie wolnej od alergenów
- nie zawiera konserwantów, rozpuszczalników, ani środków zmiękczejących
- certyfikowana nieszkodliwość dla środków spożywczych
- dobrze się rozprowadza
- lekko wypełniająca

FARBY ELEWACYJNE

NOWOŚĆ

Sylitol NQG

Farba dyspersyjno-silikatowa do fasad z formułą NQG



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress lub samodzielnie barwnikami Histolith

Zastosowanie: na zewnątrz budynku

Stopień połysku: mat

Opakowania: 12,5l

Zużycie: ok. 125-150 ml/m²



OPIS:

- nie tworzy błony, przepuszczalna dla CO₂
- trwała i niepodatna na kredowanie
- wysoce odporna na zabrudzenia
- o potrójnym krzemianowaniu
- tworzy mineralnie matowe powierzchnie
- odporna na działanie UV
- odporna na działanie warunków atmosferycznych
- z formułą NQG nanosieci kwarcowych

Muresko-Premium

farba łącząca zalety farb silikonowych i mineralnych



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: na zewnątrz budynku

Stopień połysku: mat

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l; 15l

Zużycie: ok. 150ml/m²



OPIS:

- najwyższej klasy farba o unikatowej recepturze SilaCryl®, która łączy zalety farb silikonowych i mineralnych
- skutecznie chroni podłoże przed rozwojem mikroorganizmów (porastaniem algami i grzybami)
- odporna na zasady, nie zmydla się
- wysoce paroprzepuszczalna
- łatwa w nakładaniu i w obróbce
- spełnia wymagania normy PN EN 1062-1



Amphibolin

farba uniwersalna na wszelkie podłoża



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynku

Stopień połysku: jedwabisty mat

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l

Zużycie: ok. 120 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba akrylowa do wnętrz i fasad – standard E.L.F.
- utrzymuje fasady w czystości – produkt z grupy CCC – Caparol Clean Concept®
- posiada wyjątkowo dobrą przyczepność do prawie każdego podłoża
- optycznie rozjaśnia pomieszczenie
- odporna na szorowanie na mokro: 1 klasa odporności (najwyższa)
- łatwa w nakładaniu i w obróbce, bardzo wydajna
- spełnia wymagania norm PN EN 1062-1 i PN EN 13 300

Muresko-plus

farba siloksanowa o charakterze mineralnym



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: na zewnątrz budynku

Stopień połysku: mat

Opakowania: 2,5l; 5l; 10l; 15l

Zużycie: ok. 150 ml/m²



OPIS:

- doskonała na wszelkiego rodzaju tynki mineralne i żywiczne
- dobrze kryjąca
- wodorozcieńczalna
- hydrofobowa – odporna na intensywne opady atmosferyczne, skutecznie chroni przed wilgocią
- wysoce paroprzepuszczalna
- łatwa w nakładaniu i w obróbce, bardzo wydajna
- spełnia wymagania normy PN EN 1062-1

AmphiSilan-Plus

odporna na zabrudzenia farba silikonowa



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: na zewnątrz budynku

Stopień połysku: mat

Opakowania: 5l; 10l

Zużycie: ok. 150-200 ml/m²



OPIS:

- wyjątkowo mało podatna na zabrudzenia, elewacyjna farba z wyróżniającą się kombinacją spoiw i wypełniaczy
- utrzymuje fasady w czystości – produkt z grupy CCC – Caparol Clean Concept®
- kapilarnie hydrofobowa – odporna na intensywne opady atmosferyczne, skutecznie chroni przed wilgocią
- wysoce paroprzepuszczalna dla pary wodnej i CO₂
- łatwa w nakładaniu i w obróbce
- spełnia wymagania normy PN EN 1062-1

AmphiSilan (NQG)

odporna na zabrudzenia farba silikonowa
z formułą CCC i NQG



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: na zewnątrz budynku

Stopień połysku: mat

Opakowania: 12,5l

Zużycie: ok. 150-200 ml/m²



OPIS:

- szczególnie polecana do wykonywania powłok na systemach ociepleniowych oraz na wszystkich mineralnych i dyspersyjnych tynkach nawierzchniowych uprzednio malowanych lub surowych
- utrzymuje fasady w czystości – produkt z grupy CCC – Caparol Clean Concept®
- kapilarnie hydrofobowa – odporna na intensywne opady atmosferyczne, skutecznie chroni przed wilgocią
- spełnia wymagania normy PN EN 1062-1
- z formułą NQG – nanosieci kwarcowych

Sylitol-Finish

farba silikatowa (krzemianowa) wzomcnioma siloksanami



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: na zewnątrz budynku

Stopień połysku: mat

Opakowania: 5l; 10l

Zużycie: ok. 150-200 ml/m²



OPIS:

- z wypełniaczami kwarcowymi
- odporna na działanie czynników atmosferycznych
- dobrze kryjąca
- wodorocieńczalna
- wysoce paroprzepuszczalna
- spełnia wymagania normy PN EN 1062-1

ThermoSan (NQG)

silikonowa farba renowacyjna do systemów ociepleń chroniąca przed rozwojem mikroorganizmów



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: na zewnątrz budynku

Stopień połysku: mat

Opakowania: 12,5l

Zużycie: ok. 150-200 ml/m²



OPIS:

- szczególnie polecana do wykonywania powłok na systemach ociepleniowych oraz na wszystkich mineralnych i dyspersyjnych tynkach nawierzchniowych uprzednio malowanych lub surowych
- utrzymuje fasady w czystości – produkt z grupy CCC – Caparol Clean Concept®
- skutecznie chroni podłoże przed rozwojem mikroorganizmów (porastaniem algami i grzybami)
- kapilarnie hydrofobowa – odporna na intensywne opady atmosferyczne, skutecznie chroni przed wilgocią
- spełnia wymagania normy PN EN 1062-1
- z formułą NQG – nanosieci kwarcowych

CARBON-EDITION

EXTREMALNE FASADY

CarboSol

farba wzmocniona włóknem węglowym o niespotykanej sile krycia i bogatej kolorystyce



Kolory: baza – biała

Barwienie:

fabryczne lub w systemie maszynowym ColorExpress

samodzielne – barwnikami AmphiSilan-Volltonfarben – maks. 3%

Stopień połysku: mat

Opakowanie:

baza biała 25 kg

baza transparentna 22,5 kg

OPIS:

- wzmocniona włóknem węglowym
- wypełniająca, szlamująca drobne rysy w podłożu
- bardzo dobrze kryjąca
- ekstremalnie wodoodporna
- wysoce przepuszczalna dla pary wodnej
- o mineralnym charakterze
- hydrofobowa z efektem perlenia
- z nanocząsteczkami pigmentów i efektem fotokatalizy
- łatwa w użyciu
- wodorozcieńczalna
- mikroporowata, nie tworzy błony

CarboSol Grund

środek gruntujący pod farbę CarboSol



Kolory: mleczno-niebieski, po wyschnięciu prawie bezbarwny

Zastosowanie: na zewnątrz i wewnątrz budynku

Opakowanie: 12 kg

Zużycie: ok. 100-150g/m²



OPIS:

- do egalizacji silnie lub nierównomiernie chłonnych tynków pod farby CarboSol Nespri i CarboSol Compact, a także pod inne farby silikonowe
- o słabym, neutralnym zapachu
- bezrozpuszczalnikowy
- hydrofobizuje podłoże
- dostarczany w postaci gotowej do użycia
- łatwy w użyciu

ŚRODKI I FARBY GRUNTUJĄCE

OptiGrund E.L.F.

standardowy bezrozpuszczalnikowy środek gruntujący



Kolory: niebiesko-transparentna

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynku

Opakowania: 2,5l; 10l

Zużycie: ok. 150-200 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa – standard E.L.F.
- transparentny
- hydrofobowy
- wyrównuje chłonność podłoża
- wzmacniający
- na bazie silanizowanych akrylanów, formuła „SilaCryl”

Sylitol-Konzentrat III

krzemianowy koncentrat gruntujący i rozpuszczalnik dla farb silikatowych (krzemianowych)



Kolory: bezbarwny

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynku

Opakowania: 2,5l; 10l

Zużycie: ok. 130-150 ml/m²

OPIS:

- rozcieńczalnik do farb Sylitol i koncentrat gruntujący (rozcieńczanie w wodzie w stosunku 2:1) pod farby krzemianowe
- do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych
- wzmacnia, wyrównuje chłonność podłoża
- nie zawiera rozpuszczalników
- wodorozcieńczalny



Caparol-Haftgrund

remineralizująca farba gruntująca do gładkich podłoży



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: do wnętrz

Opakowania: 12,5l

Zużycie: ok. 150-200 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba gruntująca – standard E.L.F.
- do stosowania pod kolejne powłoki dyspersyjne i dyspersyjno-krzemianowe na podłożach pokrytych materiałami dyspersyjnymi
- zwiększa przyczepność i wyrównuje chłonność podłoża
- barwiony środek gruntujący doskonały jako podkład farby
- nie zawiera rozpuszczalników
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300

CapaGrund Universal

środek gruntujący zapobiegający wykwitom wapiennym na barwionych farbach dyspersyjnych i silikonowych



Kolory: biały lub barwiony w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynku

Opakowania: 5l; 12,5l

Zużycie: ok. 150-200 ml/m²



OPIS:

- do podłoży mineralnych oraz starych tynków na bazie żywic syntetycznych
- zwiększa przyczepność farb i wyrównuje chłonność podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych
- polecany do gruntowania starych warstw nośnych
- dobrze kryje
- nie zawiera rozpuszczalników
- wodorozcieńczalny
- spełnia wymagania normy PN EN 13 300



Caparol-Tiefgrund TB

środek gruntujący na bazie rozpuszczalników
o działaniu silnie penetrującym



Kolory: bezbarwny

Zastosowanie: wewnątrz i na zewnątrz budynku

Opakowania: 5l; 10l

Zużycie: ok. 150-300ml/m²

OPIS:

- nadaje się na podłóża gipsowe; stare, powierzchniowo zwietrzałe tynki; powierzchnie po zmytych lub mechanicznie usuniętych farbach; na ściany zanieczyszczone resztkami papieru lub kleju do tapet
- wyrównuje chłonność silnie nasiąkliwych podłóży, np. gipsowych
- wzmacnia krytyczne podłóża pyłaco-piaszczące
- do stosowania również pod systemy ociepleń nie zawierające styropianu

SamtGrund E.L.F.

bezemisyjna cienkowarstwowa farba gruntująca na wszystkie powszechnie spotykane podłóża wewnątrz pomieszczeń



Kolory: biała lub barwiona w systemie ColorExpress

Zastosowanie: wewnątrz budynku

Opakowania: 10l

Zużycie: ok. 130 ml/m²



OPIS:

- bezemisyjna i bezrozpuszczalnikowa farba gruntująca – standard E.L.F.
- zwiększa przyczepność i wyrównuje chłonność podłóży
- do wszystkich powszechnie spotykanych podłóży: beton, cegła, tynki mineralne, płyty gipsowo-kartonowe
- doskonała jako grunt przed późniejszymi wymalowaniami farbami Samtex, Indeko, Amphibolin i innymi dyspersyjnymi
- zachowuje fakturę powierzchni
- dobrze kryje
- wodorocieńczalna



ColorExpress to system barwienia maszynowego zapewniający praktycznie nieograniczone możliwości kształtowania kolorystycznego wnętrza i fasad budynków. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych dysponuje on ponad 4 500 000 receptur kolorów dla farb, lakierów, tynków i systemów ochrony budowlanej.



Receptury sporządzane na indywidualne życzenie są przygotowywane i archiwizowane w stacjach ColorExpress. Dzięki wprowadzeniu do pamięci systemu, żądany kolor może być w każdej chwili ponownie odtworzony.



ColorExpress jako uniwersalna stacja barwienia jest w stanie sprostać najwyższym wymaganiom inwestorów w zakresie doboru kolorystyki produktów. Dla każdej grupy produktów, zarówno jeśli chodzi o farby, tynki, powłoki ochronne, lakiery, czy lazury, przewidziano odpowiednie rozwiązania sposobu barwienia. Przy użyciu technologii ColorExpress można szybko i na stałe dysponować obszerną gamą produktów w atrakcyjnej kolorystyce.



Caparol Clean Concept®
- koncepcja utrzymania fasad w czystości, ochrona przed zanieczyszczeniami, specjalnie opracowane receptury dla farb i tynków



„Zdrowe mieszkanie” – produkty bezemisyjne i bezrozsączalnikowe, zawartość LZ0 < 0,7 g/l
www.zdrowemieszkanie.pl



NOG
Technologia nanosieci kwarcowych

powered by



Produkt wzmocniony włóknem węglowym



Farba chroniąca powierzchnię przed rozwojem mikroorganizmów





E.L.F.
30
RAZY
BARDZIEJ



...dbamy o zdrowie Twoje i Twoich najbliższych. Dlatego opracowaliśmy farby ze znakiem E.L.F., które **zawierają 30-krotnie mniej substancji szkodliwych i lotnych** niż stanowią normy Unii Europejskiej. A kiedy schną do powietrza dostaje się niemal wyłącznie para wodna.

Dziękujemy, że Państwo to docenili wyróżniając farby ze znakiem E.L.F. Laurem Klienta Odkrycie 2011.

Więcej informacji na stronie internetowej:

www.zdrowemieszkanie.pl





Nasi doradcy techniczni na terenie całego kraju:

WOJEWÓDZTWO	TELEFON	E-MAIL
MAZOWIECKIE	0 604 278 460 0 604 194 378 0 604 278 547	warszawa@caparol.pl warszawa01@caparol.pl mazowsze@caparol.pl
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	0 602 781 788	olsztyn@caparol.pl
PODLASKIE	0 604 521 752	bialystok@caparol.pl
POMORSKIE	0 602 220 890 0 668 927 221	gdansk@caparol.pl gdansk01@caparol.pl
KUJAWSKO-POMORSKIE	0 602 609 711	bydgoszcz@caparol.pl
ZACHODNIOPOMORSKIE	0 606 928 570	szczecin@caparol.pl
LUBUSKIE	0 606 928 570	szczecin@caparol.pl
DOLNOŚLĄSKIE	0 602 249 564 0 608 355 343	wroclaw@caparol.pl wroclaw01@caparol.pl
OPOLSKIE	0 608 355 343	wroclaw01@caparol.pl
ŁÓDZKIE	0 606 928 569	lodz@caparol.pl
ŚLĄSKIE	0 602 250 924 0 602 250 974	katowice@caparol.pl slask@caparol.pl
ŚWIĘTOKRZYSKIE	0 602 249 814	rzeszow@caparol.pl
PODKARPACKIE	0 602 249 814	rzeszow@caparol.pl
MAŁOPOLSKIE	0 606 928 593	krakow@caparol.pl
LUBELSKIE	0 602 121 403	lublin@caparol.pl
WIELKOPOLSKIE	0 602 220 869 0 604 278 546	poznan@caparol.pl konin@caparol.pl

Partner handlowy



06/2011

Caparol Polska Sp. z o.o.
ul. Baletowa 5C, 02-867 Warszawa
INFOLINIA: 022/544 20 44
tel.: 022/544 20 40, fax: 022/544 20 41
e-mail: info@caparol.pl • www.caparol.pl

