

KLEJ DO TARASÓW

D/zaprawa klejowa



25 kg

Specjalna, szybkowiążąca, średniowarstwowa, elastyczna zaprawa klejowa przeznaczona do klejenia płytek ceramicznych na tarasach i balkonach, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń; mrozo- i wodoodporna. Klej zalecany w szczególności do mocowania płytek na podłogach ogrzewanych, do stosowania w halach fabrycznych, na tarasach i balkonach.

FLEXO-FUGA

E/spoinowanie



5 kg

Szybkowiążąca zaprawa klasy CG2 WA do wewnątrz i na zewnątrz do spoin o szerokości od 4 do 25 mm na balkonach, tarasach, klatkach schodowych, posadzkach sklepowych, salonach i korytarzach; także na ogrzewane podłogi. Zaprawa przeznaczona również do spoinowania metodą „szlamową”.

IMPREGNAT DO TARASÓW

F/impregnacja



1 l

5 l

Jest to gotowy do użycia środek, nie zawierający rozpuszczalników - przeznaczony do impregnowania nasiąkliwych spoin między płytkami na tarasach i balkonach; służy również do uszczelniania mikropęknięć tarasów i balkonów, czyli tam, gdzie pojawia się problem przenikania wody.


ULTRAMENT®

SYSTEM OCHRONY TARASÓW I BALKONÓW PRZED WILGOCIĄ

Profesjonalne systemy ochrony wokół domu:

- Izolacja tarasów i balkonów
- Naprawa i izolacja wewnętrznych ścian piwnicy
- Naprawa i izolacja dachów

Pieczęć sprzedawcy



MC-Bauchemie Sp. z o.o., oddział Ultrament
ul. Prądyńskiego 20 · 63-000 Środa Wielkopolska
ultrament@ultrament.pl · www.ultrament.pl

Informacja wg województw:
zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-
mazurskie, pomorskie, tel. 604 47 54 66

lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie, opolskie, tel. 600 89 55 41

podlaskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie,
lubelskie, tel. 608 39 73 05

śląskie, małopolskie, podkarpackie, tel. 660 48 72 62



Balkony i tarasy poddawane są ekstremalnym obciążeniom ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, opady śniegu i deszczu, słońce oraz duże wahania temperatur. Dlatego zalecane jest stosowanie sprawdzonych rozwiązań systemowych firmy ULTRAMENT. Na tarasie na płycie żelbetowej ze spadkiem minimum 1,5% wykonuje się izolację z produktu ISODÄMM 2K / szybki/. Kolejną warstwą to termoizolacja, na której układa się warstwę poślizgową z folii budowlanej, a następnie wylewkę dociskową o grubości min. 40 mm. Po wysezonowaniu wylewki przystępujemy do pracy przy użyciu następujących produktów:

XTRA GRUNT

A/przygotowanie podłoża



1 l

Bezropuszczalnikowy środek do gruntowania podłoża, dobrze wnikający, do wiązania pyłu i powierzchniowego wzmocnienia podłoża przed nakładaniem zaprawy klejowej przed tapetowaniem i malowaniem. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.


FLEXO-TARAS

B/izolacja podpłytkowa



25 kg + 10 kg

Dwuskładnikowa, bezropuszczalnikowa, paroprzepuszczalna wiążąca hydraulicznie i mostkująca rysy elastyczna masa uszczelniająca. Do wykonywania izolacji podpłytkowych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, na tarasach i balkonach, w pomieszczeniach wilgotnych, na ogrzewanych podłogach.



TAŚMA USZCZELNIAJĄCA




IMPREGNAT DO TARASÓW



FLEXO-FUGA



FOLIA DO TARASÓW I BALKONÓW




KLEJ DO TARASÓW



XTRA GRUNT



IZOLACJA TARASÓW



FLEXO-TARAS

WARSTWA WYKONANA W CELU UZYSKANIA SPADKU WYMUSZAJĄCEGO ODPIYW WODY

PŁYTA ŻELBETOWA

IZOLACJA TARASÓW

B/izolacja podpłytkowa



24 kg

Dwukomponentowa izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa, na którą można przyklejać płytki. Izolacja tarasów nadaje się również do stosowania na miejscowe przecieki wody na ścianach lub posadzkach – np. w piwnicach.

FOLIA DO TARASÓW I BALKONÓW

B/izolacja podpłytkowa



5 kg

Do stosowania jako uszczelnienie i izolacja pod płytki ceramiczne na tarasach, balkonach oraz w pomieszczeniach wilgotnych. Folia ta może być stosowana na betonie, tynkach, murach, jastrychach, materiałach zawierających gips i na podłogach z ogrzewaniem.

TAŚMA USZCZELNIAJĄCA

C/dylatacje



5 m x 12 cm

Elastyczna taśma do stosowania w narożach lub łączeniach płyt gipsowych w tizenkach; nadaje się również na zewnątrz do naroży potężnych dylatacyjnych stosowanych na tarasach i balkonach.