DRZWI ZEWNĘTRZNE
II KLASA ANTYWŁAMANIOWOŚCI

CHARAKTERYSTYKA

Asortyment: drzwi jedno- i dwuskrzydłowe gr. 82 mm, pełne lub przeszklone, wykonane z drewna mahoń-meranti w technologii płytowej E82 (grubość skrzydła 82 mm) dostępne w 400 modelach

Wykończenie drzwi: 3 warstwy farby firmy SIGMA (standardowo – kolory transparentne wg palety AFB, biały kryjący, szary 7016 RAL lub na zamówienie – dowolne kolory RAL)

Standardowe wyposażenie:
- zamek klasy „C" TYTAN (6–ryglowy) TYTAN, 4 blokady antywyważeniowe, 4 zawiasy
- uszczelka skrzydła, uszczelka ościeżnicy
- próg aluminiowy z przekładką termiczną (montowany na gotowej podłodze)
- pakiety szybowe niskoemisyjne (U_g = 0,6 [(W/(m²K)], bezpieczne (klasy P1)

Parametry techniczne:
- przenikalność cieplna: U_D = 0.8 [W/(m²K)]
- izolacyjność akustyczna: R_w = 30 dB
- przepuszczalność powietrza: klasa 4
- odporność na obciążenie wiatrem: klasa 5
- wodoszczelność: klasa 3B
- odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie: klasa 6

Wymiary ościeżnic [cm]:
- typowe szerokości: 90, 98, 108 i 118 (maks. 128)
- typowe wysokości: 199, 209, 218 i 228 (maks. 250)

AFB Zakład Produkcji Drzwi
ul. Igołomska 12 d, 31-903 Kraków,
tel./faks 12 642 17 34, www.drzwi.krakow.pl, e-mail: afb@drzwi.krakow.pl

baza.budujemydom.pl

afb 2013.indd 249 2013-01-22 07:52:06