

Wykładziny podłogowe z PVC

GDZIE SIĘ STOSUJE?

W budownictwie mieszkaniowym (pokoje, kuchnie, przedpokoje, łazienki, korytarze); specjalna kolekcja antypoślizgowa do pomieszczeń, gdzie jest kontakt z wodą

JAKIE MAJĄ ZALETY?

- warstwa ścierna zabezpieczona specjalnym środkiem Diamalite, ułatwiającym czyszczenie, zabezpieczającym przed zabrudzeniem, ścieraniem i zużyciem
- bardzo bogate, nowoczesne wzornictwo
- trwałe – gwarancja do 10 lat
- przystosowane do ogrzewania podłogowego

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: PVC, wzmocnione siatką z włókna szklanego (zapewnia stabilność wymiarową), Primetex, Texline – spód z poliestru, wykończenie antypoślizgowe w kolekcji Securita
Linie wzornicze: Adagio, Focus, Squash, Melody, Eskiss+, Dance, City, Turbo, Primetex, Texline, Securita

Wymiary:

- grubość całkowita [mm]: 1,3 (Adagio, Focus, Squash); Melody); 2,4 (Eskiss+, Dance, City); 2,8 (Turbo); 2,0 (Primetex); 2,8 (Texline); 3,0 (Securita)
- warstwa ścierna [mm]: 0,20 (Adagio, Focus, Squash, Melody, Eskiss+, Dance, City, Turbo, Primetex, Texline); 0,25 (Securita)
- szerokość [m]: 2,0 (Squash); 2,4 (Melody, Eskiss+, Dance, City, Primetex, Securita); 2,3,4 (Adagio, Focus, Turbo, Texline)

Grupy wzornicze: metaliczne, nowy trend (City), drewno, ceramika, jednokolorowe (pozostałe kolekcje)

Układanie: do podłoża betonowego, kamiennego lub z płytek ceramicznych za pomocą kleju dyspersyjnego; przy powierzchni do 20 m² może być układana bez klejenia lub mocowana taśmą dwustronnie klejącą

Konserwacja: mycie wodą z dodatkiem łagodnych detergentów

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Francja

Dystrybucja: GERFLOR POLSKA sp. z o.o.


Sprzedaż wykładzin: sieci marketów budowlanych, specjalistyczne sklepy z artykułami wyposażenia wnętrz

Gwarancja: 5 lub 10 lat



Aprobaty i certyfikaty: Atesty higieniczne, certyfikaty zgodności trudnopalności, atest antypoślizgowy (Securita)

Pozostała oferta: płytki samoprzylepne, wykładziny do użytku mieszkaniowego z rodziny HQR (gwarancja 15 lat), wykładziny do obiektów użyteczności publicznej



GERFLOR POLSKA sp. z o.o.

ul. Jasielska 16

60-476 Poznań

tel. 061 823 34 01

faks 061 823 34 33

www.gerflor.pl

e-mail: info@gerflor.pl

