

## Okładzina elewacyjna



Izotechnika Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem powstałym w 1991 r. Podstawą naszej działalności jest produkcja okładziny elewacyjnej IZOFLEX oraz kleju IZOFLEX-SK, materiałów na bazie wodnych dyspersji żywic syntetycznych. Wyroby nasze po rozpoczęciu produkcji w 1992 r. były zupełną nowością na rynku krajowym.

Ich wysoka jakość osiągnięta dzięki stosowaniu w produkcji wysokiej jakości surowców jak również coraz bogatsza oferta sprawiły, że IZOFLEX zdobył zaufanie klientów. Obecnie okładzina sprzedawana jest w kraju i za granicą.

Na okładzinę IZOFLEX składają się elastyczne płytki produkowane w dziewięciu kolorach o naturalnych odcieniach bieli, beżu, czerwieni, brązu i czerni oraz fakturach: rustykalnej, gładkiej, łupka.

Rozmiary płytek to: długość 240 mm szerokość 52,65 lub 71 mm, płytki narożnikowe: długość 360 mm szerokość 52,65 mm lub 71 mm.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniu klientów, oprócz standardowych płytek, wprowadziliśmy do produkcji dodatkowo dwa rodzaje: „starą cegłę”, która charakteryzuje się grubszą strukturą, nierównymi krawędziami oraz fakturą imitującą stary zmurszały mur oraz „mozaikę-kamień” zestaw składający się z trzech rozmiarów płytek: 240 x 115 mm, 240 x 70 mm, 240 x 30 mm imitujący kamień piaskowiec.

Płytki IZOFLEX mocuje się na podłoża tradycyjne oraz docieplenia tylko klejem IZOFLEX-SK.

Klej ten produkowany jest w trzech kolorach: dwóch odcieniach szarości i białym, w gotowej do użycia konsystencji. Nanosi się go na podłoże za pomocą szpachli zębatej o zębach 4 mm. Stanowi on wypełnienie fugi, wygładza się go w spoinie pędzlem. Zużycie kleju na 1m<sup>2</sup> – ok. 2,3 – 2,5 kg.



Podłoże pod okładzinę należy zagruntować preparatem gruntującym IZOFLEX-Grunt.

Wysoka elastyczność płytek, ich niewielka grubość ok. 3 mm pozwala na oklejanie powierzchni okrągłych i nierównych. W miarę potrzeb, na wymiar przycina się je nożyczkami.

Waga kompletu materiałów (płytki + klej) na 1m<sup>2</sup> to ok. 6 kg.

Okładzina elewacyjna IZOFLEX ma Aprobatę Techniczną ITB oraz Atest Higieniczny PZH.



**Kosztorys okładziny elewacyjnej z płytek IZOFLEX i kleju IZOFLEX-SK oraz preparatu gruntującego IZOFLEX-Grunt – warstwy wykończeniowej docieplenia wykonanego metodą lekką-mokrą dla domu NASTKA**

- płytki IZOFLEX na powierzchnię 1m<sup>2</sup> – 37,90 zł netto
- klej IZOFLEX-SK na powierzchnię 1m<sup>2</sup> przy zużyciu 2,3 kg/m<sup>2</sup> – 13,11 zł netto

\* preparat gruntujący IZOFLEX-Grunt na powierzchnię 1m<sup>2</sup> przy zużyciu 0,15l/m<sup>2</sup> – 0,76 zł netto

Razem komplet materiałów na 1m<sup>2</sup> 51,77 zł netto  
Powierzchnia ocieplenia – 197,63 m<sup>2</sup> x 51,77 zł = 10.231,31 zł./netto

**IZOTECHNIKA Sp. z o.o.**

47-300 Krapkowice, ul. Limanowskiego 54

tel. 077 407 81 80, faks 077 407 81 82

www.izoflex.pl, e-mail: izotechnika@izoflex.pl