

# URURU SARARA – klimatyzator typu split

## ZASTOSOWANIE

URURU SARARA – pierwszy na świecie klimatyzator typu split nawilżający i osuszający powietrze bez zewnętrznego źródła wody – wyjątkowe połączenie **nawilżania, osuszania, wentylacji i oczyszczania powietrza**, zapewniające dokładnie taki komfort w pomieszczeniu, jakiego potrzebujemy, o każdej porze roku

## ZALETY

- **nawilżanie URURU równomiernie ogrzewa całe pomieszczenie** – urządzenie łączy w sobie klimatyzator i nawilżacz, co pozwala osiągnąć idealne ogrzewanie; system nawilżania URURU skutecznie wprowadza wodę (450ml/h) niezbędną do nawilżenia w pełni dużego salonu; w przeciwieństwie do standardowych nawilżaczy ta jednostka wewnętrzna nie ma zbiornika wody; nie ma więc potrzeby doprowadzania źródła wody ani czasochłonnego czyszczenia; takie rozwiązanie eliminuje również groźbę rozwoju bakterii i mikroorganizmów
- **wilgotność powietrza z zewnątrz dostępna w pomieszczeniu** – system nawilżania URURU wykorzystuje specjalny mechanizm nawilżający wbudowany w jednostkę zewnętrzną, który pochłania wilgoć zawartą w powietrzu na zewnątrz i przenosi ją do jednostki wewnętrznej; ponieważ wilgoć z powietrza w pomieszczeniu nie jest pochłaniana, możliwe jest szybkie i skuteczne nawilżanie nawet przy suchym zimowym powietrzu
- **nawilżone powietrze wydaje się cieplejsze** – suche powietrze odczuwane jest jako chłodniejsze; dzięki nawilżaniu URURU przy umiarkowanym poziomie i stosunkowo niskiej temperaturze powietrze sprawia wrażenie cieplejszego



**Ururu  
Sarara**

## CHARAKTERYSTYKA

MODEL	MOC (min./nom./maks.) [kW]		STRUMIEN POWIETRZA [m <sup>3</sup> /min]		POBÓR PRĄDU (chłodzenie/grzanie) [kW]	WYMIARY (wys./szer./gł.) [mm]		POZIOM HAŁASU [dB]		ZASILANIE [V]	CZYNNIK CHŁODNICZY
	chłodnicza	grzewcza	chłodz.	grzanie		jedn. wew.	jedn. zew.	jedn. wew.	jedn. zew.		
FTXR28E (jedn. wew.) FXR28E (jedn. zew.)	1,55/2,8/3,6	1,3/3,6/5,0	5,7-11,1	6,5-12,4	(0,25-0,8)/(0,22-1,41)			55	60		
FTXR42E (jedn. wew.) FXR42E (jedn. zew.)	1,55/4,2/5,6	1,3/5,1/5,6	6,0-12,4	6,8-12,9	(0,26-1,32)/(0,22-1,6)	305/890/209	693/795/285	58	62	230	R-410A
FTXR50E (jedn. wew.) FXR50E (jedn. zew.)	1,55/5,0/5,5	1,3/6,0/6,2	6,5-13,3	7,3-14,0	(0,26-1,8)/(0,23-1,77)			60	62		

## INFORMACJE DODATKOWE

**Kraj produkcji:** Belgia

**Dystrybucja:** hurtowa i detaliczna oraz przez sieć dystrybutorów

**Gwarancja:** 3 lata

**Aprobata i certyfikaty:**

ISO 9001, ISO 14001, Eurovent, CE, Atest Higieniczny PZH

**Pozostała oferta:** system ogrzewania i chłodzenia ALTHERMA, oczyszczacze powietrza, klimatyzatory, systemy wentylacji

**Nagrody:**

Klimatyzator URURU SARARA został nagrodzony w konkursie „PRZYJAZNE BIURO” w kategorii wyposażenie biura.



**DAIKIN**

DAIKIN AIRCONDITIONING POLAND Sp. z o.o.

UL. 17 STYCZNIA 56

02-146 WARSZAWA

TEL. 022 319 90 00, FAKS 022 433 51 98

www.daikin.pl, e-mail: office@daikin.pl