



**WIŚNIEWSKI**



## BRAMY SEGMENTOWE, ROLETOWE, UCHYLNE



OKNA, DRZWI, BRAMY, ORANŻERIE / BRAMY GARAŻOWE

### ■ ZALETY

#### Ponadczasowy design

Inspirują nas nasi klienci i dlatego oferujemy bramy dostosowane do każdych potrzeb; ogromny wybór wzorów, kolorów i struktur umożliwiają dobór barwy zarówno do nowoczesnych obiektów, jak i tradycyjnej zabudowy

#### Niezawodna praca i bezpieczeństwo

Wszystkie elementy są zaprojektowane tak by zapewnić niezawodną pracę bramy oraz bezpieczeństwo; dzięki temu brama segmentowa wykona 20 000 cykli, co oznacza blisko 14 lat bezawaryjnego użytkowania

#### Korzystny współczynnik jakości do ceny

– większość podzespołów produkowanych jest w firmie WIŚNIEWSKI – jednej z najnowocześniejszych fabryk w Polsce; dzięki temu możemy zapewnić korzystny stosunek jakości do ceny

### ■ CHARAKTERYSTYKA

#### Bramy segmentowe UniPro

**Pionowa praca bramy** – podczas pracy nie jest potrzebna dodatkowa przestrzeń przed garażem

**Energooszczędność** – ciepłe panele i system uszczelnień to skuteczna ochrona przed utratą ciepła

**Cisza w garażu** –  $R_w = 25$  dB to najwyższy na rynku wynik tłumienia dźwięku bramy garażowej

**Układ sprężyn skrętnych gwarantujący 20 000 cykli** – wiele lat bezpiecznego użytkowania

**Konstrukcja bramy wykonana z ocynkowanej blachy** – wysoka odporność na korozję, trwałość konstrukcji

**Spełnia wymogi normy europejskiej** – świadectwo wykonania trwałej, komfortowej i bezpiecznej bramy

#### Bramy roletowe

##### BR-77E, BR-77S

**Możliwość zyskania dodatkowej przestrzeni** – oszczędność miejsca na podjeździe oraz pod sufitem w garażu

**Napęd w standardzie** – komfort użytkowania dzięki możliwości zdalnego otwierania i zamykania bramy w standardzie

**Ocieplenie** – profile bram roletowych wypełnione są pianką poliuretanową, która pełni funkcję izolacji termicznej i akustycznej

**Płaszcz bramy oraz prowadnice wykonane z aluminium** – nierdzewny materiał z jakiego

wykonane są elementy bramy gwarantują jej trwałość i odporność na warunki atmosferyczne

**Spełnia wymogi normy europejskiej** – świadectwo wykonania trwałej, komfortowej i bezpiecznej bramy

#### Bramy uchylne

##### Connect, Novum, Progres, Komfort, Select, City

**Prosta i solidna konstrukcja** – dla klientów szukających niedrogo, ale pewnego i sprawdzonego rozwiązania (790 zł)

**Szeroki wybór** – kombinacje 14 wzorów i 10 kolorów wykończenia skrzydła bramy w standardzie; jako opcja dowolny kolor z palety RAL

**Doskonałe wykończenie** – uszczelnienia obwodowe, osłony na sprężyny, łożyskowane rolki; dbałość o wysoką jakość w każdym szczególe

**Konstrukcja bramy wykonana z ocynkowanej blachy** – wysoka odporność na korozję, trwałość konstrukcji

**Spełnia wymogi normy europejskiej** – świadectwo wykonania trwałej, komfortowej i bezpiecznej bramy

■ WIŚNIEWSKI Sp. z o.o. S.K.A.

33-311 Wielogłowy 153, tel. 18 44 77 111, faks 18 44 77 110, www.wisniowski.pl, e-mail: marketing@wisniowski.pl

informatorbudownictwa.pl



**WIŚNIEWSKI, Brama segmentowa UniPro.** Charakterystyka: skrzydło z paneli stalowych 40 mm wypełnionych termoizolacyjną pianką, skrzydło porusza się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych, brama uszczelniona na całym obwodzie oraz między panelami, panele posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytraśnięcie palców, dostępne w wersji ręcznej i automatycznej, w szerokiej ofercie wzorów i kolorów.



**WIŚNIEWSKI, Brama roletowa BR 77.** Charakterystyka: kurtyna wykonana z profili aluminiowych wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową, w skrajnym dolnym profilu wmontowana komorowa uszczelka gumowa przylegająca do podłoża, kurtyna porusza się wzdłuż aluminiowych prowadnic pionowych i nawija się na wał nawojowy, prowadnice aluminiowe montowane wzdłuż bocznych krawędzi otworu wyposażone są w uszczelki szczotkowe, siłownik rurowy zamontowany w wale nawojowym.



**WIŚNIEWSKI, Brama uchylna CONNECT** to połączenie najlepszych cech konstrukcyjnych i funkcjonalnych bram uchylnych z nowoczesnym wzornictwem. Wyróżniają ją: solidna konstrukcja, bogate wyposażenie w standardzie (ślizgi, ościeżnica w kolorze, zatrzaski stalowe), nowoczesny wygląd i możliwość dostosowania do różnych warunków montażu – minimalne nadproże w otworze garażowym to 0 mm. Efektowna, gładka powierzchnia. Wzór Connect H poziomy oraz wzór Connet V z pionowymi tłoczeniami.



**WIŚNIEWSKI, Drzwi zewnętrzne DecoBasic.** Cechy charakterystyczne: konstrukcja z profilem z przegrodą termiczną, profile aluminiowe Aluprof MB 60 lub MB 70, wypełnieniem jest panel ozdobny z geometryczną aplikacją ze stali nierdzewnej, przeszklenie szybą jednokomorową ornamentowaną, uszczelki przyszybowe, uszczelnienie gumowe na całym obwodzie, prawe lub lewe otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz, rama i skrzydło malowane proszkowo lub oklejane folią Renolit.



**WIŚNIEWSKI, Drzwi zewnętrzne Plus Line.** Charakterystyka: konstrukcja z profilem z przegrodą termiczną, profile aluminiowe Aluprof MB 60 lub MB 70, wypełnieniem szybą jednokomorową termoizolacyjną, panel gładki lub panel bram segmentowych, uszczelki przyszybowe, uszczelnienie gumowe, prawe lub lewe otwierane na zew. lub do wew., rama i skrzydło malowane proszkowo lub oklejane folią Regolit, możliwość wykonania w 2 lub 3 klasie odporności na włamanie wg PN-EN 1627:2006.



**WIŚNIEWSKI, Drzwi płaszczowe ECO.** Charakterystyka: skrzydło z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej poliestrem lub malowanej proszkowo, wypełnienie skrzydła: styropian, karton komórkowy lub wełna mineralna całkowita gr. skrzydła – 63 mm, ościeżnica z kształtowników stalowych malowanych proszkowo, klamka tworzywowa, uszczelka przylgowa z tworzywa sztucznego (EPDM) na całym obwodzie ościeżnicy oraz w progu, skrzydło wyposażone w dwa zawiasy, w tym jeden samozamykający.

