



BEAM
Electrolux



SYSTEMY CENTRALNEGO ODKURZANIA BEAM



■ ZALETY

Linia Alliance

- **silniki HE** cechują się dużą efektywnością przy zużyciu o 30% mniej energii niż tradycyjne silniki stosowane w odkurzaczach centralnych
- **interaktywny ekran** pomaga użytkownikowi śledzić pracę systemu odkurzacza centralnego
- **gniazdo do szybkiego odkurzania** – łatwo się otwiera; zasilanie i sterowanie systemem z rękojeści węża; gniazda używa się do szybkich prac w pobliżu jednostki centralnej
- **Filtracja HEPA** wyklucza potrzebę odprowadzenia powietrza na zewnątrz budynku
- **pojemnik mocowany na wcisk** – aby opróżnić pojemnik, należy po prostu nacisnąć obręcz w dwóch dowolnych miejscach i pociągnąć w dół; pojemnik łatwo umieścić z powrotem – można to zrobić „jedną ręką”
- **jedyny w swoim rodzaju samoczyszczący filtr BEAM z technologią GORE™** odfiltruje 98% cząstek wielkości 0,3 mikrona; samoczyszczący filtr BEAM przedłuża sprawność i chroni silnik HE, dzięki czemu siła ssania pozostaje niezmienna

Linia BEAM SERENITY PLATINUM

- wszystkie modele z tej serii wyposażone są w **samooczyszczający się filtr Cleanstream®**, opracowany przez twórców materiału GORE-TEX® oraz **cykloniczny przepływ powietrza**; filtry wykonane ze specjalnej, śliskiej tkaniny o wysokiej skuteczności działania (system jest praktycznie bezobsługowy i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych filtrów, pozwala zbierać włosy i sierść, oczyszcza się

przy każdym wyłączeniu odkurzacza, w miarę zapełniania się pojemnika na śmieci, moc ssąca nie maleje)

- **antybakteryjne pojemniki na śmieci** – wykonane z odpornego na uszkodzenia plastiku z dodatkami jonów srebra, które działają antybakteryjnie i opóźniają rozwój drobnoustrojów
- **dodatkowe gniazdo ssące w w korpusie jednostki**, pozwalające na używanie odkurzacza w pomieszczeniu, w którym jest zamontowany (np. garaż), bez konieczności montażu kolejnego gniazda
- **łagodny start silnika** przedłużający jego żywotność
- **głośność 60-64 dB**, to mniej niż w odkurzaczach przenośnych!
- **system Atlantis**, opcja ułatwiająca pracę instalatorom – pozwala zmienić stronę wlotu powietrza do jednostki
- wszystkie jednostki wyposażone są w **tłumik szumu** powietrza znajdujący się na wylocie z odkurzacza
- modele SC385LCD i SC398LCD wyposażone są w **wyświetlacz LCD** wskazujący m.in. kiedy należy opróżnić pojemnik na zanieczyszczenia oraz wydajność odkurzacza
- silniki z chłodzeniem obrotowym, gwarantujące długą żywotność
- **5 lat gwarancji** na wszystkie komponenty jednostki centralnej
- antywibracyjny system mocowania, redukujący wszelkie drgania jednostki centralnej

■ CHARAKTERYSTYKA

Linia Alliance

Zestawy akcesoriów:

- **interfejs BEAM Alliance** – ergonomiczna rączka komunikuje się z jednostką centralną BEAM Alliance, aby użytkownik wiedział, jak działa system podczas odkurzania; posiada również czterostopniową regulację siły ssącej oraz informację dotyczącą opróżnienia zbiornika

Linia BEAM SERENITY PLATINUM

Asortyment: 6 modeli przeznaczonych do odkurzania różnych wielkości pomieszczeń, od apartamentów i mieszkań, po domy jednorodzinne i wille

Zestawy akcesoriów:

- zestaw PROGRESSION: wąż ssący o dł. 9 m z włącznikiem w ręczce, rurka teleskopowa metalowa, szczotka uniwersalna do dywanów i podłóg, 3 różne ssawki; zestaw umożliwia uruchamianie systemu za pomocą przycisku na wężu
- zestaw NEXE: wąż ssący o długości 9 m z włącznikiem i regulacją siły ssącej w rękojeści, rurka teleskopowa metalowa z blokadą wypadania, szczotka dwufunkcyjna do odkurzania podłóg i dywanów, duży wieszak na wąż i akcesoria, 3 małe ssawki
- zestaw STANDARD: najprostszy zestaw akcesoriów, dostępny tylko z odkurzaczami z linii MUNDO; wąż ssący o dł. 9 m, rurka teleskopowa plastikowa, szczotka uniwersalna i komplet małych ssawek; uruchomienie systemu następuje po włożeniu węża do gniazda ssącego

Elementy instalacji:

- **rury i kształtki z PVC** z dodatkiem materiałów antyelektrostatycznych, zapobiegających osiadaniu kurzu w rurociągu; system jest klejony, co gwarantuje pełną jego szczelność przez cały okres użytkowania; firma posiada w ofercie duży wybór kształtek, co ułatwia montaż, oraz rury PVC o długości 2 lub 3 m, w zależności od potrzeb inwestora
- **54 modele gniazd ssących** wykonane z plastiku lub metalu, w najróżniejszych kolorach; możliwość doboru kształtu gniazda do rozmiarów gniazd elektrycznych
- **szufelki meblowe oraz gniazdo-szufelki** pełniące funkcję gniazda ssącego i szufelki w jednym

■ INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: USA (odkurzacze i akcesoria), Kanada i USA (kształtki i rury PVC)

Sprzedaż: sprzedaż hurtowa i detaliczna, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – poprzez sieć ponad 300 dystrybutorów w całej Polsce



■ BEAM wyłączny przedstawiciel w Polsce

ul. Cukrowa 12 H, 71-004 Szczecin, tel. 91 432 54 84, 91 483 46 75, tel. kom. 601 888 888, www.beam.pl, e-mail: office@beam.pl



Model:	625BE	650TBE	675SCE	700TCE
Airwatt	625	650	675	700
Podciśnienie (kPa)	31,8	33,1	34,1	35,4
Przepływ powietrza (l/s)	48,7	50,6	51,0	52,9
Moc nominalna (Watt)	1500	1500	1600	1600
Moc maksymalna (Watt)	1650	1650	1750	1750
Pojemność zbiornika (l)	15	15	15	15
System filtracji	Cyklon + samoczyszczący się Filtr Gore-Tex™			
Natężenie hałasu (dB)	68 dB	68dB	68db	68dB
Gniazdo z sterowaniem w obudowie	Tak	Tak	Tak	Tak
Zbiornik antybakteryjny	+	+	+	+
Antywibracyjny system mocowania	+	+	+	+
Ekran LCD	tak	tak	tak	tak
Wysokość x średnica (cm)	91 x 38	108 x 38	91 x 38	108 x 38
Gwarancja (latra)	5	5	5	5
Maks. dług. Instalacji (mb)	25	40	50	65
Maks. ilość gniazd	5	7	9	12



Model:	SCC335	SC355	SC385	SC385 LCD	SC398	SC398LCD	SC3500
Airwatt	590	630	670	670	700	700	1200
Podciśnienie (kPa)	29,7	32	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Przepływ powietrza (l/s)	58,2	61,7	65	65	65,2	65,2	122
Moc nominalna (Watt)	1650	1750	1800	1800	1600	1600	3200
Moc maksymalna (Watt)	1850	1950	2000	2000	1800	1800	3700
Pojemność zbiornika (l)	15	15	15	15	25	25	25
System filtracji	Cyklon + samoczyszczący się Filtr Gore-Tex™						
Natężenie hałasu (dB)	63 dB	63dB	63dB	63 dB	63dB	63dB	71dB
Gniazdo w obudowie	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
Zbiornik antybakteryjny	+	+	+	+	+	+	+
Anty wibracyjny system mocowania	+	+	+	+	+	+	+
Ekran LCD	-	-	-	+	-	+	-
Wysokość x średnica (cm)	89x28	106,5x28	106,5x28	106,5x28	106,5x28	106,5x28	112x35,5
Gwarancja (latra)	5	5	5	5	5	5	5
Maks. dług. Instalacji (mb)	25	45	65	65	95	95	120
Maks. ilość gniazd	5	8	10	10	15	15	20