



## SYSTEMY UZDATNIANIA WODY SECURA BC, AQUA, EATON

### ZASTOSOWANIE

Do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia i na potrzeby gospodarcze w instalacjach domowych, komunalnych i przemysłowych; do uzdatniania wody basenowej

### CHARAKTERYSTYKA

- Filtry wstępne mechaniczne**
- Proces uzdatniania:** wkłady filtracyjne dł. 127-1820 mm: polipropylenowe (FRA – absolutny – filtracja w 99,98%; FRN – nominalny – filtracja w 95%; FRE – ekonomiczny – filtracja w 80%), sznurkowe, celulozowe, poliestrowe, nylonowe, stalowe, siatkowe, ceramiczne; usuwanie zanieczyszczeń wielkości 0,5-250 µm (muł, piasek, rdza, pył węglowy, mikroorganizmy, koloidy, włókna, żelazo Fe+3)
- Montaż:** jako filtry narurowe, podłączone do baterii, nakręcane na wylewkę; śr. przyłącza od 1/2" do 6"
- Wydajność [m³/h]:** 0,6-6 (dla pojedynczych wkładów)
- Cena brutto [zł]:** od 6,04 do 300,00\*





- 2**
- **Filtr węglowy**
  - Proces uzdatniania:** wkłady z węgla z łupin orzecha kokosowego w postaci granulowanej lub spiekanej; usuwanie substancji organicznych, woni, barwy, metali ciężkich, związków chloropochodnych; wymiana wkładu filtra co 3-6 miesięcy
  - Montaż:** jako filtry narurowe, nakręcane na wylewkę, wiszące na przewodzie
  - Wydajność [m<sup>3</sup>/h]:** 0,004-11
  - Cena brutto [zł]:** od 18,30 do 244,00\*



- 3**
- **Filtry wstępne samoczyszczące**
  - Proces uzdatniania:** stalowe wkłady filtracyjne do usuwania zanieczyszczeń wielkości 30, 90, 150, 200 μm (muł, piasek, rdza, włókna, żelazo Fe+3)

- Sterowanie:** ręczne lub automatyczne (regulacja procesu w zależności od czasu i różnicy ciśnień  $\Delta p > 0,8$  bara)
- Montaż:** jako filtry narurowe; śr. przyłącza od 1/2" do 3"
- Wydajność [m<sup>3</sup>/h]:** 1,8-35
- Cena brutto [zł]:** od 270 do 10980\*



- 4**
- **Odżelaziacze-odmanganiacze**
  - Proces uzdatniania:** usuwanie żelaza (maks. stężenie 20 mg/dm<sup>3</sup>), manganu (maks. stężenie 4 mg/dm<sup>3</sup>), mętności, barwy
  - Sterowanie:** ręczne lub automatyczne
  - Wydajność [m<sup>3</sup>/h]:** 0,5-120
  - Cena brutto [zł]:** od 2440\*
  - **Zmiękczacze**
  - Proces uzdatniania:** usuwanie związków wapnia i magnezu powodujących twardość wody, przez wymianę jonową
  - Sterowanie:** ręczne lub automatyczne
  - Wydajność [m<sup>3</sup>/h]:** 0,9-120



- 5**
- **Pompy dozujące**
  - Rodzaje:** perystaltyczne, membranowe, z tłokiem nurnikowym

- Sterowane:** automatycznie z dozowaniem stałym, czasowym lub proporcjonalnym (z wodomierzem impulsowym, pomiar pH, Rx, C<sub>12</sub>)
- Wydajność [dm<sup>3</sup>/h]:** 0,8-510
- **Sterylizatory UV**
- Wydajność nominalna [m<sup>3</sup>/h]:** 0,25-600
- Czas eksploatacji promiennika [h]:** 8000-10000
- **Odwrotna osmoza**
- Proces uzdatniania:** membrana zatrzymująca metale ciężkie, azotany, bakterie
- Wydajność [l/h]:** od 8

\* ceny detaliczne stałe w sieci sprzedaży, możliwość negocjacji rabatu w zależności od wartości zamówienia

## INFORMACJE DODATKOWE

- Kraj produkcji:** Polska, Niemcy, Włochy, USA
- Dystrybucja:** w sprzedaży hurtowej i detalicznej przez sieć dystrybutorów; realizacja inwestycji według indywidualnych projektów
- Gwarancja:** maks. 3 lata; w zależności od rodzaju urządzenia
- Aprobata i certyfikaty:** Atest Higieniczny PZH, Dopuszczenie UDT
- Usługi:** bezpłatny transport przy zamówieniu powyżej 5000 zł/netto, wykonanie projektu i instalacji, dobór technologii i urządzeń, bezpłatne szkolenia dla projektantów, serwisantów, partnerów handlowych, realizacja indywidualnych projektów
- Pozostała oferta:**
  - obudowy workowe do filtrów i wkłady filtracyjne EATON do filtracji cieczy
  - ozonatory i lampy UV
- NOWOŚĆ:**
  - panele basenowe ze zdalnym sterowaniem GSM/GPRS
  - kompletne stacje uzdatniania wody do basenów prywatnych, do posadawienia w ziemi
  - skimery i pozostała armatura basenowa



Panele basenowe ze zdalnym sterowaniem GSM/GPRS

## SECURA BC

ul. Prochowa 42, 04-388 Warszawa, tel. 22 813 45 69, 22 813 07 22 wew. 110, 115, 117, 122, tel. kom. 0601 214 834, faks 22 813 29 49  
www.secura.com.pl, e-mail: secura@secura.com.pl

