

Elastyczne płytki elewacyjne

IZOFLEX

Okładzina elewacyjna z płytek IZOFLEX mocowanych klejem IZOFLEX-SK stosowana jest do wykonywania wypraw zewnętrznych przy docieplaniu budynków wykonywanych metodą „lekką-mokrą” jak również na podłożach tradycyjnych. Można ją również stosować jako warstwę dekoracyjną we wnętrzach.

Na okładzinę składają się elastyczne płytki IZOFLEX, produkowane w różnych kolorach, wzorach i rozmiarach oraz klej IZOFLEX-SK w formie masy o gotowej do użycia konsystencji, który stanowi jednocześnie fugę.

Elastyczność płytek i ich niewielka grubość pozwala na oklejanie nimi powierzchni okrągłych, nierównych i o nietypowych kształtach. Do przycinania na wymiar wystarczy nożyczki. Spoinowanie płytek klejem IZOFLEX-SK polega na rozprowadzeniu kleju w spoinie pędzlem.

Pełna oferta: płytki: dziesięć kolorów, trzy faktury (ryflowana, gładka, łupek), trzy rodzaje („standard”, „stara cegła”, „mozaika – kamień”); klej: trzy kolory

Wymiary (mm): dł/ szer. 240 (52,65,71), narożnikowe 360 (52,65,71), gr. 3+-0,5

Skład płytek i kleju: wodne dyspersje żywic syntetycznych, piasek kwarcowy, barwniki, dodatki uszlachetniające.

Montaż: klej наноси się szpachlą zębatą, płytki przykleja się na mokrym kleju rozpoczynając od góry i od narożników, klej w spoinie wygładza się za pomocą pędzla.

Temp. montażu (°C): od +10 do +20

Zużycie kleju (kg/m²): ok. 2,3

Waga 1 m² (kg): 6,5 płytka wraz z klejem

Orientacyjna cena netto: 57,50 zł/komplet na 1 m² – płytka + klej

Kraj produkcji: Polska

Aprobata i certyfikaty: Aprobata ITB, Atest Higieniczny

Pozostała oferta: preparat gruntujący IZOFLEX-Grunt



IZOFLEX

Izotechnika Sp. z o.o.
ul. Limanowskiego 54
47-300 Krapkowice
tel. 77 407 81 82, 77 466 25 91
faks 77 407 81 82
www.izoflex.pl, e-mail: izotechnika@izoflex.pl