

# ŚCIANA zmienną jest...

Wygląd i sposób wykończenia ścian to jeden z ważniejszych elementów nadających estetykę naszym wnętrzom. Jeszcze kilkanaście lat temu na polskim rynku nie było praktycznie żadnych materiałów do wyrównania i wygładzania ścian. Obecnie wycekolowana ściana, zwłaszcza w budynkach nowych, stanowi standard.

## Gładka jak ściana

Sposobów na gładką ścianę jest wiele. Jednym z najprostszych i niedrogich (około 1 zł/kg) jest zastosowanie gładzi szpachlowej **CEKOL GS-200**. **1** To idealny materiał do przygotowania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem i tapetowaniem. Zaprawa jest tak łatwa



**1.** Gładź szpachlowa **CEKOL GS-200** to idealny materiał do przygotowania ścian i sufitów wewnątrz budynków przed malowaniem i tapetowaniem.

w użyciu, że gładkie powierzchnie może przygotować wprawny majsterkowicz. Zdaniem *Sylwii Schulz*, spec. ds. marketingu firmy Cedat klienci cenią ten produkt właśnie ze względu na łatwość jego obróbki. Nanosi się go warstwą o grubości



**2** **CEKOL C-45** i wyobraźnia wykonawcy stwarzają nieograniczone możliwości kształtowania powierzchni ścian i sufitów. Można uzyskać powierzchnię gładką, filcowaną lub strukturalną, spełniając upodobania każdego. Ta faktura dająca efekt „ściany antycznej” uzyskana została przy pomocy pacy gładkiej. Farba nałożona na wyschniętą powierzchnię podkreśla fakturę.

1-5 mm i przy pomocy narzędzi tynkarskich rozprowadza po powierzchni. Zaprawa powinna być stosowana wewnątrz pomieszczeń suchych - na podłożach betonowych, z cegły, gazobetonu, bloczkach, płytach i bloczkach gipsowych oraz płytach kartonowo-gipsowych.

## Fantazja nie zna granic

Jednak, oprócz gładzi i ściany pod tzw. linijkę, klienci cenią sobie ciekawą formę, która wyróżni ich wnętrza od innych.

W grupie produktów, z użyciem których można uzyskać powłokę idealnie gładką, ale także o wyraźnej strukturze jest **CEKOL C-45**. Dzięki białemu kolorowi stanowi on świetny podkład pod farby emulsyjne i akrylowe, co pozwala na ograniczenie ilości wymalowań koniecznych do osiągnięciażądanego przez nas efektu kolorystycznego. Dodatkowo gładki tynk gipsowy **CEKOL C-45** nie żółknie pod wpływem światła. *Użytkownicy cenią ten produkt za uniwersalność – potwierdza Sylwia Schulz – ale także za praktycznie nieograniczoną możliwość kreacji, która zależy od wyobraźni wykonawcy.* W zależności od wyboru narzędzi wykonawca może uzyskać „nową” fakturę na ścianie. (**2**, **3**, **4**)

**3** Zaprawa **CEKOL C-45** jest bardzo plastyczna, przy pomocy wałka można uzyskać taki efekt. Potem wystarczy tylko na wyschniętą fakturę nałożyć farbę.





**4** Biała barwa zaprawy CEKOL C-45 pozwala na ograniczoną ilość wymalowań koniecznych do osiągnięcia żądanego przez nas efektu kolorystycznego.

Zaprawa CEKOL C-45 jest przeznaczona do prac renowacyjnych jak i wykończeniowych wewnątrz budynków, szpachlowania całych ścian i płyt gipsowo – kartonowych. Tynk gipsowy Cekol C-45 bazuje na naturalnym materiale – najwyższej jakości gipsie oraz szerokiej gamie dodatków uszlachetniających, które opóźniają wiązanie i zapewniają doskonałą przyczepność do podłoża. Zaprawa powinna być stosowana wewnątrz pomieszczeń suchych – na podłożach betonowych, z cegły, gazobetonu, bloczkach keramzytobetonowych, płytach i bloczkach gipsowych oraz płytach drewnopochodnych.

### Stara ściana nie musi być gorsza

Wiele domów wybudowanych zgodnie z technologiami obowiązującymi w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych do tej pory ma nierówne, porowate powierzchnie wewnątrz mieszkań. Decydując się na zmianę wystroju wewnątrz warto zadbać wcześniej o prawidłowe wyrównanie podłoża ścian np. przy pomocy gipsu szpachlowego CEKOL GS-100 (5, 6, 7). Zaprawa idealna do uzupełniania ubytków czy pęknięć, czyli przeznaczona do ścian, które mają już parę lat za sobą lub na skutek wadliwej konstrukcji budynku osiadają. Jesienno-zimowa pora sprzyja tego typu pracom, które nie są skomplikowane, a działań mogą cuda. Rozrobioną masę, która przybiera konsystencję masła, nakładamy równą warstwą 1-10 mm za pomocą szpachelki plastikowej lub ze stali nierdzewnej.

**5.** Gips szpachlowy CEKOL GS-100 pozwoli ścianie „po przejściach” powrócić do młodzieńczego wyglądu. Zaprawa przeznaczona do uzupełniania ubytków, pęknięć w podłożach mineralnych, wyrównywania ścian i sufitów.



**6** Powierznię, którą chcemy wyrównać czy uzupełnić przy pomocy gipsu szpachlowego CEKOL GS-100 musimy dokładnie oczyścić ze wszystkich pozostałości, czyli starych złuszczonej się farb, brudu i kurzu



**7.** Naprawianą powierzchnię należy zagruntować emulsją gruntującą CEKOL DL-80



Naniesioną warstwę wyrównujemy pacą. Zaprawa GS-100 jest bardzo plastyczna - drobne wykończeniowe korekty możliwe są nawet po wstępnym stwardnieniu masy. Ważne jest, aby temperatura otoczenia podczas wykonywania prac i kilka dni po ich zakończeniu wynosiła co najmniej 5°C. Gips szpachlowy może być stosowany wyłącznie wewnątrz pomieszczeń i stanowi dobry podkład pod wykonanie gładzi szpachlowej za pomocą produktów CEKOL GS-200 lub CEKOL C-45.

*Iwona Bolt*

# CEKOL®

Cedat Sp. z o.o.

ul. Budowlanych 19, 80-298 Gdańsk  
tel. (58) 768 21 24, faks (58) 768 21 40  
www.cekol.pl