



FARBY DLA BUDOWNICTWA

AKSILBET farba do betonu; akrylowo-silikonowa, wodorocieńczalna

Zastosowanie: do malowania ogrodzeń betonowych, galanterii betonowej, figur ogrodowych, tralek, betonowych basenów oraz posadzek w garażach, piwnicach, kostki brukowej i chodników, a także do malowania fasad zewnętrznych i ścian.

wewnętrznych także w budynkach użyteczności publicznej, inwentarskich i przemysłu spożywczego.

Opakowanie [l]: 20, 10, 5, 3, 1

Wydajność: z 1 l – 8 m² (jedna warstwa), ilość warstw – 2

Cechy szczególne: odporna, ochronna dla betonu, zmywalna, estetyczna powłoka.



AS-LAK farba do dachówek i eternitu akrylowo-silikonowa, wodorocieńczalna

Zastosowanie: do malowania dachówek betonowych nowych, jak i do renowacji starych, do malowania eternitu, płyt acekolowych, płyt dachowych typu ONDULINE.

Opakowanie [l]: 20, 10, 5, 3, 1

Wydajność: z 1 l – 8 m² (jedna warstwa), ilość warstw – 2

Cechy szczególne: duża odporność na działanie czynników atmosferycznych, dobre krycie, paroprzepuszczalna, podwyższona odporność na zabrudzenia, zmywalna.



Zestaw farb AKSIKOR (AKSIKOR-PODKŁAD i AKSIKOR-NAWIERZCHNIOWY) akrylowe farby do blach dachowych, wodorocieńczalne

Zastosowanie:

- | AKSIKOR-PODKŁAD – do pierwszego malowania lekko podkorodowanych blaszanych pokryć dachowych z blach ocynkowanych i blach aluocynk
- | AKSIKOR-NAWIERZCHNIOWY – do końcowego, ochronno-dekoracyjnego malowania pokryć

dachowych z blach ocynkowanych i blach aluocynk. Nadaje się także do malowania powierzchni aluminiowych, miedzianych i ołowianych.

Opakowanie [l]: 20, 10, 5, 3, 1

Zużycie: z 1 l 8-9 m²

Cechy szczególne: zabezpieczająca przed korozją, elastyczna, odporna na warunki atmosferyczne, doskonale przyczepna, wodorocieńczalna.



SIL-FAS silikonowa farba fasadowa

Zastosowanie: do malowania fasad budynków mieszkalnych, przemysłowych, użyteczności publicznej i sakralnych zarówno nowych, jak i do renowacji starych, na tynki cementowe, cementowo-wapienne, polimerowe, akrylowe oraz na terrabone.

Opakowanie [l]: 20, 10, 5

Wydajność: z 1 l – 8 m² (jedna warstwa), ilość warstw – 2

Cechy szczególne: duża odporność na działanie czynników atmosferycznych, dobre krycie, paroprzepuszczalna, podwyższona odporność na zabrudzenia, zmywalna.



INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Aprobaty i certyfikaty: Aprobata Techniczna IBDiM, atesty PZH, deklaracje zgodności z normami

Pozostała oferta: impregnaty do: kostki brukowej, piaskowca, dachówek, eternitu, impregnat do drewna WOODEX

AKSIL FABRYKA SPECJALISTYCZNYCH WYROBÓW LAKIEROWYCH Sp. z o.o.

ul. Świętosława 272 a, 39-200 Dębica
tel. 14 670 40 75, tel./faks 14 682 76 14, www.aksil.pl, e-mail: aksil@aksil.pl