

Kotły grzewcze

na paliwa stałe

Kotły na paliwa stałe stosuje się w instalacjach centralnego ogrzewania (system otwarty o obiegu grawitacyjnym lub wymuszonym) domków jednorodzinnych, pomieszczeń gospodarczych, garaży, pawilonów handlowych i usługowych

ZALETY

- automatyczna praca kotła – samoczynne dostarczanie paliwa do paleniska (S8WC)
- bardzo wysoka czystość spalin – praktycznie spalanie bezdymne (S8WC)
- niskie koszty ogrzewania
- możliwość spalania paliw zastępczych (S6WC, S7WC)

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: korpus stalowy spawany, wymiennik stalowy, izolacja z wełny mineralnej gr. 30 mm



Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 0,2

Elementy wyposażenia: zawór spustowy, termometr, narzędzia do czyszczenia

Wyposażenie do napowietrzania kotłów S6WC (na oddzielne zamówienie) obejmuje: wentylator, kanał dolotowy powietrza z przepustnicą, sterownik, elementy uszczelniające i złączne

INFORMACJE DODATKOWE

Kraj produkcji: Polska

Dystrybucja: w sprzedaży hurtowej i detalicznej przez sieć dystrybutorów

Gwarancja: 4 lata na wymiennik, rok na pozostałe elementy

Usługi: bezpłatny transport (do 300 km przy odpowiednio wysokiej sumie zamówienia), płatny serwis pogwarancyjny

Aprobata i certyfikaty: Świadectwo Badań na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego nr: 0081 (dla kotłów S6WC), 0082 (dla kotłów S8WC), 0091 (dla kotłów S7WC), wszystkie świadectwa wydane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze

OGNIWO SPÓŁDZIELNIA METALOWO-ODLEWNICZA

ul. Tumidajskiego 3,
38-340 Biecz (woj. małopolskie)
tel. 013 447 10 39, faks 013 447 11 48
www.ogniwobiecz.com.pl
e-mail: ogniwobiecz@ogniwobiecz.com.pl



TYP (STOJĄCY JEDNOFUNKCYJNY)	RODZAJ PALENISKA	MOC [kW]	POJEMNOŚĆ KOMORY ZAŁADOWCZEJ [dm ³]	ZASYP JEDNORAZOWY [kg]	CZAS PRACY MIĘDZY ZASYPAMI [h]	PALIWO PODSTAWOWE
S7WC	górne	8-10	30	10-40	6-12	węgiel kamienny, mieszanka węgla z koksem opałowym
S6WC		13-50	30-90	10-70	do 48	węgiel groszek 5-20 mm
S8WC	retortowe	10-70	150-250	90-170		