

REKUPERATOR – CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA



► ZALETY

Centrale wentylacyjne (tzw. rekuperatory) umożliwiają komfortową wentylację pomieszczeń z jednoczesnym odzyskiem ciepła (60% - 90%) z powietrza usuwanego z budynku; zapewniają przy tym znaczną oszczędność energii zużywanej do ogrzewania pomieszczeń oraz zapobiegają zawiłgoceniu okien i ścian w sezonie grzewczym, szybką eliminację nadmiaru wilgoci z łazienki, pralni lub sauny oraz zmniejszenie natężenia hałasu dochodzącego z zewnątrz poprzez wyeliminowanie konieczności otwierania okien; zalecane są dla osób cierpiących na alergię i chorych na astmę; inne zalety central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła to szeroka gama dostępnych modeli (w zależności od potrzeb klienta), prostota obsługi, estetyka wykonania oraz bogate wyposażenie dodatkowe; centrale są kompletnymi jednostkami dla wentylacji domów, mieszkań i lokali użytkowych; wybór konkretnego modelu centrali uwarunkowany jest wielkością i przeznaczeniem budynku oraz preferencjami klienta; pomiar i dostawa gratis

► CHARAKTERYSTYKA

Centrale są dostarczane w całkowicie izolowanej obudowie wraz z kompletem sterowania (wyposażenie standardowe większości modeli), odśrodkowymi wentylatorami na nawiewie i wywiewie, krzyżowym, rotacyjnym lub przeciwprądowym wymiennikiem ciepła i kompletem filtrów

Jednostki (w zależności od modelu) posiadają blok letni lub automatyczny bypass; jednostka wyposażona w bypass automatycznie będzie się przełączać pomiędzy normalną pracą z odzyskiem ciepła a pracą letnią bez odzysku; rozwiązanie to pozwala na automatyczny odzysk wewnętrznego chłodnego powietrza

Panele sterowania są eleganckie, funkcjonalne i łatwe w obsłudze, wyposażone są w ręczne przyciski do ustawiania wydatku powietrza i temperatury powietrza nawiewanego; dyskretne lampki kontrolne pokazują wybrane ustawienia, działanie elektrycznej lub wodnej nagrzewnicy lub czas na wymianę filtrów; menu alarmowe pokazuje możliwe niesprawności pracy centrali; większość paneli sterujących wyposażona jest również w tygodniowy programator, pozwalający na ustawienie trybu pracy centrali w poszczególnych porach każdego z dni tygodnia

► INFORMACJE DODATKOWE

Gwarancja: 24 miesiące

Usługi: doradztwo techniczne, projektowanie, montaż

Pozostała oferta: I wentylatory do montażu w łazienkach, pralniach, pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych I wentylatory kanałowe I wentylatory

dachowe (oddymiające) I wentylatory do rozprowadzania ciepłego powietrza I wentylatory osiowe i promieniowe I wentylatory Helios I nagrzewnice I kurtyny powietrzne I klapy i zawory ppoż. I osprzęt wentylacyjny: kanały, rury spiro, anemostaty, kształtki, filtry itp. I ręcznie wykonywane kratki ze stali nierdzewnej I klimatyzatory



Komfovent
Amalva REC i REGO



KUBATURA BUDYNKU*	MODEL	RODZAJ WYMIENNIKA CIEPŁA	KRAJ PRODUKCJI	
do 250 m ³	VR 250	rotacyjny (obrotowy)	Szwecja	
	REGO 200VE		Litwa	
	REGO 250PE			
	VALLOX 75 W	krzyżowy aluminiowy		Finlandia
	HELIOS KWL 230 Roto	rotacyjny		Niemcy
	HELIOS KWL 250	krzyżowy aluminiowy		
do 300 m ³	VALLOX 95	krzyżowy aluminiowy	Finlandia	
	VX 250		Szwecja	
	HELIOS KWL EC 300 Eco	przeciwprądowy aluminiowy	Niemcy	
	HELIOS KWL EC 300 Pro			
	VALLOX 90	przeciwprądowy aluminiowy	Finlandia	
	VALLOX DIGIT 2	krzyżowy aluminiowy	Finlandia	
VX 400	Szwecja			
do 450 m ³	VR 400	rotacyjny (obrotowy)	Litwa	
	REGO 400			
	RECU 400	krzyżowy aluminiowy	Niemcy	
	HELIOS KWLC 350			
	HELIOS KWL EC 350			
	VALLOX 150	przeciwprądowy aluminiowy		Finlandia
do 550 m ³	REGO 500	rotacyjny (obrotowy)	Litwa	
	VALLOX 200	przeciwprądowy aluminiowy	Finlandia	
	HELIOS KWL EC 450 Eco	przeciwprądowy aluminiowy	Niemcy	
	HELIOS KWL EC 450 Pro			
	do 800 m ³	HELIOS KWLC 650	krzyżowy aluminiowy	Niemcy
		RECU 700		Litwa
REGO 700		rotacyjny (obrotowy)	Szwecja	
VX 700				
VR 700				
REGO 900		rotacyjny (obrotowy)		
do 1000 m ³	RECU 900	krzyżowy aluminiowy	Litwa	
	VALLOX 280	podwójny krzyżowy aluminiowy	Finlandia	
	HELIOS KWLC 1200	krzyżowy	Niemcy	

* m² powierzchni użytkowej x średnia wysokość pomieszczenia



CENTRUM PROFESJONALNEJ WENTYLACJI

ul. Bartycka 26, pawilon 29, 00-716 Warszawa

tel. 22 435 79 20, faks 22 435 79 21, tel. kom. 0695 479 674

www.went-dom.pl, e-mail: went@went-dom.pl