

Osprzęt elektroinstalacyjny – seria GAZELA



Charakterystyka ogólna

Seria modułowa, podtynkowa, składająca się z: łączników klawiszowych z podświetleniem i bez, czujnika ruchu, regulatora temperatury, gniazd wtyczkowych, gniazd specjalistycznych: antenowych, komputerowych, głośnikowych i telefonicznych, ramek wielokrotnych oraz puszek natynkowych. Jako jedna z nielicznych serii dostępnych na rynku ma możliwość zabudowy łączników o stopniu ochrony IP-20 jak łączniki o IP-44. Odpowiednio zamontowane w łączniku uszczelki gwarantują pełną ochronę przed bryzgami wody. Łączniki i gniazda zostały wyposażone w samopowrotne pazurki, dzięki którym produkt zostaje trwale umieszczony w ścianie. Sam montaż poszczególnych wyrobów odby-



wa się w bardzo prosty i szybki sposób. Osiągnęliśmy to przez zastosowanie systemu zatraskowego, oraz zacisków bezgwintowych. System zatraskowy pozwala na szybkie połączenie mechanizmu z ramkami i klawiszem a także szybki demontaż np. w przypadku remontu mieszkania. Z kolei stosując zaciski bezgwintowe daliśmy możliwość łatwego umieszczenia, i również usunięcia przewodu z wejścia mechanizmu. Dodatkowym udogodnieniem są przetłoczenia w mostku mocującym umożliwiające schowanie kołnierza puszki do zabudowy w płytach g-k, co w konsekwencji zapewnia idealne przyleganie produktu do ściany. W tej serii wykonaliśmy też zintegrowane podświetlenie, czyli zastosowaliśmy podświetlenie w postaci osobnego modułu, co wyeliminowało konieczność stosowania przewodów zasilających neonówkę, które niejednokrotnie utrudniały montaż.

W serii Gazela zastosowaliśmy wysokiej jakości tworzywo gwarantujące trwałość barwy, idealnie gładką powierzchnię pozwalającą na łatwe utrzymanie czystości oraz odporność na zarysowania. Produkty dostępne są w kolorze białym oraz w metalizowanych (srebro + tytan, satyna + satyna), dodatkowo istnieje możliwość dokonania zakupu łączników i gniazd bez ramki zewnętrznej, która jest oferowana również w kolorach: piasek Sahary oraz zieleń pistacjowa.

Zalety

Materiał: tworzywo

Napięcie znamionowe [V]: 250

Prąd znamionowy [A]: 16X (łączniki), 10X (łączniki zwierne i zaluzjowe), 16 (gniazda)

Stopień ochrony: IP-20, IP-44

Wymiary (szer. x dł. x gr.) [mm]:

- łączniki 94x82x17,
- gniazda pojedyncze – 94x82x14,
- gniazda podwójne – 94x88x17,
- gniazda specjalne – 94x82x14,
- ramka – 165x82 (podwójna) 236x82 (potrójna), 307x82 (poczwórna), 378x82 (pięciokrotna).

Zaciski: bezgwintowe, ułatwiające montaż wyrobu (łączniki i gniazda pojedyncze), gwintowe (pozostałe gniazda).

Kosztorys osprzętu elektroinstalacyjnego

| | |
|---|------------------|
| Liczba punktów oświetleniowych | 20 szt. |
| Liczba gniazd wtyczkowych | 36 szt. |
| Gniazdo TV-SAT | 3 szt. |
| Gniazdo telefoniczne | 3 szt. |
| Gazela – kolor biały, koszt ogólny: | 691,30 zł |
| Gazela – kolor biały + zewnętrzna ramka w kolorze pastelowym, koszt ogólny: | 727,50 zł |
| Gazela Metallic, koszt ogólny: | 981,40 zł |



OSPEL S.A.

ul. Główna 128, Wierbka, 42-436 Pilica
tel./faks 032 673 71 06 (10), faks 032 673 70 28
www.ospel.com.pl, e-mail: office@ospel.com.pl