

A



### + ZALETY

- + system bezobsługowego usuwania skroplin
- + pilot bezprzewodowy RC08C w standardzie
- + zestaw umożliwiający wyprowadzenie rury przez okno lub ścianę



## MFR MAUI KLIMATYZATOR PRZENOŚNY

- tryb chłodzenia i grzania
- zakres pracy w trybie chłodzenia od 17 °C do 35 °C oraz grzania od 5 °C do 30 °C
- funkcja precyzyjnej kontroli temperatury „I Feel”
- wyświetlacz umożliwiający odczyt parametrów pracy
- pilot zdalnego sterowania RC08C w standardzie

### MFR MAUI DANE TECHNICZNE

JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		AW-MFR012-H41
<b>CHŁODZENIE</b>		
Wydajność	kW	3.52
Pobór mocy	kW	1.357
Natężenie prądu	A	5.9
EER/klasa energetyczna		2.60/A
Zakres pracy temp.zew.	°C	17°/35° Dry bulb
<b>GRZANIE</b>		
Wydajność	kW	2.93
Pobór mocy	kW	1.045
Natężenie prądu	A	5
COP/klasa energetyczna		2.8/A
Zakres pracy temp.zew.	°C	5°/30° Dry bulb
<b>JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA</b>		
Typ jednostki		Monobloc
Ciś. akust. w odl. do 1m (LS/MS/HS)	dB(A)	54/54/55
Moc akustyczna	dB(A)	63
Wydatek powietrza (LS/MS/HS)	m³/h	355/370/420
Średnica kanału wylotowego	mm	150
Długość przewodu odprowadzającego ciepłe powietrze	m	0.5-1.50
Osuszanie	l/h	1.8
Wymiary urządzenia	mm	467x765x397
Wymiary opakowania	mm	515x890x440
Waga	kg	33/36.5
<b>Kod produktu</b>		<b>7MB021062</b>
<b>ZASILANIE 1-230V - 50Hz</b>		
<b>ORUROWANIE</b>		
Czynnik chłodniczy / GWP		<b>R290/20</b>
Ilość czynnika chłodniczego w jednostce	kg	0.22



AIR FILTER



AUTO CLEAN/DRY



I FEEL



NIGHT MODE

PROGRAMMABLE  
TIMERAUTO RESTART  
(MEMORY)

SELF DIAGNOSTIC

REMOTE CONTROL  
LOCK