

ŚCIEKI – inteligentny monitoring zbiorników na szambo i ochrona przed zalaniem

Technologie SMART stają się wszechobecne i coraz bardziej niezastąpione w naszym codziennym życiu. Sterowanie urządzeniami takimi jak kotły C.O. i CWU, pompy ciepła, klimatyzatory, rolety czy oświetlenie jest dziś standardem w nowoczesnych domach.

Projektanci i producenci stale wprowadzają nowe rozwiązania, które mają ułatwić obsługę domu i zwiększać komfort jego użytkowników. A co z jednym z najbardziej nieprzyjemnych obowiązków właścicieli nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy – kontrolą poziomu ścieków w szambie?

Automatyzacja kontroli poziomu ścieków lub wody w zbiornikach jest często pomijana już na etapie projektowania i budowy. To duży błąd, ponieważ ręczna kontrola poziomu cieczy jest nie tylko uciążliwa, ale także obarczona ryzykiem przeoczenia momentu przepełnienia zbiornika. Na szczęście istnieje proste i skuteczne rozwiązanie. Od ponad 20 lat sygnalizatory ALERT pomagają użytkownikom bezpiecznie kontrolować poziom cieczy w zbiornikach i zapobiegać przykrym skutkom ich przepełnienia. Dziś oferujemy rodzinę sygnalizatorów ALERT mogących monitorować napełnienia zbiorników i sterować urządzeniami zewnętrznymi. Mogą być też stosowane przy dozorcze studzienek, kanalizacji, urządzeń, pomieszczeń itp. w zależności od zastosowanego czujnika. Urządzenia mogą współpracować z centralami alarmowymi, instalacjami inteligentnych domów itp. Nasze logo to gwarancja niezawodności, sprawdzonych rozwiązań oraz najwyższej jakości obsługi klienta.

Sygnalizatory Alert

GMS4 – wersja podstawowa

Sygnalizator przewodowy – sondy znajdujące się w zbiorniku należy połączyć z panelem sygnalizacyjnym przewodem. Funkcje: sygnalizacja dwóch poziomów, sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, zasilacz 230/12V dogniazdkowy.

GSM III T4

– wersja podstawowa + komunikat SMS

Sygnalizator przewodowy – sondy znajdujące się w zbiorniku należy połączyć z panelem sygnalizacyjnym przewodem. Funkcje: sygna-

lizacja dwóch poziomów, sygnalizacja optyczna i dźwiękowa, wysła SMS z komunikatem, zasilacz 230/12V dogniazdkowy.

Radio Conect

– wersja bezprzewodowa+aplikacja

Odbiornik znajduje się w budynku, a nadajnik z sondą montuje się w zbiorniku na zewnątrz. Funkcje/zalety: bardzo łatwy montaż, sygnalizacja dwóch poziomów z każdego nadajnika, sygnalizacja optyczna i dźwiękowa na odbiorniku, aplikacja SUPLA z powiadomieniami na telefon, zasilanie (nadajnik: 3x1,5V AA, odbiornik: zasilacz 230/12V dogniazdkowy).

Szybkozłącza do opróżniania szamba z kształtkami PP110

Cztery lata temu zaprojektowaliśmy i wprowadziliśmy na rynek nowy produkt, który umożliwia szybkie, wygodne i higieniczne podłączenie wozu asenizacyjnego, eliminując konieczność jego wjazdu na posesję, każdorazowego otwierania zbiornika i ograniczając kontakt z nieprzyjemnymi zapachami. Kolejną bardzo istotną zaletą szybkozłącza jest szybki i łatwy montaż oraz obniżenie kosztów przez możliwość wykonania całego przyłącza z rur kanalizacyjnych PP110 zewnętrznych. Dostępne warianty: mufa prosta, kolano 90 i 45 stopni.

W ofercie również przewodowe i bezprzewodowe systemy ANTYZALANIOWE

W naszej ofercie znajdują się również przewodowe i bezprzewodowe systemy antyzalanie, skutecznie chroniące domy, mieszkania, obiekty użyteczności publicznej oraz obiekty przemysłowe przed skutkami awarii instalacji wodnych. W skład zestawu wchodzi elektryczny zawór radiowy, zasilacz oraz czujniki bezprzewodowe. Możliwość współpracy z centralami alarmowymi i instalacjami inteligentnego domu Smart Home.



Szybkozłącza do opróżniania szamba z kształtkami PP110



Przewodowe i bezprzewodowe systemy ANTYZALANIOWE



HPD s.c.
W. Hryciuk, A. Hryciuk-Wiktor
ul. Żeromskiego 32E, Słupno
05-250 Radzymin
tel. 604 155 065, 535 679 753
www.hpd.com.pl
hpd@hpd.com.pl