

Gdy ocieplenie ściany lub dachu możliwe jest tylko od środka



Ocieplanie budynków od strony wewnętrznej zawsze budziło kontrowersje. W określonych sytuacjach jest to jednak jedyne możliwe i rozsądne rozwiązanie.



W nowoczesnym budownictwie z zastosowaną wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła problem izolacji od wewnątrz polega nie na tym „czy ocieplać od środka” ale „czym ocieplać”, by zyskać maksymalny efekt. Materiałem godnym polecenia jest w tym przypadku **Eurothane G**.

Eurothane G, to twarde płyty poliuretanowe, jednostronnie pokryte płytą G-K. Między warstwą poliuretanu i gipsu znajduje się dodatkowo warstwa paroizolacji. Stosując **Eurothane G** unikamy żmudnego i kosztownego montażu poszczególnych warstw. **Eurothane G** standardowo występuje w wymiarach

2600 x 1200 mm i grubościach od 20 do 120 mm. Współczynnik przewodzenia ciepła **Eurothane G** to 0,023 W/mK – to bezkonkurencyjny parametr w porównaniu z innymi materiałami. Tam gdzie zmiana wyglądu elewacji jest niemożliwa, zastosowanie **Eurothane G** może być jedynym rozwiązaniem.

Izolacja ścian i poddasza płytą Eurothane G
Eurothane G zastosowane może zostać jako termoizolacja od wewnątrz: ścian, sufitów, poddaszy lub ścianek działowych. W tej aplikacji **Eurothane G** montowane jest najczęściej na drewnianym podłożu lub klejone bezpośrednio do ściany klejem gipsowym. Płyty **Eurothane G** zamontowane mogą również zostać po wewnętrznej stronie skośnego dachu.

Wykańczanie powierzchni płyt Eurothane G
Do wykończenia zewnętrznego płyty użyte mogą zostać właściwie wszystkie materiały wykończeniowe oprócz materiałów zawierających w swoim składzie wapno. Płyty zastosowane są do tapetowania, malowania, oraz pokrywania płytkami ceramicznymi.

Więcej informacji na:
www.recticelinsulation.com



EUROT^AHANE G

Recticel Izolacje Sp. z o.o.
ul. Bułgarska 108A/4
60-381 Poznań
tel./faks 61 815 10 08
e-mail: sekretariat.pl@recticel.com
www.recticelizolacje.pl

RECTICEL
izolacje

