

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza
OGNIWO produkuje kotły grzewcze
niskociśnieniowe dla budownictwa
indywidualnego, które doskonale
sprawdzają się w instalacjach
centralnego ogrzewania
(system otwarty o obiegu
grawitacyjnym lub wymuszonym)
domków jednorodzinnych,
pomieszczeń gospodarczych, garaży,
pawilonów handlowych
i usługowych



Kotły grzewcze na paliwa stałe ponad 50 lat tradycji

ZALETY

- automatyczna praca kotła – samoczynne dostarczanie paliwa do paleniska (S8WC)
- bardzo wysoka czystość spalin – praktycznie spalanie bezdymne (S8WC)
- niskie koszty ogrzewania
- możliwość spalania paliw zastępczych (S6WC, S7WC).

CHARAKTERYSTYKA

Materiał: korpus stalowy spawany, wymiennik stalowy, izolacja z wełny mineralnej gr. 30 mm.

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa]: 0,2

Elementy wyposażenia: zawór spustowy, termometr, narzędzia do czyszczenia.

Wyposażenie do napowietrzania kotłów S6WC (na oddzielne zamówienie) obejmuje: wentylator, kanał dolotowy powietrza z przepustnicą, sterownik, elementy uszczelniające i złączne.

Gwarancja: 4 lata na wymiennik, rok na pozostałe elementy.

Wszystkie produkty dostępne są w sprzedaży hurtowej i detalicznej przez sieć Dystrybutorów na terenie całej Polski. Produkty wyróżnia wysoka jakość, którą potwierdzają liczne aprobaty i certyfikaty m.in.: Świadczenie Badań na Znak Bezpieczeństwa Ekologicznego nr: 0081 (dla kotłów S6WC), 0082 (dla kotłów S8WC), wszystkie świadectwa wydane przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrze.

Firma oferuje także: kuchnie żeliwne, odlewy z żeliwa szarego: nogi do ławek i stołów ogrodowych, słupy latarniane, części zamienne maszyn, elementy ogrodzeniowe.



OGNIWO

Spółdzielnia Metalowo-Odlewnicza
ul. Tumidajskiego 3

38-340 Biecz (woj. małopolskie)
tel. 013 447 10 39, faks 013 447 11 48
www.ogniwobiecz.com.pl

e-mail: ogniwo@ogniwobiecz.com.pl

TYP (STOJĄCY JEDNOFUNKCYJNY)	RODZAJ PALENISKA	MOC [kW]	POJEMNOŚĆ KOMORY ZAŁADOWCZEJ [dm ³]	ZASYP JEDNORAZOWY [kg]	CZAS PRACY MIĘDZY ZASYPAMI [h]	PALIWO PODSTAWOWE
S7WC	górne	8-10	30	10-40	6-12	węgiel kamienny, mieszanka węgla z koksem opalowym
S6WC		13-50	30-90	10-70	do 48	
S8WC	retortowe	10-70	150-250	90-170		