



Gerflor
theflooringgroup



WYKŁADZINY PODŁOGOWE Z PVC

WYKŁADZINY PODŁOGOWE

ŚCIANY, PODŁOGI, POSADZKI

baza.budujemydom.pl



Kolekcje tradycyjne

Focus (grubość całkowita 1,3 mm, warstwa ścieralna 0,20 mm), **Turbo** (grubość całkowita 2,9 mm, warstwa ścieralna 0,25 mm). Kolekcja zabezpieczona poliuretanem (Diamalite). Bogata gama wzorów (drewno, ceramika, nowoczesne).

Dostępne szerokości [m]: 2,3 i 4. **Gwarancja:** 5 lat.



Senso – panele samoprzylepne

Produkt w postaci paneli 15/91 cm z naniesioną na spód warstwą kleju. 7 kolekcji w różnym stylu (klasyczne, rustykalne, nowoczesne). Oryginalne wykończenia brzegów (V fuga, 3D, styl antyczny). Idealne dla osób ceniących sobie oryginalność. Łatwe do ułożenia, ciche w użytkowaniu, wodoodporne, nadają się do łazienek, kuchni. Zabezpieczone poliuretanem. **Gwarancja:** 10 lat.



Primetex – kolekcja na poliestrowym spodzie

Primetex – grubość całkowita 2,0 mm, warstwa ścieralna 0,25mm. Spód z poliestru sprawia, że wykładziny są bardzo zwarte, mocne, posiadają dobrą izolację akustyczną i termiczną. Zabezpieczona poliuretanem (PureClean). **Dostępne szerokości [m]:** 2 i 4. Można je układać bez klejenia z zachowaniem gwarancji (12 lat).



Texline – kolekcja na poliestrowym spodzie

Texline – grubość całkowita 2,9 mm, warstwa ścieralna 0,30 mm. Wykładzina bardzo odporna na odkształcenia i rozerwania. Bardzo dobra izolacja akustyczna i termiczna. Idealna na nierówne podłoża. Nadaje się do łazienek i kuchni (posiada specjalną membranę wodoszczelną). Układanie bez klejenia z zachowaniem gwarancji (15 lat). Zabezpieczona poliuretanem (PureClean).

■ GERFLOR POLSKA Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 25, 60-462 Poznań

tel. 61 823 34 01, faks 61 823 34 33, www.gerflor.pl, e-mail: info@gerflor.pl